

|   |                    |      |  |         |    |
|---|--------------------|------|--|---------|----|
| <b>Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas:</b>   |                    |      | <b>Beko</b>  |         |    |
| <b>Tiekėjo adresas:</b>   |                    |      | <b>Arctic S.A Gaesti, Dambovita, 13 Decembrie Street, No 210, Romania</b>  |         |    |
| <b>Modelio žymuo:</b>   |                    |      | <b>WUE 8726 XST 7001440094</b>   |         |    |
| <b>Bendrieji gaminio parametrai</b>   |                    |      |  |         |    |
| Parametras  | Vertė              |      | Parametras   | Vertė   |    |
| Vardinis pajėgumas (kg)   | 8,0                |      | Matmenys, cm   | Aukštis | 84 |
|   |                    |      |  | Plotis  | 60 |
|   |                    |      |  | Gylis   | 55 |
| Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI <sub>w</sub> )   | 51,5               |      | Energijos vartojimo efektyvumo klasė   | A       |    |
| Skalbimo efektyvumo indeksas  | 1,035              |      | Skalavimo efektyvumas (g/kg)   | 4,9     |    |
| „Eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis kWh per ciklą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų. | 0,468              |      | „Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis litrais per ciklą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo. | 46      |    |
| Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje (°C)   | Vardinis pajėgumas | 32   | Svertinis liekamasis drėgnis (%)   | 53,9    |    |
|   | Pusė               | 29   |  |         |    |
|   | Ketvirtis          | 23   |  |         |    |
| Centrifugos sūkių skaičius (sūkiai per minutę)  | Vardinis pajėgumas | 1400 | Gręžimo efektyvumo klasė   | B       |    |
|   | Pusė               | 1400 |  |         |    |
|   | Ketvirtis          | 1400 |  |         |    |
| Programos trukmė (h:min)  | Vardinis pajėgumas | 3:38 | Tipas  | atskira |    |
|   | Pusė               | 2:47 |  |         |    |
|   | Ketvirtis          | 2:47 |  |         |    |
| Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis gręžimo etapu (dB(A) re 1 pW)  | 72                 |      | Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė (gręžimo etapas)  | A       |    |
| Išjungties veikseną (W) (jei taikoma)   | 0,50               |      | Budėjimo veikseną (W) (jei taikoma)  | 1,00    |    |
| Uždelstoji veikseną (W) (jei taikoma)   | 4,00               |      | Tinklinė budėjimo veikseną (W) (jei taikoma)   | NA      |    |
| <b>Minimali tiekėjo suteiktos garantijos trukmė:</b>  |                    |      | <b>24 mėnesių</b>  |         |    |
| <b>Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per skalbimo ciklą būtų išleidžiami sidabro jonai</b>   |                    |      | <b>NE</b>  |         |    |
| <b>Papildoma informacija:</b>   |                    |      |  |         |    |
| Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Komisijos reglamento (ES) 2019/2023 II priedo 9 punkte nurodyta informacija: <a href="http://support.beko.com">http://support.beko.com</a>   |                    |      |  |         |    |