

KARTA PRODUKTU

Dyrektywa 2010/30/UE- Nr 65/2014 w sprawie etykiet efektywności energetycznej dla elektrycznych okapy zasięgu

Marka	Beko
Model	BHCA62442BBH
Roczne zużycie energii (AEChood)(kWgodz/rok)	59
Klasa sprawności energetycznej	C
Wydajność dynamiczna (FDEhood)	20,3
Wydajność dynamiczna klasa	C
Oświetlenie Wydajność (LE kaptur) (lux / W)	32
Klasa efektywności oświetlenia	A
Smar Skuteczność filtrowania	66,0
Klasa efektywności filtrowania Grease	D
Przepływ powietrza (m³/h)(min. I maks. Ustawienie)	226-408
Przepływ powietrza (m³/h)(ustawienie doładowania)	-
Poziom hałasu (LWA)(dB)(min. I maks. Ustawienie)	43-56
Poziom hałasu (LWA)(dB)(ustawienie doładowania)	-
Pobór mocy w trybie czuwania (Ps) (W)	0,25
Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po)(W)	-

7704331213 185373416 AB pL_PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI**Informacje dot. domowych okapów nadkuchennych**

Zgodność z Dyrektywą UE 2009/125/WE - Rozporządzenie nr 66/2014

Marka	Beko
Model	BHCA62442BBH
Roczne zużycie energii (AEChood)(kWgodz/rok)	59
Wskaźnik upływu czasu (f)	1,3
Wydajność dynamiczna (FDEhood)	20,3
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI hood)	70,6
Natężenie przepływu w optymalnym punkcie pracy (Q_BEP) (M3/h)	271,1
Różnica ciśnienia statycznego w optymalnym punkcie pracy (P_BEP) (Pa)	319
Maksymalne natężenie przepływu (Q_max) (M3/h)	408
Pobór mocy w optymalnym punkcie pracy (W_BEP) (W)	118
Moc znamionowa oświetlenia (W_L)(W)	5.5
Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E_middle)(luksy)	175
Pobór mocy w trybie czuwania (Ps) (W)	0,25
Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po)(W)	-
Poziom hałasu (LWA)(dB)	56

7704331213 185373416 AB pL_PL