




Įmontuojama viryklė

Vartotojo vadovas

lebūvēta plīts virsma

Lietotāja rokasgrāmata



HII 64822 UFT

LT / LV

185.9286.22/R.AE/3.06.2021/4-2

7757188676

Gerb. klientė,

Prieš naudodamiesi produktu perskaitykite šią instrukciją!

Beko dėkojame, kad pasirinkote produktą. Norime, kad jūsų gaminys, pagamintas naudojant aukštostos kokybės ir technologiją, būtų kuo efektyvesnis. Norėdami tai padaryti, prieš naudodamis gaminį atidžiai perskaitykite šį vadovą ir kitą pateiktą dokumentaciją ir laikykite ją kaip nuorodą. Jei gaminį atiduodate kam nors kitam, su juo pateikite vadovą. Laikykites instrukcijų, atsižvelgdami į visą naudotojo vadove pateiktą informaciją ir jspėjimus.

Atkreipkite dėmesį į visą naudotojo vadove pateiktą informaciją ir jspėjimus. Taip apsaugosite save ir savo gaminį nuo galimų pavojų.

Išsaugokite naudotojo vadovą. Jei gaminį atiduodate kam nors kitam, su juo pateikite vadovą.

Naudojimo instrukcijoje yra šie simboliai:



Pavojus, galintis sukelti mirčių arba sužalojimą.

PRANEŠIMAS Pavojus, dėl kurio gali būti padaryta materialinė žala gaminui arba jo aplinkai.



Pavojus nudegti susilietus su karštais paviršiais.



Svarbi informacija arba naudingi naudojimo patarimai.



Perskaitykite naudotojo vadovą.



Arçelik A.Ş.
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY
Made in TURKEY

1 Saugaus naudojimo instrukcijos**4**

Naudojimo paskirtis	4
Vaikų, pažeidžiamų asmenų ir gyvūnų augintinių sauga.....	4
Elektros sauga	5
Transportavimo sauga	6
Montavimo sauga.....	6
Naudojimo sauga	6
Ispėjimai dėl temperatūros	7
Priedų naudojimas.....	7
Gaminimo sauga	7
Ivadinis kursas	8
Priežiūros ir valymo sauga.....	8

2 Aplinkosaugos instrukcijos 9

Atliekų reguliaivimas	9
WEEE Direktyvos ir senų gaminiių išmetimo taisyklių atitiktis	9
Pakavimo medžiagų išmetimas.....	9
ENERGIOS TAUPYMO REKOMENDACIJOS	9

3 Jūsų gaminys**10**

Ivadas į prietaisą.....	10
Gaminio valdymo skydelio ivadas ir naudojimas.....	11

Kaitlentės valdymo rankenélė.....	11
Bendroji informacija apie kaitlentę	12
Techniniai duomenys	13

4 Pirmasis naudojimas**14**

Pirmasis valymas	14
------------------------	----

5 Kaip naudoti šią viryklę**15**

Bendroji informacija apie kaitvietės naudojimą.....	15
Valdymo skydelis	18

6 Bendroji informacija apie maisto gaminimą**26**

Bendrieji išspėjimai apie gaminimą ant kaitvietės	26
---	----

7 Techninis aptarnavimas ir priežiūra**27**

Bendroji valymo informacija	27
Kaitlentės valymas	28
Valdymo skydo valymas.....	28

8 Trikčių šalinimas**29**

1 Saugaus naudojimo instrukcijos

- Šiame skyriuje pateikiamos saugos instrukcijos, padėsiančios išvengti sužalojimo ar materialinės žalos pavojaus.
- Jei gaminys yra perduodamas kitam asmeniui arba naudojamas naudotas, kartu su gaminiu turi būti pristatytas naudojimo vadovas, gaminio etiketės, kiti atitinkami dokumentai ir priedai.
- Mūsų įmonė neatsako už jokią žalą, kuri gali atsirasti dėl šių instrukcijų nesilaikymo.
- Nesilaikant šių instrukcijų, garantija negalioja.
- ▲ Montavimo ir remonto darbus visada turi atliliki gamintojas, įgaliotasis techninis aptarnavimas arba importuotojo nurodytas asmuo.
- ▲ Naudokite tik originalias dalis bei priedus.
- ▲ Neremontuokite ir nekeiskite prietaiso dalių, jei tai nėra aiškiai nurodyta naudotojo vadove.
- ▲ Neatlikite šio gaminio techninių modifikacijų.



Naudojimo paskirtis

- Prietaisas yra skirtas naudoti namuose. Jis neskirtas komerciniam naudojimui.
- Nenaudokite gaminio soduose, balkonuose ar kitoje lauko aplinkoje. Prietaisas skirtas naudoti namų ūkio ir personalo virtuvėse, parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose.
- **ISPĖJIMAS:** Šis produktas turi būti naudojamas tik maistui ruošti. Jo negalima naudoti įvairiems tikslams, pvz., kambariui šildyti.



Vaikų, pažeidžiamų asmenų ir gyvūnų augintinių sauga

- Šį gaminį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai j�udžiai nepakankamai išsivystę arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie prižiūrimi arba mokomi saugiai naudoti gaminį ir žinoti jo keliamus pavojus.
- Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų

valyti ir prižiūrėti naudotojo, nebent juos kas nors prižiūrėtų.

- Šio vaisto negalima vartoti ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų asmenims (įskaitant vaikus), nebent jie yra prižiūrimi arba gauna reikiamus nurodymus.
- Pasirūpinkite vaikų priežiūra ir neleiskite jiems žaisti su prietaisui.
- Elektros produktai yra pavojingi vaikams ir naminiams gyvūnams. Vaikams ir naminiams gyvūnėliams draudžiama žaisti su produkту, lipti ant jo ar į jį patekti.
- Nedékite ant prietaiso daiktų, kuriuos galėtų pasiekti vaikai.
- Pasukite puodų ir keptuvų rankeną į darbastalio šoną, kad vaikai negalėtų suimti ir nudegti.
- **ISPĖJIMAS:** Naudojimo metu pasiekiami gaminio paviršiai yra karšti. Neleiskite vaikų artyn prie prietaiso.
- Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Yra pavoju susižeisti ir uždusti.

Elektros sauga

- Ijunkite gaminį į įžemintą lizdą, apsaugotą saugikliu, atitinkančiu tipo etiketėje nurodytus srovės parametrus. Įžeminimo instaliaciją turi atlikti kvalifikuotas elektrikas. Nenaudokite gaminio be įžeminimo pagal vietinius / nacionalinius reikalavimus.
- Gaminio kištukas arba elektros jungtis turi būti lengvai pasiekiamamoje vietoje (kur jos nepaveiks orkaitės liepsna). Jei tai neįmanoma, elektros įrangoje, prie kurios prijungtas gaminys, turi būti mechanizmas (saugiklis, jungiklis, jungiklis ir t. t.), atitinkantis elektros reglamentus ir atskiriantis visus stulpus nuo tinklo.
- Montuojant, remontuojant ir transportuojant gaminio negalima prijungti prie lizdo.
- Ijunkite gaminį į lizdą, atitinkantį įtampos ir dažnio vertes, nurodytas tipo etiketėje.
- Nesugadinkite maitinimo laido po gaminiu ir už jo. Ant maitinimo laido nedékite sunkių daiktų. Maitinimo laidas neturi būti sulenktas,

suspaustas ir liestis su jokiu šilumos šaltiniu.

- Naudokite tik originalų kabelį. Nenaudokite ijojautų ar pažeistų kabelių ar ilginamujų laidų.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, įgaliotasis techninis aptarnavimas arba asmuo, kurį nurodo importuojanti bendrovė, kad būtų išvengta galimų pavojų.

Transportavimo sauga

- Prieš transportuodami gaminį atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Kai reikia transportuoti gaminį, apvyniokite jį burbuliukų pavidalo pakavimo medžiaga arba storu kartonu ir tvirtai užklijuokite lipnia juosta. Tvirtai pritvirtinkite gaminį juosta, kad nepažeistumėte nuimamų arba judančių gaminio ir gaminio dalių.
- Patirkinkite bendrą gaminio išvaizdą, ar gabenant jis nebuvo pažeistas.

Montavimo sauga

- Prieš montuodami gaminį, patirkinkite, ar jis nepažeistas. Jei gaminys pažeistas, nediekite jo.

- Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių (radiatorių, viryklių ir pan.).
- Laikykite visus ventiliacijos kanalus atvirus aplink gaminį.

Naudojimo sauga

- Kiekvieną kartą panaudojė jisitikinkite, kad gaminys išjungtas.
- Jei nenaudosite gaminio ilgą laiką, atjunkite jį nuo saugiklių dėžutės arba išjunkite saugiklius.
- Nenaudokite sugedusio ar pažeisto gaminio. Jei yra, atjunkite gaminio elektros / duju jungtis ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros tarnybą.
- **ISPĖJIMAS:** Jei orkaitės paviršius įtrūkės, atjunkite gaminį nuo maitinimo tinklo, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus.
- Nelipkite ant gaminio, kad pasiektumėte ką nors, arba dėl kitų priežasčių.
- Nenaudokite gaminio situacijoje, kurios gali turėti įtakos jūsų sprendimams, pvz., narkotikų vartojimas ir (arba) alkoholio vartojimas.
- Virimo vietoje laikomi degūs daiktai gali užsidegti. Niekada

- nelaikykite degių daiktų maisto gaminimo vietoje.
- Ketus, aliuminis arba virtuvės reikmenys su pažeistomis / šiurkščiomis apatinėmis dalimis gali subraižyti stiklo paviršių. Keisdami kepimo reikmenis, visada pakelkite talpyklas, neslyskite ant paviršiaus.
 - Garų slėgis iš orkaitės paviršiaus ir drėgmės gali lemti indo slydimą arba apipylymą. Dėl šios priežasties įsitikinkite, kad puodo dugnas ir viryklės paviršius visada sausi.
 - Šis gaminys netinkamas naudoti su nuotolinio valdymo pultu arba išoriniu laikrodžiu.

⚠️ Ispėjimai dėl temperatūros

- **ĮSPĖJIMAS:** Kai gaminys veikia, atviros dalys bus karštos. Nelieskite produkto ir kaitinimo elementų. Jaunesnių nei 8 metų vaikų negalima artinti prie preparato be suaugusiojo.
- Nedėkite degių / sprogių medžiagų šalia gaminio, nes jo naudojimo metu briaunos bus karštos.

- **ĮSPĖJIMAS:** Gaisro pavojus! Nedėkite jokių medžiagų ant orkaitės laikymui.

⚠️ Priedų naudojimas

- **ĮSPĖJIMAS:** Naudokite tik gamintojo suprojektuotą arba pagal gamintojo nurodytus standartus pagamintą orkaitės apsauginį dėklą. Netinkamas orkaitės saugos dėklas gali sukelti nelaimingus atsitikimus.

⚠️ Gaminimo sauga

- **ĮSPĖJIMAS:** Būtina laikytis maisto ruošimo proceso. Būtina nuolat stebeti trumpalaikius maisto ruošimo procesus.
- **ĮSPĖJIMAS:** Gaminant kietą arba skystą aliejų, pavojinga palikti orkaitę ir tai gali sukelti gaisrą. NiEKADA nebandykite gesinti gaisro vandeniu; atjunkite produktą nuo elektros tinklo, tada uždenkite liepsnų dangteliu arba priešgaisriniu dangteliu (ir pan.).
- Būkite atsargūs, naudodami patiekaluose alkoholinius gėrimus. Alkoholis garuoja aukštoje temperatūroje ir gali užsidegti, kai yra veikiamas

karštų paviršių, sukeldamas gaisrą.

Ivadinis kursas

- Elektra valdomose orkaitės kaitvietėse jdiegta pažangi indukcijos technologija. indukcinėse viryklėse, kurios taupo laiką ir energiją, turi būti naudojami indukciniams virimui tinkami virimo indai; priešingu atveju viryklė neveiks. Išsamesnės informacijos žr. skyriuje „Puodo pasirinkimas“.,
- Kadangi inducinė viryklė sukuria magnetinį lauką, ji gali turėti žalingą poveikį žmonėms, naudojantiems tokius prietaisus kaip širdies stimulatoriai ar insulino pompos.
- Panaudojė uždarykite kaitinamają plokštę valdymo skydelyje, nepasikliaukite indo jutikliu.
- Metalinių daiktų, pvz., peilių, šakučių, šaukštų ir dangtelių, negalima dėti į kaitinimo plokštę, nes jie įkaista.
- Ilgai ir intensyviai naudojant, po orkaite esančiuose stalčiuose laikomi metaliniai

daiktai gali labai įkaisti. Nelaikykite metalinių daiktų stalčiuose po orkaite.

- Nedékite ant inducinės viryklės tokijų elektroninių produktų kaip mobilieji telefonai, planšetės, kompiuteriai. Taip galima sugadinti produktą.

Priežiūros ir valymo sauga

- Prieš valydami produktą palaukite, kol jis atvés. Karšti paviršiai gali nudeginti!
- Neplaukite prietaiso purksdami ar pildami ant jo vandenį! Yra elektros smūgio pavojus!
- Nevalykite gaminio garų valikliais, nes tai gali sukelti elektros smūgį.
- Druska, cukraus likučiai kepimo reikmenų dugne arba tokios dalelės ant stiklo paviršiaus gali subraižyti stiklą ir jtrūkti. Prieš dėdami virtuvės reikmenis įsitikinkite, kad dugnas švarus. Pasirūpinkite, kad stiklinis keraminis paviršius būtų švarus.

2 Aplinkosaugos instrukcijos

Atliekų reguliaivimas

WEEE Direktyvos ir senų gaminių išmetimo taisyklių atitiktis



Šis gaminys atitinka ES WEEE Direktyvą (2012/19/ES). Šis gaminys paženklintas elektros ir elektroninės įrangos klasifikavimo (WEEE) ženklu.

Šis gaminys pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir dalių, kurias galima perdirbti ir pakartotinai panaudoti. Pasibaigus gaminio tarnavimo laikui, neišmeskite jo kartu su įprastomis būtinėmis atliekomis. Atiduokite jį į surinkimo punktą, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbtą. Surinkimo punktų adresus sužinosite vietos savivaldybėje.

Lietotas ierīces atbilstoša iznīcināšana palīdz novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai.

RoHS direktyvos atitiktis:

Jūsų įsigytas gaminys atitinka ES RoHS Direktyvą (2011/65/ES). Jame nėra šioje Direktyvoje nurodytų kenksmingų ir draudžiamų medžiagų.

Pakavimo medžiagu išmetimas

- Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams. Pakavimo

medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šio gaminio pakavimo medžiagos pagamintos iš pakartotinai panaudojamų medžiagų. Tinkamai jas išmeskite ir išrūšiuokite, atsižvelgdami į atliekų perdirbimo instrukciją. Neišmeskite jų kartu su įprastomis būtinėmis atliekomis.


ENERGIOS TAUPYMO REKOMENDACIJOS

Šie pasiūlymai padės jums ekologiškai ir efektyviai naudoti gaminį:

- Atšildykite užšaldytą maistą prieš gamindami.
- Norédami gaminį gaminti ilgiau, išjunkite jį likus 5-10 minučių iki gaminimo pabaigos. Dabar naudodami šilumą galite surūpinti iki 20% elektros energijos.
- Naudokite kaitvietei tinkamo dydžio ir dangčio puodus / keptuvės. Visada pasirinkite tinkamo dydžio puodą savo valgymui. Netinkamo dydžio konteineriams reikia daugiau energijos nei reikia.
- orkaitės kepimo vietos ir puodų pagrindai turi būti švarūs. Purvas sumažina šilumos perdavimą tarp kepimo zonos ir puodo pagrindo.

3 Jūsų gaminys

Ivadas į prietaisą




- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1 Stiklinis virimo paviršius | 4 Indukcinė virimo zona |
| 2 Apatinis korpusas | 5 Indukcinė virimo zona |
| 3 Indukcinė virimo zona | |

Gaminio valdymo skydelio įvadas ir naudojimas

Šiame skyriuje rasite produkto valdymo skydelio apžvalgą ir pagrindinius naudojimo būdus. Priklausomai nuo produkto tipo, vaizdai ir kai kurios funkcijos gali skirtis.

Kaitlentės valdymo rankenėlė




Temperatūros lygio nustatymo sritis



Klavišai ir simboliai

- ① : Jungimo / išjungimo mygtukas
- ② : Mygtukų užraktas
- ③ : Plataus paviršiaus virimo zonos derinio klavišas
- ④ : Greito šildymo klavišas/Didelės galios nustatymo (stiprintuvo) klavišas
- ⑤ : Automatinis virimo klavišas
- ⑥ : Sustabdymo klavišas
- ⑦ : Laikmačio klavišas
- ⑧ : Laikmačio didinimo klavišas
- ⑨ : Laikmačio mažinimo klavišas
- ⑩ : Funkcijos „Perkelti“ simbolis
- ⑪ : Puodo įdėjimo simbolis *
- ⑫ : Viryklys-korpuso jungties klavišas *
- ⑬ : „WiFi“ klavišas *


* Gali skirtis priklausomai nuo gaminio modelio. Jis gali būti nepasiekiamas jūsų produkte.



Virimo zonos ekranas

- 1 Temperatūros lygio nustatymo sritis
- 2 Laikmačio klavišas
- 3 Laiko/Temperatūros indikatorius
- 4 Automatiniai virimo lygio simboliai
- 5 Automatinis virimo klavišas
- 6 Greito šildymo klavišas/Didelės galios nustatymo (stiprintuvo) klavišas
- 7 Virimo zonos simbolis

Bendroji informacija apie kaitlentę




- 1 Galinis kairysis - Indukcinė virimo zona
- 2 Galinis dešinysis - Indukcinė virimo zona
- 3 Priekinis dešinysis - Indukcinė virimo zona
- 4 Priekinis kairysis - Indukcinė virimo zona

Jūsų viryklėje yra kaitlentės paviršiai su plačiais paviršiais (Flexi paviršiai). Šį kepimo paviršių galite naudoti kaip atskiras kaitlentes nepriklausomai vieną nuo kitos. Galite suaktyvinti šių kepimo zonų kombinavimo funkciją ir paversti jas vienu kepimo paviršiumi, kad galėtumėte atlkti kepimo operacijas su dideliais

kepimo puodais. Tinkamų puodų naudojimas šioms maisto ruošimo zonomis ir kombinavimo funkcija aprašyti skyriuje "Kaip naudoti kaitlentę".

Modeliuose su apšviestomis virimo zonomis: Gali skirtis priklausomai nuo gaminio modelio. Jis gali būti nepasiekiamas jūsų produkte.



i Kai dvi atskiros virimo zonas pirmiau parodytame A paviršiuje sujungiamos į virimo zoną su plačiu paviršiumi, kaip parodyta B, atskiriamasis apšvetimas tarp jų turi būti išjungtas. Kai maisto ruošimo zona su plačiu paviršiumi vėl tampa dviem atskiromis maisto ruošimo zonomis, apšvetimas vėl įsijungia.

Techniniai duomenys

Bendros techninės specifikacijos

Išoriniai gaminio matmenys (aukštis / plotis / gylis)	45,2 mm*/580 mm/510 mm (Modeliuose, kuriuose yra tvirtinimo spyruoklės ir sandarinimo tarpinė, pritvirtinta prie gaminio, laikykite, kad pločio ir gylio matmenys yra 10 mm didesni nei šie matavimai.)
Kaitlentės montavimo matmenys (plotis / gylis)	560 (+2) mm /490 (+2) mm
Jtampa / dažnis	1N ~ 220-240 V / 2N ~ 380-415 V ~ 50 Hz
Prietaise naudojamas / tinkamas naudoti kabelio tipas ir skerspjūvis	maž. H05V2V2-F 5 x 1,5 mm ²
Bendrosios energijos sąnaudos	maksimum 7.4 kW
Degikliai	
Galinis kairysis	Indukcinė virimo zona
Matmenys	180 mm
Galia	2200W / Stiprintuvas: 3100 W
Priekinis kairysis	Indukcinė virimo zona
Matmenys	180 mm
Galia	2200 W / Stiprintuvas: 3100 W
Priekinis dešinysis	Indukcinė virimo zona
Matmenys	145 mm
Galia	1500 W / Stiprintuvas: 2200 W
Galinis dešinysis	Indukcinė virimo zona
Matmenys	210 mm
Galia	2400 W / Stiprintuvas: 3700 W

* Techninėje lentelėje nurodytas keptuvo aukštis yra produkto pagrindo dangčio aukštis.

- i** Siekiant pagerinti šio gaminio kokybę, techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
- i** Šioje instrukcijoje nurodytos savybės yra schemiškos ir gali skirtis nuo gaminio savybių.
- i** Mašinų kategorijos plokštélėse arba jas lydinčiose dokumentacijoje nurodyti dydžiai gauti esant laboratorinėms sąlygoms, vadovaujantis atitinkamais standartais. Buitinių prietaisų sąnaudos ir reikšmės gali skirtis priklausomai nuo eksploatavimo ir aplinkos sąlygų.

4 Pirmasis naudojimas

Prieš pradedant naudoti gaminį, rekomenduojama atlikti toliau nurodytus veiksmus.

Pirmasis valymas

1. Nuimkite visas įpakavimo medžiagas.
2. Nuvalykite prietaiso paviršius drėgnu skudurėliu ar kempine, tuomet sausai nušluostykite.

PRANEŠIMAS Tam tikros valymo priemonės ar valymo medžiagos gali apgadinti paviršių.
Valydami nenaudokite ésdinančių valymo priemonių, valymo miltelių/pienello ar kokį nors aštrijų daiktų.

PRANEŠIMAS Pirmą kartą naudojant orkaitę, porą valandų gali kilti dūmų ir sklisti nemalonus kvapas. Tai visiškai normalu. Būtinai gerai išvédinkite patalpą, kad joje nelikty dūmų ir nemalonaus kvapo. Stenkiteis neijkvęti dūmų ir jų skleidžiamo kvapo.

5 Kaip naudoti šią viryklę

Bendroji informacija apie kaitvietės naudojimą

Bendrojo pobūdžio perspėjimai

- Ant orkaitės nedékite jokių daiktų. Net maži objektai, pvz., sūdytuvali, gali sugadinti orkaitę. Nenaudokite įtrūkusių krosnių. Vanduo gali prasiskverbti pro šiuos įtrūkimus ir sukelti trumpajį jungimą. Jei paviršius kaip nors pažeistas (pvz., matomi įtrūkimai), nedelsdami išjunkite gaminį, kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų.
- Ant kaitlentės nenaudokite nesubalansuotų ir lengvai pakreipiamų puodų/keptuvų.
- Nešildykite tuščių puodų/keptuvų ir puodų. Gali būti pažeisti puodai ir prietaisai.
- Baigę naudotis visada išjunkite visus kaitviečių degiklius.
- Jei kaitlentes naudosite be jokio puodo ar puodų/keptuvų, prietaisą sugadinsite. Po kiekvieno naudojimo visada išjunkite kaitvietes.
- Nedékite plastikinių puodų/keptuvų ant prietaiso, nes jie gali ištirpti. Nedelsdami nuvalykite tokią medžiagą nuo paviršiaus.
- Idékite pakankamą kiekį maisto į puodus ir keptuves. Taigi, galite neleisti maistui išsilieti iš puodų/keptuvų ir jo nereikės valytį be reikalo.
- Nedékite ant degiklių puodo ar keptuvės dangčio.
- Pastatykite puodus, centruodami juos ant degiklių/zonų. Jei norite uždėti puodą ant kito degiklio/zonos, nestumkite jo link norimo degiklio; pirmiausia ji pakelkite, o tada uždékite ant kito degiklio.

Indukcinės kaitlentės veikimo principas

Indukcinė kaitlentė yra tarsi atvira grandinė. Grandinė baigiasi, kai ant jos uždedami indukciniams virimui tinkami virimo puodai/keptuvės, o elektromagnetas, esantis tiesiai po stiklo paviršiumi, generuoja magnetinį lauką. Metalinis puodas/keptuvių korpusas kaitinamas iš šio magnetinio lauko gaunant energiją. Todėl šiluma gaminama ne kaitlentės paviršiuje, o tiesiai ant virš jos esančių puodų/keptuvų. Stiklinis paviršius kaitinamas puodų/keptuvų šiluma.

Virimo su indukcija privalumai

Indukcinės kaitlentės turi tam tikrų privalumų, nes šiluma perduodama tiesiai į virimo puodus/keptuvės.

- Maisto produktai, kurie maisto ruošimo metu perpildomi, nedega greitai, nes stiklinis maisto ruošimo paviršius nėra kaitinamas tiesiogiai. Jis valomas lengviau.
- Kulinarija turi būti greitesnė, nes šiluma gaminama tiesiai ant puodų/keptuvų. Taip suraukoma laiko ir energijos, palyginti su kitų tipų kaitlentėmis.
- Kadangi šiluma tiekiama tiesiai į virimo puodus/keptuvės, šilumos nuostolių nėra, todėl gaminimas yra efektyvesnis.
- Tai, kad šilumos perdavimas sustabdomas ir kepimo paviršius nėra kaitinamas tiesiogiai, kai kepimo puodai/keptuvės nuimami nuo kepimo paviršiaus, užtikrina saugesnį naudojimą nuo galimų nelaimingų atsitikimų kepimo metu.

Kad darbas būtų saugus:

- Nesirinkite aukštų šildymo lygių, kai naudojate nelimpantinius puodus/keptuvės, padengtus

- nedideliu kiekiu alyvos arba naudojamus be alyvos (teflono tipo).
- Nenaudokite stiklo kepimo paviršiaus kaip paviršiaus, ant kurio galite ką nors padėti, arba kaip pjovimo paviršiaus.
 - Nedékite metalinių daiktų (peilių, šaukštų, keptuvų dangčių ir pan.) ant viryklės, nes jie gali įkaisti.
 - Niekada virimui nenaudokite aluminio folijos. Niekada nedékite maisto, įvynioto į aluminio foliją, ant indukcijos zonos.
 - Dirbdami laikykite magnetinius objektus, pvz., kredito kortelės ar juostas atokiau nuo kaitlentės.
 - Jei po kaitlente yra orkaitė ir ji veikia, kaitlentės jutikliai gali sumažinti virimo lygį arba išjungti kaitlentę.
 - Jūsų kaitlentėje yra automatinio išjungimo sistema. Išsami informacija apie šią sistemą pateikta tolesniuose skyriuose. Tačiau jei gamindami maistą naudojate plonus puodus, jie turi labai greitai įkaisti, o keptuvės dugnas gali ištirpti ir pažeisti gaminimo paviršių bei prietaisą prieš suaktyvinant automatinę išjungimo sistemą.

Kepimo puodai/keptuvės

Naudokite feromagnetinius, kokybiškus puodus/keptuvės, ant kurių yra etiketė arba įspėjimas, kad jie suderinami tik su indukcine kaitlente. Paprastai, kuo didesnis geležies kiekis, tuo geriau veikia puodai/keptuvės. Virimo puodų/keptuvų dydis turi atitikti indukcijos zoną. Siūlomi matmenys išvardytoti toliau.

Tinkami puodai/keptuvės:


- Ketaus puodai/keptuvės
- Emaliuoti plieniniai puodai/keptuvės
- Plieniniai ir nerūdijančio plieno puodai/lékštės (su etikete arba įspėjimu, kad jie suderinami su indukcija)

Netinkami puodai/keptuvės:


- Aliumininiai puodai/keptuvės
- Variniai puodai/keptuvės
- Žalvariniai puodai/keptuvės
- Stikliniai puodai/keptuvės
- Keramika
- Keramika ir porcelianas

Rekomendacijos


- Naudokite tik plokščio dugno puodus/keptuvės. Nenaudokite indu su išgaubtais ar įgaubtais dugnais.



- Virimo puodus/keptuvės naudokite tik su storais, apdrotais pagrindais. Jei naudojate plonus puodus, jie turi labai greitai įkaisti, o keptuvės dugnas gali ištirpti ir pažeisti kepimo paviršių bei prietaisą prieš įjungiant automatinę išjungimo sistemą. Aštūs kraštai subražo paviršių.




- Kai kurių kepimo puodų/keptuvų pagrindas turi mažesnį feromagnetinį lauką nei jo tikras skersmuo. Kaistuvas šildo tik šį plotą. Todėl šiluma paskirstoma netolygiai ir sumažėja kepimo naumas. Be to, tokų virimo puodų/keptuvų gali neaptikti didelės inducinės kaitlentės. Todėl viryklė parenkama pagal feromagnetinio lauko dydį.



- Kai kurių puodų/keptuvų pagrindas yra nefromagnetinės medžiagos, pvz.,

aliuminis. Šiu tipų puodai/keptuvės gali nepakankamai įkaisti arba jų gali visai neaptikti indukcinė kaitlentę.



Virimo puodų/keptuvų bandymas

Pasitirkinkite, ar jūsų puodas yra suderinamas su virimo indukcine kaitlente, naudodami toliau nurodytus metodus.

- 1.Jis suderinamas, jei jūsų puodo pagrindas turi magnetą.
- 2.Jis suderinamas, "□" ir "□" arba "L" jei nemirksi uždėjus puodą ant inducinės viryklos ir įjungus virykłę.

Rekomenduojami kepimo puodų/keptuvų dydžiai

Virimo zonos skersmuo - mm	Puodo skersmuo - mm
145	maž. 100 - maks. 145
180	maž. 100 - maks. 180
210	maž. 140 - maks. 210
240	maž. 140 - maks. 240
280	maž. 125 - maks. 280
320	maž. 125 - maks. 320
Virimo zona su plačiu (lanksčiu) paviršiumi	plotis 230 - ilgis 390

Indukcinėmis kaitlentėmis aptinkami puodai ir (arba) keptuvės priklauso nuo puodų ir (arba) keptuvų pagrinde esančio feromagnetinio pluošto skersmens ir medžiagos. Kad būtų užtikrintas puodų/keptuvų aptikimas ir veiksmingas virimas, puodai/keptuvės turi būti parenkami pagal kaitlentės dydį. Viryklių dydžiams rekomenduojami kepimo puodų/keptuvų dydžiai pateikti aukščiau.

Virimo savybės gali skirtis, atsižvelgiant į puodo tipus, puodo dydį ir virimo zonos dydį. Norint homogeniškesnės virimo savybės, gali būti naudojama viena pakopa didesnė virimo zona. Naudojant didesnę virimo zoną energija

neišeikvojama indukcinėse kaitlentėse, nes šiluma susidaro tik atitinkamoje puodo zonoje.


Automatinis kepimo puodų/keptuvų aptikimas

Kai ant kaitlentės dedate indukcinius indukcinius puodus/keptuvės, kaitlentė automatiškai aptinka, ant kurios kaitlentės dedami puodai/keptuvės, ir valdymo skydelyje pateikia nuorodas. Atitinkamos kaitlentės, ant kurios padėjote puodus/keptuvės, simbolis ir "0" laikmacio/temperatūros ekrane mirksės 10 sekundžių. Taigi, greitai priskirdami temperatūros vertę, galite naudoti kaitlentę ten, kur dedami jūsų puodai/keptuvės. Temperatūros reikšmės priskyrimas kaitlentei aprašytas tolesniuose skyriuose.

Virimo zona su plačiu (lanksčiu) paviršiumi


Jūsų kaitlentėje yra kaitlentės paviršiai su plačiais paviršiais (Flexi paviršiai). Ši kepimo paviršių galite naudoti kaip atskiras kaitlentes atskirai vieną nuo kitos mažesniems kepimo puodams/keptuvėms. Galite suaktyvinti šių kepimo zonų kombinavimo funkciją ir paversti jas vienu kepimo paviršumi, kad galėtumėte atlikti kepimo operacijas su dideliais kepimo puodais.

Kaip dvi nepriklausomos maisto ruošimo zonas




Virimo zonas su plačiu paviršiumi turi dvi virimo zonas: priekinę ir galinę. Šias zonas galite naudoti kaip dvi atskiras virimo zonas skirtiniams temperatūros lygiams su dvem skirtingais virimo puodais/keptuvėmis. Padékite kepimo puodus/keptuves centruodami atskiras kepimo zonas.

Kaip dvi nepriklausomos maisto ruošimo zonas




Jei norite gaminti su vienu puodu/keptuve, padékite jį priekinės arba galinės kepimo zonas centre. Nedékite virimo puodų/keptuvų virimo zonas centre.

Viena virimo zona



Virimo operacijoms dideliuose puoduose/keptuvėse padékite puodus/keptuves taip, kad jie apimtų abiejų virimo zonų centrus ir kad jie būtų virimo zonas centre.

Valdymo skydeliis




Temperatūros lygio nustatymo sritis



Klavišai ir simboliai

- ① : Ijungimo / išjungimo mygtukas
- 🔒 : Mygtukų užraktas
- ☒ : Plataus paviršiaus virimo zonas derinio klavišas
- : Greito šildymo klavišas/Didelės galios nustatymo (stiprintuvo) klavišas
- ⌚ : Automatinis virimo klavišas

- ☰ : Sustabdymo klavišas
 - 🕒 : Laikmačio klavišas
 - ⊕ : Laikmačio didinimo klavišas
 - ⊖ : Laikmačio mažinimo klavišas
 - ↔ : Funkcijos „Perkelti“ simbolis
 - ☰/☒ : Puodo jidėjimo simbolis *
 - ☒ : Virykės-korpuso jungties klavišas *
 - WiFi : „WiFi“ klavišas *
- * Gali skirtis priklausomai nuo gaminio modelio. Jis gali būti nepasiekiamas jūsų produkte.



Virimo zonas ekranas

- 1 Temperatūros lygio nustatymo sritis
- 2 Laikmačio klavišas
- 3 Laiko/Temperatūros indikatorius
- 4 Automatiniai virimo lygio simbolai
- 5 Automatinis virimo klavišas
- 6 Greito šildymo klavišas/Didelės galios nustatymo (stiprintuvu) klavišas
- 7 Virimo zonas simbolis

i Šis prietaisas valdomas liečiamuoju valdymo skydeliu. Kiekviena jutikliniame valdymo pulte atliekama operacija patvirtinama garsiniu signalu.

i Valdymo skydelis visada turi būti švarus ir sausas. Drėgnas ir nešvarus paviršius gali sukelti problemų naudojant funkcijas.

Kaitlentės ijjungimas

1. Palieskite mygtuką ① valdymo pulte. Kaitlentė paruošta veikti.

i Kaitlentė automatiškai gržta į budėjimo režimą, jei per 20 sekundžių neatliekamas joks veiksmas.

i Prietaisas išsijungia dėl saugos priežasčių, jei kuris nors mygtukas (¶ mygtukas) spaudžiamas ilgą laiką.

Kaitlentės išjungimas

1. Palieskite mygtuką ① valdymo pulte. Kaitlentė išsijungia ir gržta į budėjimo režimą.


i Jei išjungus viryklię kaitvietės zonas ekrane šviečia "h" simbolis "H" arba, tai reiškia, kad kaitvietės zona vis dar karšta. Nelieskite kaitviečių.

Perteklinės šilumos indikatorius

Jei "H" simbolis šviečia kaitvietės zonas ekrane, tai reiškia, kad viryklė vis dar karšta ir ją galima naudoti nedideliam maisto kiekiui laikytį karštą. Po kurio laiko simbolis persijungia į "h" simbolį, kuris reiškia mažiau karšta.

i Nutrūkus elektros tiekimui, likutinės šilumos lemputė neįjungia ir neįspėja apie tai, kad kaitvietės tebéra karštos.

Viryklės zonų ijjungimas (virimo zona)



1. Ijjunkite kaitvietę paliesdami mygtuką ①.
» Simbolis "0" rodomas kaitvietės zonas ekrane.
2. Palieskite kaitvietės zonas, kurią norite ijjungti, nustatymo zoną arba slinkite pirštu ant nustatymo zonos.

i Kaitlentė automatiškai gržta į budėjimo režimą, jei per 20 sekundžių neatliekamas joks veiksmas.

Temperatūros lygio nustatymas

Paliesdami nustatymo sritį arba stumdamsi pirštą ant srities, nustatykite temperatūros lygį tarp "0" ir "15".

i Pagalbinė maisto ruošimo zona gali pati gaminti maistą. Šiam tikslui nustatomas galinės kairiosios maisto ruošimo zonas temperatūros lygis.

i Pagalbinės maisto ruošimo zonas gali pačios gaminti maistą. Šiuo tikslu nustatomas kairiosios pagalbinės maisto ruošimo zonas galinės kairiosios maisto ruošimo zonas temperatūros lygis, o dešiniosios pagalbinės maisto ruošimo zonas temperatūros lygis.

Išjunkite kaitvietes:

Pasirinktą kaitvietės zoną galima išjungti 2 skirtingais būdais:

1. Nustatant temperatūrą kaip „0“

Galite išjungti kaitvietę sumazindami temperatūros nuostatą iki "0".

2. Norimos kaitvietės zonas laikmačio išjungimo funkcijos naudojimas

Kai laikas išjungtas, laikmatis išjungia prie jo prijungtą kaitvietės zoną. Visi ekranai rodo "0" arba „00“. ☺ Simbolis kaitvietės zonos ekranė išnyksta.


Pasibaigus laikui pasigirsta garsinis signalas. Paspauskite bet kurį valdymo skydelio mygtuką išjungti garso signalą.

Kaistuvo zonas su plačiu paviršiumi ižjungimas Gali skirtis priklausomai nuo gaminio modelio. Jis gali būti nepasiekiamas jūsų produkte.

1. Išjunkite kaitvietę paliesdami mygtuką ①.

2. Palieskite kaitlentės zonas su plačiu paviršiumi pasirinkimo mygtuką.

» Simbolis 0 simbolis rodomas priekiniame kairiajame kaitvietės zonos ekranė, "□" o simbolis rodomas galiniame kairiajame kaitvietės zonos ekranė.




3. Paliesdami nustatymo sričių arba stumdamis pirštą ant srities, nustatykite temperatūros lygi tarp 0 ir 15 .
» Temperatūros lygi galima keisti abiejose kaitvietės zonose.

i Kaip pavyzdys aprašomos kaitvietės zonas su plačiu paviršiumi kairėje. Jei dešinėje prietaiso pusėje yra kaitvietės zona su plačiu paviršiumi, tas pats taikoma ir šiai kaitvietės zonai.


Kaistuvo su plačiu paviršiumi ižjungimas, kai veikia viena arba abi kaitvietės kairėje Gali skirtis priklausomai nuo gaminio modelio. Jis gali būti nepasiekiamas jūsų produkte.

Kai viena arba abi kaitvietės kairėje veikia atskirai, galite sujungti abi kaitvietes suaktyvindami kaitvietę su plačiu paviršiumi. Tokiu būdu galite naudoti platesnį tokios pat vertės kaitlentės paviršių.



1. Kai veikia viena arba abi kaitlentės zonas kairėje, palieskite kaitlentės zonas su plačiu paviršiumi pasirinkimo mygtuką.

» Priekinės kairiosios kaitvietės zonas ekranė rodoma kaitvietės zonas su žemesne temperatūra temperatūra iš anksčiau pasirinktų kaitvietės zonų. Jei priskirtas laikmačio laikotarpis, rodoma žemesnio lygio laikmačio vertė.



» Norédami vėliau pakeisti temperatūros vertę, nustatykite norimą temperatūros vertę iš abiejų kaitvietės zonų nustatymo sričių.

- i** Palietus kaitvietės zonas su plačiu paviršiumi raktą, kai kaitvietės zona su plačiu paviršiumi yra aktyvi, kaitvietės zonas atskiriamos ir išjungiamos.

Kaistuvų su plačiu paviršiumi išjungimas: Gali skirtis priklausomai nuo gaminio modelio. Jis gali būti nepasiekiamas jūsų produkte.

Plataus paviršiaus kaitvietės zoną galima išjungti 3 skirtingais būdais:

1. Nustatant temperatūrą kaip „0“
Galite išjungti kaitvietę su plačiu paviršiumi sumazindami temperatūros nuostatą iki "0".

2. Laikmačio išjungimo funkcijos naudojimas kaitvietės zonai su plačiu paviršiumi

Kai laikas išjungtas, laikmatis išjungia kaitvietę plačiu paviršiumi. Rodoma kairioji kaitvietės zona **O** ir laikrodžio ekrane **00**. Užpakalinės kairiosios kaitvietės ekrano **⊕** raktelio lemputė užgesta.

3. Palietus kaitvietės zonas su plačiu paviršiumi simbolij maždaug 3 sekundes

Palietus kaitvietės zonas su plačiu paviršiumi simbolij maždaug 3 sekundes, kaitvietės zona išsijungia.

Didelės galios nustatymas (STIPRINTUVAS)

Galite naudoti stiprintuvą, kad šildytumėte maksimalia galia. Tačiau šioje padėtyje nerekomenduojame gaminti ilgą laiką. Didelės galios nuostata

gali būti taikoma ne visoms kaitvietėms. Pasibaigus didelio galingumo nustatymo laikotarpiui (žr. Eksplotavimo laikotarpio ribų lentelę) kaitvietės zona išjungama.

Didelės galios nustatymo (STIPRINTUVO) pasirinkimas tiesiogiai:

1. Ijunkite kaitvietę paliesdami mygtuką **①**.

2. Palieskite **②** mygtuką. Suaktyvinta kaitvietės zona veikia didžiausia galia, o kaitvietės zonas ekrane rodomas "**—**" judančio stiprintuvo simbolis.

» Pasibaigus didelio galingumo nustatymo laikotarpiui (žr. Automatinio išjungimo laikotarpį lentelę) kaitvietės zona išjungama.

Didelės galios nustatymo (STIPRINTUVO) pasirinkimas, kai kaitvietės zona aktyvi:

1. Palieskite **③** mygtuką, kai virykla įjungta ir suaktyvinta atitinkama kaitlentės zona.

i Didelės galios nustatymą (stiprintuvą) galima suaktyvinti tik vienoje iš toje pačioje pusėje esančių zonų (kairėje arba dešinėje). Jei viena iš toje pačioje pusėje esančių kepimo zonų veikia esant tam tikram temperatūros lygiui, stiprintuvu negalima nustatyti kitai toje pačioje pusėje esančiai kepimo zonai. Kai kaitvietės zona su plačiu paviršiumi yra aktyvi, šioms kaitvietės zonoms taip pat negalima nustatyti stiprintuvu.

2. Pasirinkta kaitvietės zona veikia didžiausia galia ir kaitvietės zonas ekrane mirksi atitinkamai 3 lemputės. Pasibaigus didelės galios nustatymo laikotarpiui kaitvietės zona persijungia į nustatytą temperatūros lygi, o ekrane

rodomas tik jūsų pasirinktas temperatūros lygis.

Didelės galios nustatymo (STIPRINTUVO) išjungimas prieš pasibaigiant jo galiojimui:

Paliesdami mygtuką galite bet kada išjungti didelės galios nuostatą.

Mygtukų užraktas

Kol kaitlentė **jjungta**, galite suaktyvinti mygtukų užraktą, kad išvengtumėte netyčinio funkcojų keitimo.

Mygtukų užrakto jjungimas

1. Palieskite mygtuką 3 sekundes, kad užrakintumėte valdymo skydelį.

Jei paspaudžiamas bet kuris mygtukas, kai mygtukų užraktas yra aktyvus, mirksis mygtuko lemputė.

i mygtukų užraktą galite suaktyvinti tik tada, kai virykė veikia darbo režimu. Kai jjungtas mygtukų užraktas, veikia tik mygtukai. Palietus bet kurį kitą mygtuką, mirksi mygtuko lemputė, rodanti, kad mygtuko užraktas aktyvus. Jei išjungsite virykę, kai raktai užrakinti, raktos užraktas bus išjungtas, kad vėl jjungtumėte kaitvietę.

Klavisių užrakto išjungimas

1. Palaikykite mygtuką nuspaudę 3 sek. Veikimas patvirtinamas garsiniu signalu. mygtuko lemputė užgėsta ir valdymo pultas atrakinamas.

Laikmačio funkcija

Ši funkcija palengvina gaminimą. Nereikia lankytis kaitlentės visą gaminimo laiką. Virykės zona automatiškai išsijungia po pasirinkto laikotarpio.


Laikmačio jjungimas

1. Iunkite kaitvietę paliesdami mygtuką .
2. Simbolis "**0**" rodomas kaitvietės zonos ekrane.

3. Nustatykite kaitvietės zonas, kurių norite jjungti, nustatymo zonos lygi.

4. Suaktyvinkite laikmatį paliesdami mygtuką.

Rodoma atitinkama kaitvietės zona „**00**“.



5. Nustatykite norimą laikotarpį paliesdami mygtukus ir .

» Patvirtinkite nustatymą paliesdami mygtuką. Jei mygtukas neliečiamas, nustatymas patvirtinamas automatiškai.

i Laikmatis gali būti naudojamas tik veikiančioms kaitvietėms.

i Pakartokite anksčiau aprašytą procedūrą su kitomis kaitvietėmis, kurioms norite nustatyti laikmatį.

i Laikmačio negalima nustatyti nepasirinkus kaitvietės zonos ir kaitvietės zonos temperatūros lygio.

Laikmačių išjungimas

Pasibaigus nustatytam laikui, kaitlentė automatiškai išsijungia ir pasigirsta garsinis jspėjimas.

Paspauskite bet kurį mygtuką ir išunkite garsinį signalą.

Per ankstyvas laikmačių išjungimas

Jei laikmatis išjungiamas per anksti, kaitlentė toliau veikia nustatyta temperatūra, kol ji išjungiamā.

Laikmatį galite per anksti išjungti dviem skirtingais būdais:

1. Išjungimas sumažinant laikmačio reikšmę iki „00“ :

1. Pasirinkite norimą išjungti kaitvietę.
2. Pasirinkite atitinkamos kaitlentės laikmatį paliesdami mygtuką.

3. Sumažinkite vertę iki „00“ simbolis rodomas atitinkamos kaitlentės zonos ekrane palietus \oplus ir \ominus mygtukus.

2- Išjunkite paliesdami laikmačio mygtuką maždaug 3 sekundes:

1. Laikykite \ominus atitinkamas kaitvietės raktą nuspaustą apie 3 sekundes, visiškai \ominus išnyks, o laikmatis bus išjungtas.

Automatinio gaminimo funkcija

Naudodami šią funkciją galite greitai gaminti 3 skirtingais lygiais.

1. Palaikyti šilumą

2. Virimas

3. Gruzdinimas

Automatinės maisto ruošimo funkcijos įjungimas nenustatant laikmačio

1. Ijunkite kaitvietę paliesdami mygtuką $\textcircled{1}$.

2. Palieskite kaitlentės , kurioje norite naudoti automatinio gaminimo funkciją, mygtuką.

3. Pirmą kartą palietus, atitinkama kaitvietės zona suaktyvinama esant šiltam lygiui. Ekrane "P" ir "" pasirodys simbolis.

4. Antruoju palietimu atitinkama kaitvietės zona persijungia į virimo lygį. Ekrane "P" ir "" pasirodys simbolis.

5. Trečiuoju palietimu atitinkama kaitvietės zona persijungia į kepimo lygį. Ekrane "P" ir "" pasirodys simbolis.

» Viryklės zona pradeda veikti nustačius automatinį virimo lygį.

Automatinės maisto ruošimo funkcijos įjungimas nustatant laikmatį

1. Paliesdami atitinkamas kaitlentės  mygtuką pasirinkite norimą automatinio gaminimo lygį.

2. Suaktyvinkite laikmatį paliesdami \ominus mygtuką.

» Simbolis „00“ kaitvietės zonas ekrane šviečia simbolis ir \ominus simbolio lemputė.

3. Nustatykite norimą laikotarpi paliesdami mygtukus \oplus/\ominus .

» Viryklės zona nustatyta laiką toliau veikia nustatytu automatinio maisto ruošimo lygiu.

» Pasibaigus nustatytam laikui, kaitlentė automatiškai išsijungia ir pasigirsta garsinis jspėjimas. Paspauskite bet kurį mygtuką ir išjunkite garsinį signalą.

Automatinės maisto ruošimo funkcijos išjungimas


1. Jei norite atšaukti automatinio maisto ruošimo funkciją, galite visiškai išjungti atitinkamą kaitlentę paliesdami $\textcircled{1}$ mygtuką.

2. Jei norite, kad kaitlentė veiktų esant nurodytam temperatūros lygiui ir automatinė maisto ruošimo funkcija būtų atšaukta, nustatykite norimą temperatūros lygį paliesdami \oplus mygtukus $\textcircled{2}$. Viryklės zona toliau veikia jūsų nustatytu temperatūros lygiu. Jei laikmatis nustatytas anksčiau, nustatytas gaminimo laikas neatšaukiamas ir kaitvietė vėl pradeda veikti nustatytu temperatūros lygiu.

Sustabdymo funkcija

Naudodami šią funkciją galite sustabdyti visas kaitlentės funkcijas (**išskyrus laikmatį**) kurį laiką.

 Jei laikmatis nustatytas bet kuriai kaitvietės zonai, laikmatis vėl pradeda veikti sustabdymo funkcijos metu.



1. Palieskite  mygtuką, kai jūsų viryklė įjungta.

Visos naudojamos kaitvietės toliau veikia minimaliu lygiu.

2. Palieskite mygtuką dar kartą, kad įjungtumėte visas sustabdytas kaitlentes su ankstesniais nustatymais.

i Bakstelėjus stabdymo mygtuką, prieš paliečiant šį mygtuką, kaitlentės ekranuose užsidega "□" simbolis

Saugus ir veiksmingas indukcinių viryklių naudojimas

Veikimo principas: Indukcinis šildytuvas kaitina katilą tiesiogiai dėl jo veikimo principio. Taigi, ji turi daug privalumų, palyginti su kitais kaitlenčių tipais. Jis veikia efektyviau ir kaitvietės paviršius yra vésesnis.

Jūsų indukcinėje kaitlentėje įrengta aukščiausios kokybės saugos sistema, užtikrinanti maksimalų saugumą.

i Jūsų viryklėje gali būti įrengtos 145, 180, 210 ir 280 mm skersmens kaitvietės su indukcine funkcija, priklausomai nuo modelio. Dėl indukcijos funkcijos kiekviena kaitvietės zona automatiškai aptinkta ant jos padėtą puodą. Energija gaunama tik puodo kontaktiniame plote, todėl suvartojoamas minimalus energijos kiekis.

Maitinimo valdymo funkcija

Jūsų prietaisas turi elektros energijos valdymo funkciją. Naudodamai šią funkciją galite pakeisti bendrą galią, kurią gali gauti viryklė. Yra 9 elektros energijos valdymo funkcijos lygiai.

Elektros energijos valdymo funkcija - iš viso galimi nustatyti maitinimo lygiai

Elektros energijos valdymo lygis	Visa galia
P1	1,2 kW
P2	2,4 kW
P3	3 kW

Elektros energijos valdymo lygis	Visa galia
P4	3,6 kW
P5	4,4 kW
P6	5,4 kW
7 psl.	5,7 kW
8 psl.	6,7 kW
9 psl.	7,4 kW

Kol kaitvietės išjungtos,

1. Junkite kaitvietę paliesdami mygtuką
2. Neištraukdami piršto palieskite galinį kairįjį kaitvietės zonas raktą, tada priekinį kairįjį kaitvietės zonas raktą ir galiausiai atitinkamai raktą. Palietus mygtuką girdimas signalas.
3. Elektros energijos valdymo lygis, kuris yra nustatytas, rodomas kairiosios galinės kaitvietės zonos ekrane, visa naudojama šiam lygiui galia rodoma priekinės kairiosios kaitvietės zonos ekrane. Kai pamatysite vertes, atleiskite 3 mygtukus.
4. Palieskite mygtuką, kad perjungtumėte lygius ir nustatytumėte norimą nustatyti bendros galios vertę.
5. Patvirtinkite nustatymą paliesdami mygtuką ir išjungdami kaitlentę. Visa suaktyvinta visa jūsų nustatyta elektros energijos vertė.

i Temperatūros lygiai, kuriuos galite priskirti kaitvietėms, gali skirtis priklausomai nuo nustatyto bendro galios lygio. Kaitlentei tiekiamas temperatūros lygis automatiškai sumažinamas, atsižvelgiant į galios nustatymą, kurį turi atlirkti kaitlentė. Tai nėra klaida.

Automatinis sistemos išjungimas

Kaitlentės valdiklyje yra automatinio išjungimo sistema. Jei viena ar daugiau kaitvietės zonų lieka įjungtos, kaitvietės

zona po kurio laiko automatiškai išsijungia (žr. 1 lentelę). Jei kaitvietei priskirtas laikmatis, laikmačio ekranas taip pat išjungiamas.

Automatinio išjungimo laikas priklauso nuo pasirinkto temperatūros lygio. Šiam temperatūros lygiui taikomos ilgiausias veikimo laikotarpis.

Naudotojas gali vėl valdyti kaitvietės zoną, kai ji automatiškai išjungama, kaip aprašyta anksčiau.

1 lentelė: Automatinio išjungimo laikotarpiai

Temperatūros lygis	Veikimo laikotarpio riba - valandos
0	0
1	6
2	6
3	6
4	6
5	5
6	5
7	5
8	5
9	4
10	4
11	4
12	4
13	2
14	2
15	1
Greitas šildymas	10 min.
P1	6
P2	4
P3	2

Apsauga nuo perkaitimo

Jūsų kaitlentėje yra keletas jutiklių, užtikrinančių apsaugą nuo perkaitimo. Perkaitimo atveju galite laikytis šiu nurodymų:

- Veikianti kaitvietės zona gali būti išjungta.
- Pasirinktas lygis gali būti sumažintas. Tačiau ekrane tai neatsispindi.

Apsaugos nuo perpildymo sistema

Jūsų kaitlentėje įrengta apsaugos nuo perpildymo sistema. Jei dėl kokios nors priežasties valdymo skydelyje įvyksta perpildymas, sistema automatiškai atjungia maitinimo jungtį ir išjungia kaitlentę.

Šiuo metu „E“ simbolis rodomas ekrane.

Tiksli galios nuostata

Indukcinė kaitlentė reaguoja į komandas, duotas iš karto pagal veikimo principą. Jo galios nustatymai keičiami labai greitai. Todėl galite išvengti maisto (vandens, pieno) perpildymo, kuris netrukus gali įvykti, nedelsdami išjungdami prietaisą.



Jutiklinio valdymo skydelio paviršius turi būti švarus. Gali būti pateiktas klaidingas įspėjimas apie veikimą.



Nedékite puodo ant jutiklinio valdymo skydelio.

6 Bendroji informacija apie maisto gaminimą

Šiame skyriuje aprašomi patarimai, kaip paruošti ir paruošti maistą.

Bendrieji įspėjimai apie gaminimą ant kaitvietės

- Niekada nepilkite j keptuvę daugiau nei trečdalio alyvos. Kol šildote alyvą, nepalikite jos. Pernelyg įkaitusi alyva kelia gaisro pavojų. Niekada nebandykite gesinti gaisro su vandeniu. Kai alyva užsidega, uždenkite ją ugniai atsparia antklode arba drėgna šluoste.

Kai bus saugu, išjunkite orkaitę ir kreipkitės į gaisrininkų skyrių.

- Prieš kepdamis maistą, visada pašalinkite vandens perteklių ir lėtai jdékite jį į įkaitintą aliejų. Prieš kepdamis įsitikinkite, kad užšaldytas maistas atšildytas.
- Kurdamis aliejų, įsitikinkite, kad naudojamas puodas yra sausas ir laikykite jo dangtį atidarytą.
- Rekomendacijų dėl maisto gaminimo taupant energiją žr. skyriuje "Aplinkosaugos instrukcijos".

7 Techninis aptarnavimas ir priežiūra

Bendroji valymo informacija

⚠ Bendrojo pobūdžio perspėjimai

- Prieš valydamai produktą palaukite, kol jis atvés. Karštai paviršiai gali nudeginti!
- Nenaudokite valiklio tiesiogiai ant karštų paviršių. Tai gali sukelti negrįžtamas dėmes.
- Prietaisas kruopščiai išvalomas ir išdžiovinamas po kiekvienos operacijos. Taigi maisto likučiai lengvai valomi, o vėliau vėl naudojant produktą šie likučiai nedegs. Todėl prietaiso tarnavimo laikas pailgėja, o dažnai išskyylančios problemos sutrumpėja.
- Valydami nenaudokite garų valymo priemonių.
- Kai kurie plovikliai ar valymo priemonės gali pažeisti paviršių. Valydami nenaudokite abrazyvinų ploviklių, nukalkinimo priemonių, valymo miltelių, valymo kremų ar aštriu daiktų.
- Po kiekvieno naudojimo nerelikia specialios valymo priemonės. Valykite prietaisą indų plovikliu, šiltu vandeniu ir minkšta šluoste arba kempine ir nusausinkite sausa mikropluošto šluoste.
- Būtinai visiškai nušluostykite likusį skystį po valymo ir nedelsdami nuvalykite maisto purslą, išsiliejusį gaminant maistą.
- Neplaukite jokios prietaiso dalies indaplovėje.

Orkaitėms:

- Rūgštiniai nešvarumai, pvz., pienas, pomidorų pasta ir aliejus, gali sukelti nuolatines dėmes ant viryklių ir degiklių komponentų. Išjungę viryklię išvalykite visus išsiliejusius skysčius iš karto po to, kai atvésinsite.

„Inox“ ir nerūdijančio plieno paviršiai

- Nenaudokite rūgštinių arba chlorturinčių valymo priemonių nerūdijančio arba inoksinio plieno paviršiams ir rankenoms valyti.
- Nerūdijančio arba inokso paviršiaus spalva laikui bėgant gali pasikeisti. Tai yra normalu. Po kiekvienos operacijos nuvalykite nerūdijančiam arba inoksiniam paviršiui tinkamu plovikliu.
- Valykite minkšta muilina šluoste ir skystu (nesupakuotu) plovikliu, skirtu inokso paviršiams, atsargiai šluostydami viena kryptimi.
- Nedelsdami pašalinkite kalkių, pieno, aliejaus, krakmolo ir baltymų dėmes nuo nerūdijančiojo plieno inokso ir stiklinių paviršių nelaukdami. Per ilgą laiką dėmės gali rūdyti.

Stiklo paviršiai

- Valydami stiklo paviršius nenaudokite kietujų metalų grandiklių ir abrazyvinų valymo medžiagų. Jie gali pažeisti stiklo paviršių.
- Valykite prietaisą indų plovikliu, šiltu vandeniu ir minkšta mikropluošto šluoste stikliniams paviršiams arba kempine ir nusausinkite sausa šluoste.
- Jei po valymo lieka ploviklio likučių, nušluostykite šaltu vandeniu ir nusausinkite sausa mikropluošto šluoste. Likusios ploviklio liekanos kitą kartą gali pažeisti stiklo paviršių.
- Ant stiklo paviršiaus išdžiovintų likučių jokiu būdu negalima nulupti dantytais peiliais, vieline vata ar panašiais bražymo įrankiais.
- Kalcio dėmes (geltonas dėmes) nuo stiklo paviršiaus galite pašalinti parduodama nuriebalinimo priemone, pvz., actu arba citrinų sultimi.

- Jei paviršius labai nešvarus, užtepkite valymo priemonės ant nešvaraus paviršiaus kempine ir palaukite kurj laiką, kad valiklis suveikštų tinkamai. Tada nuvalykite stiklinį paviršių drėgna šluoste.
- Spalvos pakitimai ir dėmės ant stiklo paviršiaus yra normalūs, o ne defektai.

Plastikinės dalys ir dažyti paviršiai

- Plastikines dalis ir nudažytus paviršius valykite indų plovikliu, šiltu vandeniu ir minkšta šluoste arba kempine ir nusausinkite sausa šluoste.
- Nenaudokite kietujų metalų grandiklių ir abrazyvinių valiklių. Tai gali pažeisti paviršius.
- Užtikrinkite, kad prietaiso komponentų jungtys neliktu drėgnos ir su plovikliu. Priešingu atveju ant šių jungčių gali atsirasti korozija.

Kaitlentės valymas

Stiklinis virimo paviršius

Atlikite stiklo paviršių valymo veiksmus, aprašytus skyriuje "Bendroji valymo informacija", norėdami valyti stiklo gaminimo paviršių. Ypatingais atvejais valymą galite baigtis vadovaudamiesi toliau pateikta informacija.

- Maisto produktus, kurių pagrindą sudaro cukrus, pvz., tamsiąją

grietinėlę, krakmolą ir sirupą, reikia nedelsiant nuvalyti nelaukiant, kol paviršius atvés. Priešingu atveju stiklinis gaminimo paviršius gali būti nepataisomai pažeistas.

- Valydami nenaudokite valymo priemonių, kai kaitlentė įkaitusi, nes gali atsirasti negržtamų dėmių.

Valdymo skydo valymas

- Valydami valdymo skydelius su rankenélémis, nuvalykite skydelį ir rankenéles drėgna minkšta šluoste ir nusausinkite sausa šluoste. Nenuimkite po skydeliu esančių rankenélių ir tarpiklių. Gali būti pažeistas valdymo pultas ir rankenélės.
- Valydami inokso plokštes rankenélémis, aplink rankenéles nenaudokite inokso valiklių. Indikatorius aplink rankenéles galima ištrinti.
- Jutiklinius valdymo skydelius valykite drėgna minkšta šluoste ir nusausinkite sausa šluoste. Jei jūsų gaminyje yra klaviatūros užrakto funkcija, prieš valydami valdymo skydelį nustatykite klaviatūros užraktą. Priešingu atveju klavišai gali būti aptinkami netinkamai.

8 Trikčių šalinimas

Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros agentą arba techniką, turintį licenciją, arba platintoją, kur įsigijote gaminį, jei negalite išspręsti problemos, nors jvykdėte šiame skyriuje pateiktas instrukcijas. Niekada nebandykite patys taisyti sugedusio gaminio.

Produktas neveikia.

- Perdegė arba suveikė elektros tinklo saugiklis. >>> Patirkinkite saugiklius saugiklių déžėje. Jei reikia, pakeiskite arba nustatykite iš naujo.
- Gaminio laido kištukas neįkištas į (žemintą) lizdą. >>> Patirkinkite kištuko įjungimą.
- Valdymo pulto mygtukai / rankenėlės / klavišai neveikia. >>> Jei jūsų gaminyje yra klaviatūros užrakto funkcija, klaviatūros užraktas gali būti įjungtas. išjunkite ją.
- Jeigu vėl įjungus virykļę ekranas neužsidega: >>> Atjunkite prietaisą elektros grandinės pertraukikliu. Palaukite 20 sekundžių, paskui vėl ją įjunkite.
- Apsauga nuo perkaitimo įjungta. >>> Palaukite, kol kaitlentė atvės.
- Virimo puodas netinkamas. >>> Patirkinkite savo puodą.

" ir arba " Kaitvietės ekrane pasirodo simbolis

- Jūs nepadėjote puodo į aktyvią maisto ruošimo zoną. >>> Patirkinkite, ar padėjote puodą ant kaitvietės.
- Jūsų puodas nesuderinamas su indukciniu maisto ruošimu. >>> Patirkinkite, ar puodas tinkamas naudoti ant inducinės kaitlentės.
- Virimo puodas netinkamai centruotas arba apatinis puodo paviršius nepakankamai platus maisto ruošimo zonai. >>> Pasirinkite puodą pakankamai plačiu dugnu ir tinkamai pastatykite ją kaitvietės centre.
- Virimo puodas arba virimo zona perkaito. >>> Leiskite jiems atvėsti.

Veikianti pasirinkta kaitvietė stalgia išsijungia.

- Pasirinktos maisto ruošimo zonas gaminimo laikas gali būti pasibaigęs. >>> Galite nustatyti naują gaminimo laiką arba tiesiog daugiau nebegaminti.
- Apsauga nuo perkaitimo įjungta. >>> Palaukite, kol kaitlentė atvės.
- Jutiklinj valdymo skydelj gali uždengti objektas. >>> Nuimkite daiktą nuo valdymo skydelio.

Kaitvietė įjungta, bet puodas nekaista.

- Jūsų puodas nesuderinamas su inducinu maisto ruošimu. >>> Patirkinkite, ar puodas tinkamas naudoti ant inducinės kaitlentės.
- Virimo puodas netinkamai centruotas arba apatinis puodo paviršius nepakankamai platus maisto ruošimo zonai. >>> Pasirinkite puodą pakankamai plačiu dugnu ir tinkamai pastatykite ją kaitvietės centre.

Įjungus kaitlentę, aušinimo ventiliatorius tollau veikia.

- Tai néra gedimas. Aušinimo ventiliatorius veiks tol, kol viryklės elektronika atvės iki stabilios temperatūros.

Gaminimo metu iš kaitlentės sklidžia triukšmas

Gaminimo metu iš kaitlentės gali sklisti jvairūs garsai. Juos skleidžia gaminimo indai dėl savo sudėties. Tai yra įprasti garsai, jie nerodo jokios trikties ir nėra indukcinės technologijos dalis.

Galimi garsai ir jų priežastys

- **Ventiliatoriaus garsas:** Kaitlentėje įrengtas ventiliatorius, kuris automatiškai įsijungia prilausomai nuo prietaiso temperatūros. Ventiliatorius gali veikti jvairiu galios lygiu, prilausomai nuo temperatūros.
- **Tylesnis triukšmas, primenantis kondicionieriaus burzgimą:** Jis girdimas dėl indukcinės technologijos savybių. Kai šiluma perduodama tiesiai į gaminimo indo pagrindą, toks burzgimas gali girdėtis dėl gaminimo indo medžiagų ypatybių. Skirtingi gaminimo indai gali skleisti skirtinges garsus.
- **Traškėjimas:** Jo priežastis yra gaminimo indo pagrindo struktūra ir medžiaga. Traškėjimas gali girdėtis, jei gaminimo indas pagamintas iš kelių jvairių medžiagų sluoksnių.
- **Ūžimas:** Ūžimo garsą galite girdėti, kai vienoje kaitlentės pusėje ant dviejų kaitviečių vienu metu gaminamas maistas su dvemis skirtingais gaminimo lygiais.


Klaidos kodai, galimos priežastys ir sprendimai

Klaidos Kodai	Klaidos priežastys	Galimas sprendimas
E 22 E 26	Indukcinė kaitlentė perkaito.	Indukcinę kaitlentę išjunkite ir palaukite, kol ji atvės. Klaida turi išsijungti, kai kaitlentės temperatūra sumažėja iki žemesnės nei ribinė vertė.
E 46	Vienas ar daugiau mygtukų buvo spaudžiami ilgiau nei 10 sek. Ant valdymo skydelio paliktas daiktas arba ant valdiklio skeidžiami garai.	Problemą išsprėsite atkeldami ranką nuo kaitlentės. Problemą išsprėsite, kai valdymo skydelis buvo nuvalytas.
E 47	Nenaudojamas indukciniam kaitinimui tinkamas puodas.	Klaidą išsprėsite naudodami indukcinėms kaitlentėms skirtus puodus.
E 1 - E 15	Indukcinės kaitlentės ryšio klaida.	Išjunkite indukcinę kaitvietę, palaukite 30 sek. ir vėl įjunkite. Jei problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į igaliotąjį pardavėją.
E 16 - E 21	Indukcinės kaitlentės temperatūros jutiklio klaida.	Išjunkite indukcinę kaitvietę, palaukite 30 sek. ir vėl įjunkite. Jei problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į igaliotąjį pardavėją.
E 23 E 24	Indukcinės kaitlentės programos klaida.	Išjunkite indukcinę kaitvietę, palaukite 30 sek. ir vėl įjunkite. Jei problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į igaliotąjį pardavėją.
E 25	Indukcinės kaitlentės ventiliatoriaus veikimo klaida.	Išjunkite indukcinę kaitvietę, palaukite 30 sek. ir vėl įjunkite. Jei problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į igaliotąjį pardavėją.
E 31 - E 45	Indukcinės kaitlentės elektroninės plokštės aparatūros klaida.	Išjunkite indukcinę kaitvietę, palaukite 30 sek. ir vėl įjunkite. Jei problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į igaliotąjį pardavėją.
E 48 E 49 E 51	Indukcinės kaitlentės jutiklio klaida.	Jutiklių įrangą turi būti suderinama su darbinėmis sąlygomis. Jei problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į igaliotąjį pardavėją.
E 52 - E 57	Indukcinės kaitlentės aukštos temperatūros klaida:klaida.	Indukcinę kaitlentę išjunkite ir palaukite, kol ji atvės. Klaida turi išsijungti, kai jutiklio temperatūra sumažėja iki žemesnės nei ribinė vertė. Jei problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į igaliotąjį pardavėją.



lebūvēta plīts virsma

Lietotāja rokasgrāmata



LV

Cienījamo klient!

Pirms izstrādājuma lietošanas, lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu.

Beko paldies, ka izvēlējāties izstrādājumu. Mēs vēlamies, lai jūsu izstrādājums, kas ražots ar augstu kvalitāti un tehnoloģijām, piedāvātu jums vislabāko efektivitāti. Lai to izdarītu, pirms izstrādājuma lietošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un visu citu pievienoto dokumentāciju un glabājet to kā atsauci. Ja jūs nododiet izstrādājumu kādam citam, dodiet to līdzī. Ievērojet instrukcijas, nēmot vērā visu lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju un brīdinājumus.

Nemiet vērā visu informāciju un brīdinājumus lietotāja rokasgrāmatā. Tādā veidā jūs sevi un savu izstrādājumu pasargāsit no iespējamiem riskiem.

Saglabājiet lietotāja rokasgrāmatu. Ja jūs nododiet izstrādājumu kādam citam, dodiet to līdzī.

Lietotāja rokasgrāmatā ir šādi simboli:



Apdraudējums, kas var izraisīt nāvi vai traumas.

PAZINOJUMS Apdraudējums, kas var radīt materiāla kaitējumu izstrādājumam vai tā videi.



Apdraudējums, kas var izraisīt apdegumus, saskaroties ar karstām virsmām.



Svarīga informācija vai noderīgi lietošanas padomi.



Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

Arçelik A.Ş.

Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY

Made in TURKEY



SATURA RĀDĪTĀJS

1 Drošības instrukcijas 4

Lietošanas mērķis	4
Bērnu, neaizsargātu cilvēku un mājdzīvnieku drošība.....	4
Elektriskā drošība	5
Transportēšanas drošība	6
Instalācijas drošība	6
Lietošanas drošība	6
Brīdinājumi par temperatūru	7
Piederumu lietošana	7
Gatavošanas drošība.....	8
Indukcija.....	8
Apkopēs un tīrišanas drošība	9

2 Vides instrukcijas 10

Atkritumu regulēšana.....	10
Atbilstība EELA direktīvai un atkritumu pārstrāde:	10
Atbrīvošanās no iepakojuma materiāla	10
Ieteikumi enerģijas taupīšanai	10

3 Jūsu izstrādājums 11

Izstrādājuma ievads	11
Izstrādājuma vadības paneļa ievads un lietošana.....	12

Plīts virsmas vadība.....	12
Vispārīga informācija par plīts virsmu.....	13
Tehniskie dati	14

4 Pirmā lietošanas reize 15

Sākotnējā tīrišana	15
--------------------------	----

5 Plīts virsmas izmantošana 16

Vispārējā informācija par plīts virsmas lietošanu.....	16
Vadības panelis	19

6 Vispārīga informācija par ēdienu gatavošanu 28

Vispārīgi brīdinājumi par gatavošanu ar plīts virsmu	28
--	----

7 Apkope un tīrišana 29

Vispārīga tīrišanas informācija	29
Plīts virsmas tīrišana.....	30
Vadības paneļa tīrišana	30

8 Problēmu novēršana 31

1 Drošības instrukcijas

- Šajā sadaļā ir drošības norādījumi, kas palīdzēs novērst jebkādu miesas bojājumu vai materiāla kaitējuma risku.
- Ja izstrādājums tiek nodots citai personai vai otrreizējai lietošanai, lietošanas instrukcija, izstrādājuma etiketes, citi attiecīgie dokumenti un piederumi ir jānogādā kopā ar izstrādājumu.
- Mūsu uzņēmums nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties šo norādījumu neievērošanas dēļ.
- Ja netiek ievēroti šie norādījumi, garantija zaudē spēku.
- ▲ Uzstādīšanas un remonta darbi vienmēr jāveic ražotājam, pilnvarotam servisa centram vai importētāja norādītai personai.
- ▲ Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus.
- ▲ Nemēģiniet labot vai nomainīt nevienu izstrādājuma daļu, ja vien tas nav skaidri norādīts lietošanas rokasgrāmatā.

- ▲ Neveiciet produkta tehniskas modifikācijas.

! Lietošanas mērkis

- Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai mājsaimniecībā. Tas nav piemērots komerciālai lietošanai.
- Nelietojiet izstrādājumu dārzos, balkonos vai citā āra vidē. Ierīce ir paredzēta izmantošanai sadzīves un personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citā darba vidē.
- **BRĪDINĀJUMS:** Šis izstrādājums ir jāizmanto tikai ēdienu gatavošanai. To nedrīkst izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, telpas sildīšanai.

! Bērnu, neaizsargātu cilvēku un mājdzīvnieku drošība

- Šo izstrādājumu var lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki, kuriem ir nepietiekami attīstītas fiziskās, maņu vai garīgās prasmes vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien viņi netiek uzraudzīti vai apmācīti par izstrādājuma drošu lietošanu un bīstamību.

- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrišanu un lietotāju apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien kāds viņus neuzrauga.
- Šo izstrādājumu nedrīkst lietot cilvēki ar ierobežotām fiziskām, mānu vai garīgajām spējām (ieskaitot bērnus), ja vien viņi netiek uzraudzīti vai nesaņem nepieciešamās instrukcijas.
- Bērni ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi nespēlējās ar izstrādājumu.
- Elektropreces ir bīstamas bērniem un mājdžīvniekiem. Bērni un mājdžīvnieki nedrīkst rotātāties ar izstrādājumu, kāpt uz tā vai iekļūt tajā.
- Nelieciet uz izstrādājuma priekšmetus, kurus bērni var aizsniegt.
- Pagrieziet katlu un pannu rokturus uz darbagalda sāniem, lai bērni nevarētu tos satvert un apdedzināties.
- **BRĪDINĀJUMS:** Lietošanas laikā izstrādājuma pieejamās virsmas ir karstas. Sargāt bērnus no izstrādājuma.
- Glabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā. Pastāv savainošanās un nosmakšanas risks.



Elektriskā drošība

- Pievienojiet izstrādājumu iezemētai kontaktligzdai, kuru aizsargā drošinātājs, kas atbilst pašreizējiem parametriem, kas norādīti datu plāksnītē. Lieciet zemējuma uzstādīšanu veikt kvalificētam elektrikim. Nelietojiet izstrādājumu bez zemējuma saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.
- Izstrādājuma spraudnim vai elektriskajam savienojumam jāatrodas viegli pieejamā vietā (kur plīts liesma to neietekmēs). Ja tas nav iespējams, elektriskajā instalācijā, kurai izstrādājums ir pievienots, jābūt mehānismam (drošinātajam, slēdzim, slēdzim utt.), ievērojot elektriskos noteikumus un atdalot visus polus no tīkla.
- Instalēšanas, remonta un transportēšanas laikā izstrādājumu nedrīkst pievienot kontaktligzdai.
- Pievienojiet izstrādājumu kontaktligzdai, kas atbilst sprieguma un frekvences

vērtībām, kas norādītas datu plāksnītē.

- Nepievienojet strāvas vadu zem un aiz izstrādājuma. Nelieciņi smagu priekšmetu uz strāvas vada. Strāvas vadu nedrīkst salliekt, saspieš un nonākt saskarē ar jebkuru siltuma avotu.
- Izmantojiet tikai oriģinālo kabeli. Nelietojiet sagrieztus vai bojātus kabelus vai pagarinātājus.
- Ja strāvas vads ir bojāts, tas jāmaina ražotājam, pilnvarotam servisam vai personai, kuru norāda importētāja uzņēmums, lai novērstu iespējamos riskus.

Transportēšanas drošība

- Pirms izstrādājuma transportēšanas atvienojet to no elektrotīkla.
- Ja jums ir nepieciešams transportēt izstrādājumu, iesaiņojet to ar burbuļplēves iepakojuma materiālu vai biezu kartonu un cieši to pielīmējiet. Cieši nostipriniet izstrādājumu ar lenti, lai izstrādājuma nonemamās vai kustīgās daļas un izstrādājums netiktu bojāti.

- Pārbaudiet izstrādājuma kopējo izskatu, lai redzētu, vai nav bojājumu, kas varētu būt radušies transportēšanas laikā.

Instalācijas drošība

- Pirms izstrādājuma uzstādīšanas pārbaudiet, vai tajā nav bojājumu. Ja izstrādājums ir bojāts, neuzstādīet to.
- Neuzstādīet izstrādājumu siltuma avotu tuvumā (radiatori, cepeškrāsnis utt.).
- Visus ventilācijas kanālus ap izstrādājumu turiet atvērtus.

Lietošanas drošība

- Pārliecīnieties, ka izstrādājums ir izslēgts pēc katras lietošanas reizes.
- Ja ilgstoši nelietojat izstrādājumu, atvienojet to no strāvas avota vai izslēdziet drošinātāju kārbā.
- Nedarbiniel bojātu izstrādājumu, vai ar traucējumiem. Ja tādi ir, atvienojet izstrādājuma elektrības/gāzes savienojumus un piezvaniet pilnvarotajam servisam.
- **BRĪDINĀJUMS:** Ja cepeškrāsns virsma ir

saplaisājusi, atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.

- Neuzkāpiet uz izstrādājuma, lai kaut ko sasniegstu vai kādu citu iemeslu dēļ.
- Nelietojiet izstrādājumu situācijās, kas var ietekmēt jūsu uzvedību, piemēram, narkotiku un/vai alkohola reibumā.
- Var uzliesmot viegli uzliesmojoši priekšmeti, kas tiek turēti gatavošanas vietā. Nekad neuzglabājiet uzliesmojošus priekšmetus gatavošanas vietā.
- Čuguns, alumīnijs vai trauki ar bojātām/raupjām pamatnes daļām var izraisīt stikla virsmas saskrāpēšanu. Nomainot gatavošanas traukus, vienmēr paceliet tos, neslidiniet uz virsmas.
- Tvaika spiediens no cepeškrāsns virsmas un mitrums var izraisīt katla slīdēšanu vai kustību. Šī iemesla dēļ pārliecinieties, ka katla dibens un plīts virsma vienmēr ir sausa.
- Šis izstrādājums nav piemērots lietošanai ar

tālvadības pulti vai ārēju pulksteni.

Brīdinājumi par temperatūru

- **BRĪDINĀJUMS:** Kamēr izstrādājums darbojas, atklātās daļas būs karstas. Neaiztieciet izstrādājumu un sildelementus. Bērnus, kas jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst tuvināt izstrādājumam bez pieauguša uzraudzības.
- Nenovietojiet uzliesmojošus/sprādzienbīsta mus materiālus izstrādājuma tuvumā, jo tā malas būs karstas.
- **BRĪDINĀJUMS:** Ugunsbīstamība: nelieciet uz cepeškrāsns materiālus glabāšanai.

Piederumu lietošana

- **BRĪDINĀJUMS:** Izmantojet tikai cepeškrāsns uzglabāšanas kasti, ko izstrādājis izstrādājuma ražotājs vai kas izgatavota atbilstoši ražotāja noteiktajiem standartiem. Nepareizas cepeškrāsns uzglabāšanas kastes

gadījumā var tikt izraisīts negadījumus.

⚠️ **Gatavošanas drošība**

- **BRĪDINĀJUMS:** Jāievēro gatavošanas process. Pastāvīgi jāievēro īstermiņa gatavošanas procesi.
- **BRĪDINĀJUMS:** Gatavojet cietu vai šķidru eļļu, ir būtami to atstāt cepeškrāsnī, jo var tikt izraisīts ugunsgrēks. NEKĀDĀ gadījumā nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni; atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla un pēc tam pārklājiet liesmas ar vāku vai ugunsdrošo vāku (utt.).
- Uzmanieties, izmantojot alkoholu ēdienos. Alkohols iztvaiko augstā temperatūrā un, nonākot uz karstas virsmas, var aizdegties, izraisot ugunsgrēku.

⚠️ **Indukcija**

- Jūsu cepeškrāsns ar elektrību darbināmas sildvirsmas ir aprīkotas ar modernu "indukcijas" tehnoloģiju. Indukcijas sildvirsmās, kas ietaupa laiku un enerģiju, jāizmanto indukcijas gatavošanai piemēroti trauki;

pretējā gadījumā sildvirsmas nedarbosis. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet sadaļu "Katla izvēle". ,

- Tā kā indukcijas plīts rada magnētisko lauku, tam var būt kaitīga ietekme uz cilvēkiem, kuri lieto tādas ierīces kā elektrokardiostimulatori vai insulīna sūknī.
- Pēc lietošanas aizveriet sildvirsmu, izmantojot vadības paneli, nepaļaujieties uz katla sensoru.
- Metāla priekšmetus, piemēram, nažus, dakšīnas, karotes un vākus nedrīkst novietot uz sildvirsmas, jo tie sakarst.
- Metāla priekšmeti, kas tiek glabāti atvilktnēs zem cepeškrāsns, ilgstošas un intensīvas lietošanas laikā var ļoti sakarst. Neuzglabājiet metāla priekšmetus atvilktnēs zem cepeškrāsns.
- Neliciet uz indukcijas plīts elektroniskus izstrādājumus, piemēram, mobilos tālruņus, planšetdatorus, datorus. Jūsu izstrādājumi var tikt bojāti.



Apkopes un tīrišanas drošība

- Pirms izstrādājuma tīrišanas uzgaidiet, līdz izstrādājums atdziest. Karstas virsmas var izraisīt apdegumus!
- Nekādā gadījumā nemazgājiet izstrādājumu, izsmidzinot vai uzlejot uz tā ūdeni! Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks!
- Netīriet izstrādājumu ar tvaika tīrtājiem, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Sāls, cukura atliekas virtuves trauka apakšā vai šādas daļīņas uz stikla virsmas var izraisīt glāzes skrāpēšanu un plaisāšanu. Pirms trauka ievietošanas pārliecinieties, ka tā apakša ir tīra. Uzturiet stikla keramikas virsmu tīru.

2 Vides instrukcijas

Atkritumu regulēšana

Atbilstība EEIA direktīvai un atkritumu pārstrāde:



Šī iekārtā atbilst ES EEIA direktīvas (2012/19/ES) prasībām. Šis izstrādājums ir markēts ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEA) klasifikācijas simbolu.

Šī iekārtā ir izgatavota no augstas kvalitātes detaļām un materiāliem, kas ir atkārtoti izmantojami un piemēroti otreizējai pārstrādei. Pēc iekārtas kalpošanas laika beigām neizmetiet to kopā ar parastajiem mājsaimniecības un citiem atkritumiem. Nogādājiet to elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas centrā, lai varētu veikt otreizējo pārstrādi. Plašāku informāciju par savākšanas centriem varat uzzināt vietējā pašvaldībā.

Tinkamas panaudoto prietaiso šalinimas padeda išvengti galimū neigamū pasekmīju aplinkai ir žmoniū sveikatai.

Atbilstība direktīvai par bīstamo vielu ierobežošanu elektroniskajā un elektriskajā aprīkojumā:

Jūsu nopirkta iekārtā atbilst ES direktīvas par bīstamo vielu ierobežošanu elektroniskajā un elektriskajā aprīkojumā (2011/65/ES) prasībām. Tās sastāvā nav šajā direktīvā norādīto kaitīgo un aizliegto materiālu.

Atbrīvošanās no iepakojuma materiāla

- Iepakojuma materiāli ir bīstami bērniem. Turiet iepakojuma materiālus drošā vietā, kurā tiem nevar piekļūt bērni. Iekārtas iepakojuma materiāli ir izgatavoti no otreizēji pārstrādājamiem materiāliem. Atbrīvojieties no tiem pareizi un sašķirojiet atbilstoši noteikumiem par atkritumu pārstrādi. Neatbrīvojieties no tiem kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.

Ieteikumi energijas


taupīšanai

Šie ieteikumi palīdzēs jums izmantot izstrādājumu ekoloģiskā un energoefektīvā veidā:

- Pirms gatavošanas atkausēt sasaldētu ēdienu.
- Lai ilgstoši gatavotu ēdienu, izslēdziet izstrādājumu 5 līdz 10 minūtes pirms gatavošanas beigu laika. Tagad, izmantojot siltumu, varat ietaupīt līdz 20% elektroenerģijas.
- Izmantojiet katlus/pannas ar izmēru un vāku, kas piemērots sildvirsmai. Ēdiņiem vienmēr izvēlieties pareizā izmēra katlu. Nepareiza izmēra traukiem ir nepieciešama vairāk energijas.
- Glabājiet cepeškrāsns gatavošanas vietas un katlu pamatnes tīras. Netīrumi samazina siltuma pārnesi starp gatavošanas zonu un katla pamatni.

3 Jūsu izstrādājums

Izstrādājuma ievads




- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Stikla gatavošanas virsma | 4 Indukcijas gatavošanas zona |
| 2 Korpusa apakšdaļa | 5 Indukcijas gatavošanas zona |
| 3 Indukcijas gatavošanas zona | |

Izstrādājuma vadības paneļa ievads un lietošana

Šajā sadaļā atrodams izstrādājuma vadības paneļa pārskats un galvenie lietojumi. Atkarībā no izstrādājuma veida, attēli un dažas funkcijas var būt atšķirīgi.

Plīts virsmas vadība




Temperatūras līmeņa iestatīšanas zona



Taustiņi un simboli


- ① : Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
 - 🔒 : Taustiņu bloķēšanas taustiņš
 - ▣ : Plašas virsmas gatavošanas zonas apvienotais taustiņš
 - 🕒 : Ātrās uzsildīšanas taustiņš/Intensīva jaudas iestatījuma (būsters) taustiņš
 - ⌚ : Automātiskās gatavošanas taustiņš
 - 💻 : Apturēšanas taustiņš
 - 🕒 : Taimera taustiņš
 - 🕒 : Taimera palielināšanas taustiņš
 - 🕒 : Taimera samazināšanas taustiņš
 - ➡: "Pavirzīt" funkcijas simbols
 - ☰/☰ : Pot ievietošanas simbols *
 - ❖ : Sildriņķa - nosūcēja savienojuma taustiņš *
 - 📶 : Bezvadu sakaru taustiņš *
- * Mainās atkarībā no izstrādājuma modeļa. Iespējams, ka tas nav pieejams jūsu izstrādājumā.



Gatavošanas zonas displejs

- 1 Temperatūras līmeņa iestatīšanas zona
- 2 Taimera taustiņš
- 3 Taimera/temperatūras indikators
- 4 Automātiskās gatavošanas līmeņa simboli
- 5 Automātiskās gatavošanas taustiņš
- 6 Ātrās uzsildīšanas taustiņš/Intensīva jaudas iestatījuma (būsters) taustiņš
- 7 Gatavošanas zonas simbols


Vispārīga informācija par plīts virsmu



- 1 Aizmugurējā kreisā - Indukcijas gatavošanas zona
 - 2 Aizmugurējā labā - Indukcijas gatavošanas zona
 - 3 Priekšējā labā - Indukcijas gatavošanas zona
 - 4 Priekšējā kreisā - Indukcijas gatavošanas zona
- Jūsu plīts ir aprīkota ar platām plīts virsmām (Flexi virsmas). Jūs varat darbināt šo gatavošanas virsmu kā atsevišķas plīts virsmas, kas nav atkarīgas viena no otras. Varat aktivizēt šo gatavošanas zonu kombinēšanas funkciju un pārveidot tās par vienu gatavošanas virsmu, lai pagatavotu ēdienus ar lielajiem gatavošanas katliem.

Pareizu katlu izmantošana šīm vārīšanas zonām un kombinēšanas funkcija ir aprakstīta sadaļā "Kā lietot plīts virsmu".

Modeļiem ar apgaismotām gatavošanas zonām: Mainīs atkarībā no izstrādājuma modeļa. Iespējams, ka tas nav pieejams jūsu izstrādājumā.



i ja abas iepriekš norādītās atsevišķās gatavošanas zonas uz iepriekš redzamās virsmas A tiek apvienotas, lai klūtu par gatavošanas zonu ar plašu virsmu, kā parādīts B, atdalošais apgaismojums starp izslēdzas. Ja gatavošanas zona ar plašu virsmu tiek atjaunota, lai atkal klūtu par divām atsevišķām gatavošanas zonām, apgaismojums atkal ieslēdzas.

Tehniskie dati

Vispārīgas specifikācijas

Izstrādājuma ārējie izmēri (augstums/platums/dzīlums)	45,2 mm*/580 mm/510 mm (Modeļiem, kuriem ir izstrādājumam pievienotas montāžas atsperes un bīrvējuma bīrve, platuma un dzīluma mērījumus nesiet vērā par 10 mm vairāk nekā šie mērījumi.)
Plāts uzstādīšanas izmēri (platums/dzīlums)	560 (+2) mm /490 (+2) mm
Spriegums/frekvence	1N ~ 220-240 V / 2N ~ 380-415 V ~ 50 Hz
Izmantotais kabeļa tips un šķērsgriezums/piemērots lietošanai izstrādājumā	min. H05V2V2-F 5 x 1,5 mm ²
Kopējais energijas patēriņš	maks. 7,4 kW

Degvielas

Aizmugurējā kreisā Izmērs	Indukcijas gatavošanas zona 180 mm
Jauda	2200W / Būsters: 3100 W
Priekšējā kreisā Izmērs	Indukcijas gatavošanas zona 180 mm
Jauda	2200 W / Būsters: 3100 W
Priekšējā labā Izmērs	Indukcijas gatavošanas zona 145 mm
Jauda	1500 W / Būsters: 2200 W
Aizmugurējā labā Izmērs	Indukcijas gatavošanas zona 210 mm
Jauda	2400 W / Būsters: 3700 W

* Plāts augstums, kas norādīts tehniskajā tabulā, ir izstrādājuma pamatnes pārsega augstums.

i Tehniskās specifikācijas var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti.

i Attēli šajā lietošanas instrukcijā ir shematiski un var precīzi neatbilst izstrādājumam.

i Izstrādājuma etiketēs vai tam pievienotajā dokumentācijā norādītās vērtības iegūst laboratorijas apstākļos saskaņā ar attiecīgajiem standartiem. Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no izstrādājuma ekspluatācijas un vides apstākļiem.

4 Pirmā lietošanas reize

Pirms sākat lietot savu izstrādājumu, turpmākajās sadāļās ieteicams rīkoties šādi.

Sākotnējā tīrišana

1. Noņemiet visus iepakojuma materiālus.
2. Noslaukiet izstrādājuma virsmas ar mitru drānu vai sūkli un nosusiniet ar drānu.

PAZINOJUMS Virsmu var sabojāt zināmi mazgāšanas līdzekļi vai tīrišanas materiāli. Tīrišanai neizmantojet agresīvus mazgāšanas līdzekļus, tīrišanas pulverus/krēmus vai citus asus priekšmetus.

PAZINOJUMS

Sākotnējās izmantošanas laikā iekārta var pāris stundas dūmot un smakot. Tā ir visai normāli. Nodrošiniet, ka telpa tiek labi vēdināta, lai izvadītu dūmus un smaku. Izvairieties no tiešas radušos dūmu un smakas ieelpošanas.

5 Plīts virsmas izmantošana

Vispārējā informācija par plīts virsmas lietošanu

Vispārīgi brīdinājumi

- Neļaujiet priekšmetiem nokrist uz krāsns. Pat mazi priekšmeti, piemēram, sāls krātīji, var sabojāt krāsnī.
Nelietojet saplaisājušas krāsnis. Caur šīm plaisām var ieklūt ūdens un izraisīt īssavienojumu. Ja virsma ir jebkādā veidā bojāta (piemēram, redzamas plaisas), nekavējoties izslēdziet izstrādājumu, lai samazinātu elektrošoka risku.
- Uz plīts nelietojet nesabalansētus un viegli sasveramus katlus/pannas.
- Nesildiet tukšus katlus/pannas. Katli un ierīce var tikt bojāti.
- Pēc katras lietošanas vienmēr izslēdziet plīts deglus.
- Ierīci var sabojāt, ja jūs izmantojat plīts virsmas bez katla vai katliem/pannām. Pēc katras darbības vienmēr izslēdziet plīts virsmu.
- Nelicet plastmasas traukus/pannas uz ierīces, jo tie var izkust. Nekavējoties notīriet šādu materiālu uz virsmas.
- lelieciet pietiekamu daudzumu ēdienu katlos un pannās. Tādējādi jūs varat novērst ēdienu izliešanu no katliem un nevajadzīgu tīrišanu.
- Nenovietojet katlu un pannu vākus uz degļiem/zonām.
- Novietojet katlus, centrējot tos uz degļiem/zonām. Ja jūs vēlaties novietot katlu uz cita degļa/zonas, nebūdiet to uz vēlamo degli; drīzāk vispirms to paceliet un pēc tam novietojet uz otra degļa.

Indukcijas plīts virsmas darbības princips

Indukcijas plīts ir kā atvērtā ķede. Kēde tiek noslēgta, kad tiek novietots indukcijas gatavošanai piemērots katls/panna un elektromagnēts tieši zem stikla virsmas rada magnētisko lauku. Katlu/pannu metāla korpuiss tiek uzkarsēts, nemot enerģiju no šī magnētiskā lauka. Tādējādi siltums rodas nevis uz plīts virsmas, bet tieši uz katliem/pannām uz tās. Stikla virsma tiek uzkarsēta ar katlu/pannu siltumu.

Ēdienu gatavošanas ar indukciju priekšrocības

Indukcijas plīts virsmas piedāvā dažas priekšrocības, jo siltums tiek pārnests tieši uz gatavošanas katliem.

- Ēdiens, kas gatavošanas laikā pārplūst, ātri nedeg, jo stikla gatavošanas virsma netiek tieši uzkarsēta. To var vieglāk notīrt.
- Gatavošanai jābūt ātrākai, jo siltums rodas tieši uz vārišanas katliem. Tādējādi tas ietaupa laiku un enerģiju attiecībā pret citiem plīts veidiem.
- Tā kā siltums tiek novirzīts tieši uz katliem/pannām, siltuma zudumi nepastāv, un tas nodrošina efektīvāku ēdienu gatavošanu.
- Fakts, ka siltuma pārnese apstājas un gatavošanas virsma netiek tieši sasildīta, kad gatavošanas katli/pannas tiek noņemti no gatavošanas virsmas, nodrošina drošāku lietošanu pret iespējamiem negadījumiem gatavošanas laikā.

Drošai darbībai:

- Neizvēlieties augstu sildīšanas ūmeni, ja izmantojat nelipošus gatavošanas katlus/pannas, kas pārklāti ar nelielu daudzumu eļļas vai tiek izmantoti bez eļļas (teflona tipa).

- Neizmantojiet stikla gatavošanas virsmu kā virsmu, uz kuras varat kaut ko novietot, vai kā griešanas virsmu.
- Nenovietojiet uz plīts metāla priekšmetus, piemēram, galda piederumus vai katlu vākus, jo tie var sakarst.
- Nekad nelietojiet ēdiena gatavošanai alumīnija foliju. Nekad nelieciņi pārtikas produktus, kas ietīti alumīnija folijā, uz indukcionas zonas.
- Kamēr tā darbojas, turiet magnētiskos priekšmetus, piemēram, kreditkartes vai lentes, prom no plīts virsmas.
- Ja zem plīts virsmas ir krāsns un tā tiek darbināta, plīts virsmas sensori var samazināt gatavošanas līmeni vai izslēgt plīti.
- Jūsu plīts virsmai ir automātiska izslēgšanās sistēma. Detalizēta informācija par šo sistēmu ir sniegtā nākamajās sadalījās. Tomēr, ja ēdiena gatavošanai izmantojat plānus katlus, šie katli ļoti ātri sakarst, un pannas apakšdaļa var izkausēt un sabojāt gatavošanas virsmu un ierīci, pirms tiek aktivizēta automātiskā izslēgšanas sistēma.

Gatavošanas katli/pannas

Jums jāizmanto feromagnētiski kvalitatīvi gatavošanas katli/pannas, uz kurām ir etikete vai brīdinājums, ka tie ir piemēroti indukcijas gatavošanai tikai ar jūsu indukcijas plīts virsmu. Parasti, jo lielāks ir dzelzs saturs, jo labāk darbojas gatavošanas katli/pannas. Virtuvei katlu/pannu izmēram jāatbilst indukcijas zonai. Ieteiktie izmēri ir uzskaitīti zemāk.

Piemēroti katli/pannas:


- Čuguna katli/pannas
- Emajlēti tērauda katli/pannas
- Tērauda un nerūsējošā tērauda katli/pannas (ar etiketi vai brīdinājumu, kas norāda, ka tie ir saderīgi ar indukciju)

Nepiemēroti katli/pannas:


- Alumīnija katli/pannas
- Vara katli/pannas
- Misiņa katli/pannas
- Stikla katli/pannas
- Keramika
- Keramika un porcelāns

Ieteikumi:


- Izmantojiet tikai katlus/pannas ar plakanu dibenu. Nelietojiet katlus/pannas ar izliektu vai ieliektu pamatni.




- Izmantojiet gatavošanas katlus/pannas tikai ar biezām, apstrādātām pamatnēm. Tomēr, ja izmantojat plānus katlus, šie katli ļoti ātri sakarst, un pannas apakšdaļa var izkausēt un sabojāt gatavošanas virsmu un ierīci, pirms tiek aktivizēta automātiskā izslēgšanas sistēma. Asas malas var izraisīt virsmas skrāpējumus.



- Dažu gatavošanas katlu/pannu pamatnēm ir mazāks feromagnētiskais lauks nekā to patiesajam diametram. Plīts virsma silda tikai šo zonu. Tāpēc siltums netiek vienmērīgi sadalīts, un gatavošanas veikspēja ir samazināta. Turklat Šādus gatavošanas katlus/pannas nevar noteikt uz lielām indukcijas plīts virsmām. Tādējādi gatavošanas plīts virsma jāizvēlas atbilstoši feromagnētiskā lauka lielumam.



- Dažiem gatavošanas katliem/pannām ir pamatne, kas satur neferomagnētiskus materiālus, piemēram, alumīniju. Šāda veida gatavošanas katli/pannas, iespējams, nesasilda pienācīgi vai tos vispār nevar noteikt uz indukcijas plīts virsmas.



Gatavošanas katlu/pannu pārbaude

Pārbaudiet, vai jūsu katls ir saderīgs ar gatavošanu ar indukcijas plīti, izmantojot tālāk norādītās metodes.

- Tas ir saderīgs, ja jūsu katla pamatnē ir magnēts.
- Tas ir saderīgs, ja "□" un "□" vai "L" nemirgo, kad novietojat katlu uz indukcijas plīts virsmu un ieslēdzat plīts virsmu.

Ieteicamie katlu/pannu izmēri

Gatavošanas zonas diametrs - mm	Katlu/diametrs - mm
145	min. 100 - maks. 145
180	min. 100 - maks. 180
210	min. 140 - maks. 210
240	min. 140 - maks. 240
280	min. 125 - maks. 280
320	min. 125 - maks. 320
Gatavošanas zona ar platu (flexi) virsmu	platums 230 - garums 390

Gatavošanas katlu/pannu noteikšana uz indukcijas plīts virsmas ir atkarīga no katlu/pannu pamatnē esošā feromagnētiskā diametra un materiāla. Lai nodrošinātu gatavošanas katlu/pannu noteikšanu un efektīvu gatavošanu, katli/pannas jāizvēlas atbilstoši jūsu plīts virsmas izmēram.

Gatavošanas katlu/pannu izmēri, kas ieteicami plīts izmēriem, ir norādīti iepriekš.

Vārīšanās uzvedība var atšķirties atkarībā no katla veidiem, katla lieluma un gatavošanas zonas lieluma. Homogeniskākai viršanas uzvedībai var izmantot vienu soli lielāku vārīšanas zonu. Lielākas gatavošanas zonas izmantošana neizraisa enerģijas izškiešanu indukcijas plītis, jo siltums rodas tikai attiecīgajā katla zonā.

Automātiska katlu/pannu noteikšana

Novietojot uz plīts jebkurus gatavošanas katlus/pannas, kas ir saderīgi ar indukciju, jūsu plīts virsma automātiski nosaka, uz kuras plīts virsmas gatavošanas katli/pannas ir novietoti, un vadības panelī tiek sniegtas norādes. 10 sekundes mirgo attiecīgās plīts virsmas, uz kurām ir novietoti gatavošanas katli/pannas, simbols un "0" taimera/temperatūras displejā.

Tādējādi jūs varat darbināt plīts virsmu vietā, kur novietoti jūsu gatavošanas katli/pannas, ātri piešķirot temperatūras vērtību. Temperatūras vērtības piešķiršana plīts virsmai ir aprakstīta nākamajās sadalījās.


Gatavošanas zona ar plašu virsmu (flexi)

Jūsu plīts virsma ir aprīkota ar platām plīts virsmām (Flexi virsmas). Jūs varat darbināt šo gatavošanas virsmu kā atsevišķas plīts virsmas, kas nav atkarīgas viena no otras mazākajiem gatavošanas katliem. Varat aktivizēt šo gatavošanas zonu kombinēšanas funkciju un pārveidot tās par vienu gatavošanas virsmu, lai pagatavotu ēdienus ar lielajiem gatavošanas katliem.


Divas neatkarīgas gatavošanas zonas

Gatavošanas zonām ar plašu virsmu ir divas gatavošanas zonas, priekšpusē un aizmugurē. Jūs varat izmantot šīs zonas kā divas neatkarīgas gatavošanas zonas dažādiem temperatūras līmeniem ar diviem dažādiem gatavošanas katliem.

Novietojiet gatavošanas katlus/pannas, centrējot atsevišķas gatavošanas zonas.




Divas neatkarīgas gatavošanas zonas




Lai pagatavotu ēdienu ar atsevišķiem katliem/pannām, novietojiet to priekšējās vai aizmugurējās gatavošanas zonas centrā. Nenovietojiet gatavošanas katlus/pannas gatavošanas zonas centrā.

Viena gatavošanas zona



Gatavošanas darbiem ar lieliem katliem/pannām novietojiet katlus/pannas tā, lai tie aptvertu abu gatavošanas zonu centrus un būtu centrēti uz gatavošanas zonas.

Vadības panelis



Temperatūras līmena iestatīšanas zona




Taustiņi un simboli

- ① : leslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 🔒 : Taustiņu bloķēšanas taustiņš

- : Plašas virsmas gatavošanas zonas apvienotais taustiņš
- ⌚ : Ātrās uzsildīšanas taustiņš/Intensīva jaudas iestatījuma (būsters) taustiņš
- ⌚ : Automātiskās gatavošanas taustiņš
- ☰ : Apturēšanas taustiņš
- 🕒 : Taimera taustiņš

- ⊕ : Taimera palielināšanas taustiņš
- ⊖ : Taimera samazināšanas taustiņš
- : "Pavirzīt" funkcijas simbols
- /■: Pot ievietošanas simbols *
- ❖: Sildriņķa - nosūcēja savienojuma taustiņš *
- WiFi: Bezvadu sakaru taustiņš *
- * Mainās atkarībā no izstrādājuma modeļa. Iespējams, ka tas nav pieejams jūsu izstrādājumā.



Gatavošanas zonas displejs

- 1 Temperatūras līmena iestatīšanas zona
- 2 Taimera taustiņš
- 3 Taimera/temperatūras indikators
- 4 Automātiskās gatavošanas līmena simboli
- 5 Automātiskās gatavošanas taustiņš
- 6 Ātrās uzsildīšanas taustiņš/Intensīva jaudas iestatījuma (būsters) taustiņš
- 7 Gatavošanas zonas simbols

i Šo ierīci kontrolē ar skārienjūtīgu vadības paneli. Katra skārienjūtīgā vadības paneli veiktā darbība tiek apstiprināta ar skaņas signālu.

i Vienmēr turiet vadības paneli tīru un sausu. Mitra un netīra virsma var radīt problēmas funkciju darbībā.

Plīts ieslēgšana

- 1.Pieskarieties vadības paneli ① taustiņam.

Plīts ir gatava lietošanai.

i Plīts automātiski atgriežas gaidīšanas režīmā, ja 20 sekunžu laikā netiek veikta neviena darbība.

i Drošības apsvērumu dēļ ierīce izslēdzas, ja kāds taustiņš (⊕ taustiņš) tiek nospiests ilgstoši.

Plīts izslēgšana

- 1.Pieskarieties vadības paneli ① taustiņam.

Plīts izslēdzas un atgriežas gaidīšanas režīmā.


i Ja plīts virsmas zonas displejā izgaismojas simbols "H" vai "h", kad plīts ir izslēgta, tas nozīmē, ka plīts virsmas zona joprojām ir karsta. Neaiztieciet plīts virsmu.

Liekā siltuma indikators

Ja plīts virsmas zonas ekrānā izgaismojas simbols "H", tas nozīmē, ka plīts joprojām ir karsta un to var izmantot, lai uzturētu karstu nelielu daudzumu pārtikas. Pēc kāda laika simbols pāriet uz simbolu "h", kas nozīmē mazāku karstumu.

i Elektrības padeves pārtraukuma gadījumā atlikušās siltuma indikators neiedegas un nebrīdina lietotāju par karstām plīts virsmām.

Plīts virsmas zonu ieslēgšana (gatavošanas zona)



1. Ieslēdziet plīti, pieskaroties ① taustiņam.

» Simbols "0" parādās gatavošanas zonas displejā.

2. Pieskarieties plīts virsmas zonas iestatīšanas zonai, kuru vēlaties ieslēgt, vai bīdot pirkstu uz iestatīšanas zonas.

i Plīts automātiski atgriežas gaidīšanas režīmā, ja 20 sekunžu laikā netiek veikta neviens darbība.

Temperatūras līmena iestatīšana

Pieskaroties iestatīšanas virsmai vai bīdot pirkstu pa šo virsmu, iestatiet temperatūras līmeni starp "0" un "15".

i Pagatavošanas paīgzonu var gatavot pati. Šim nolūkam jānosaka aizmugurējās kreisās gatavošanas zonas temperatūras līmenis.

i Pagatavošanas paīgzonas var gatavot pašas. Šim nolūkam aizmugures kreisās gatavošanas zonas temperatūras līmeni nosaka kreisajai papildu gatavošanas zonai un aizmugures labās gatavošanas zonas temperatūras līmeni labajai papildu gatavošanas zonai.

Plīts virsmu izslēgšana:

Izvēlēto plīts virsmu var izslēgt 2 dažādos veidos:

1. Iestatot temperatūru kā "0"

Jūs varat izslēgt plīts virsmu, samazinot temperatūras iestatījumu līdz "0".

2. Taimera izslēgšanas funkcijas izmantošana vēlamajai plīts virsmai Kad laiks ir izslēgts, taimeris izslēdz tam pievienoto plīts virsmas zonu. Visi displeji norāda "0" vai "00". Plīts virsmas zonā displejā pazūd ④ simbols.


Kad beidzas laiks, atskan trauksmes signāls. Pieskarieties jebkuram taustiņam, lai izslēgtu trauksmes signāls.

Plīts virsmas zonas ar plašu virsmu ieslēgšana Mainās atkarībā no izstrādājuma modeļa. Iespējams, ka tas nav pieejams jūsu izstrādājumā.

1. Ieslēdziet plīti, pieskaroties ① taustiņam.

2. Pieskarieties plīts virsmas izvēles taustiņam ar plašu virsmu.

» Simbols 0 tiek parādīts priekšējās kreisās plīts virsmas zonas displejā un simbols "□" tiek parādīts aizmugurējās kreisās plīts virsmas zonas displejā.



3. Pieskaroties iestatīšanas virsmai vai bīdot pirkstu pa šo virsmu, iestatiet temperatūras līmeni starp 0 un 15.

» Temperatūras līmeni var mainīt no abām plīts virsmas zonām.

i Plīts virsmas zonas ar plašu virsmu kreisajā pusē ir aprakstītas kā piemērs. Ja ierīces labajā pusē ir pieejama plīts virsmas zona ar plašu virsmu, tas pats attiecas arī uz šo plīts virsmas zonu.

Plīts virsmas ar plašu virsmu ieslēgšana, kamēr darbojas viena vai abas kreisajā pusē esošās plīts virsmas Mainās atkarībā no izstrādājuma modeļa. Iespējams, ka tas nav pieejams jūsu izstrādājumā.


Kamēr viena vai abas kreisajā pusē esošās plīts virsmas darbojas atsevišķi, jūs varat apvienot abas plīts virsmas, aktivizējot plīts virsmu ar plašu virsmu.

Tādā veidā jūs varat darbināt plašāku plīts virsmu ar vienādām vērtībām.



1. Kamēr darbojas viena vai abas plīts virsmas zonas kreisajā pusē, pieskarieties plīts virsmas zonas ar plašu virsmu izvēles taustiņam.

» Priekšējās kreisās plīts virsmas zonas displejā tiek parādīta plīts virsmas zonas temperatūra ar zemāku iepriekš izvēlēto plīts virsmas zonu temperatūru. Ja tiek piešķirts taimera periods, tiek parādīta tā taimera vērtība, kura līmenis ir zemāks.



» Lai pēc tam mainītu temperatūras vērtību, iestatiet vēlamo temperatūras vērtību no abu plīts virsmas zonu iestatīšanas zonām.

i Ja pieskarieties taustiņam plīts virsmas zonai ar plašu virsmu, kamēr plīts virsmas zona ar plašu virsmu ir aktīva, plīts virsmas zonas tiek atdalītas un izslēgtas.

Plīts virsmu ar plašu virsmu izslēgšana: Mainās atkarībā no izstrādājuma modeļa. Iespējams, ka tas nav pieejams jūsu izstrādājumā.

Plīts virsmu ar plašu virsmu var izslēgt 3 dažādos veidos:

1. Iestatot temperatūru kā "0"

Jūs varat izslēgt plīts virsmu ar plašu virsmu, samazinot temperatūras iestatījumu līdz "0".

2. Taimera izslēgšanas funkcijas izmantošana plīts virsmai ar plašu virsmu

Kad laiks ir izslēgts, taimeris izslēdz plīts virsmu ar plašu virsmu. Parādās kreisās

plīts virsmas displejs **0**, un tiek parādīts pulksteņa displejs **00**. Gaismu ☺ aizmugurējā kreisās plīts virsmas displejā izslēdzas.

3. Aptuveni 3 sekundes pieskaroties plīts virsmas simbolam ar plašu virsmu

Ja aptuveni 3 sekundes pieskaroties plīts virsmas ar plašu virsmu simbolam, plīts virsma izslēdzas.

Intensīva jaudas iestatījums (BÜSTERS)

Jūs varat izmantot būsteru, lai sildītu ar maksimālu jaudu. Tomēr šajā pozīcijā mēs neiesakām gatavot ilgu laiku. Lielas jaudas iestatījums var nebūt pieejams visās plīts virsmās. Kad ir beidzies lieljaudas iestatīšanas periods (sk. Darbības perioda ierobežojumu tabulu), plīts virsma tiek izslēgta.

Tieši izvēloties lieljaudas iestatījumu (BÜSTERS)

1. Ieslēdziet plīti, pieskaroties ① taustiņam.

2. Pieskarieties taustiņam ②.

Aktivizētā plīts virsmas zona darbojas ar maksimālo jaudu un plīts virsmas zonas displejā tiek parādīts "█" kustīgā būstera simbols.

» Kad ir beidzies lieljaudas iestatīšanas periods (skat. Tabulu Automātiskās izslēgšanās periodu tabula), plīts virsmas zona tiek izslēgta.

Lieljaudas iestatījuma (BÜSTERS) izvēle, kamēr plīts virsma ir aktīva:

1. Pieskarieties taustiņam ③, kad plīts ir ieslēgta un attiecīgā plīts virsmas zona ir aktīva.

i Lielas jaudas iestatījumu (būsters) var aktivizēt tikai vienā no zonām tajā pašā pusē (pa kreisi vai pa labi). Ja viena no gatavošanas zonām tajā pašā pusē darbojas noteiktā temperatūras līmeni, būsteru nevar iestatīt otrai gatavošanas zonai tajā pašā pusē. Kamēr plīts virsmas zona ar plašu virsmu ir aktīva, būsteru nevar iestatīt arī šīm plīts virsmas zonām.

2. Izvēlētā plīts virsma darbojas ar maksimālo jaudu un plīts virsmas displejā mirgo attiecīgi 3 gaismas. Kad beidzas lieljaudas iestatīšanas periods, plīts virsma pārslēdzas uz iestatīto temperatūras līmeni, un ekrānā tiek parādīts tikai jūsu izvēlētais temperatūras līmenis.

Lieljaudas iestatījuma (BŪSTERS) izslēgšana pirms tā termiņa beigām:

Pieskarieties  taustīnam, ikreiz, kad vēlaties, varat izslēgt lieljaudas iestatījumu.

Taustīnu bloķēšana

Kamēr plīts ir ieslēgta, varat aktivizēt taustīnu bloķēšanu, lai novērstu nejaušu funkciju maiņu.

Taustīnu bloķēšanas aktivizēšana

1. Pieskarieties taustīnam  3 sekundes, lai bloķētu vadības paneli.

Ja kāds taustīšs tiek nospiests, kamēr taustīnu bloķēšana ir aktīva, taustīna  indikators mirgo.

i Taustīnu bloķēšanu var aktivizēt tikai tad, kad plīts ir tikai darba režīmā. Kamēr taustīnu bloķēšana ir aktīva, darbojas tikai taustīni ①. Pieskaroties jebkuram citam taustīnam, mirgo taustīna  indikators, kas norāda, ka taustīnu bloķēšana ir aktīva. Ja izslēdzat plīti, kamēr taustīni ir bloķēti, taustīnu bloķēšana tiks deaktivizēta, lai atkal ieslēgtu plīti.

Taustīnu bloķēšanas deaktivizēšana

1. Turiet  taustīnu nospiestu 3 sekundes. Darbību apstiprina ar skaņas signālu. Taustīna  gaisma izslēdzas un vadības panelis tiek atbloķēts.

Taimera funkcija

Šī funkcija atvieglo ēdienu gatavošanu. Visā gatavošanas periodā jums nav jāuzrauga plīts. Pēc izvēlētā perioda plīts virsma automātiski izslēdzas.

Taimera aktivizēšana


1. Ieslēdziet plīti, pieskaroties  taustīnam.

2. Simbols "**0**" parādās gatavošanas zonas displejā.

3. Iestatiet līmeni plīts virsmas zonas iestatīšanas zonā, kuru vēlaties ieslēgt.

4. Aktivizējiet taimeri, pieskaroties taustīnam .

Parādās attiecīgās plīts virsmas zonas displejs "**00**".



5. Iestatiet vēlamo periodu, pieskaroties taustīniem  un .

» Apstipriniet iestatījumu, pieskaroties taustīnam . Ja taustīnam  nepieskarieties, iestatījums tiek automātiski apstiprināts.

- i** Taimeri drīkst izmantot tikai darbināmām plīts virsmām.
- i** Atkārtojet iepriekš aprakstīto procedūru citām plīts virsmām, kurām vēlaties iestatīt taimeri.
- i** Taimeri nevar iestatīt, ja nav izvēlēta plīts virsma un plīts virsmas temperatūras līmenis.

Taimeru izslēgšana

Plīts automātiski izslēdzas un tiek parādīts skāņas brīdinājums, kad iestatītais laiks ir beidzies. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu skāņas brīdinājumu.

Priekšlaicīga taimeru izslēgšana

Ja taimeris tiek izslēgts priekšlaicīgi, plīts turpina darboties ar iestatīto temperatūru, līdz tas tiek izslēgts.

Taimeri var priekšlaicīgi izslēgt, izmantojot divas dažādas metodes:

1 Izslēgšana, samazinot taimera vērtību līdz "00" :

- 1.Izvēlieties plīts virsmu, kuru vēlaties izslēgt.
- 2.Pieskaroties taustiņam , izvēlieties attiecīgās plīts virsmas taimeri.
- 3.Samaziniet vērtību līdz "00" simbols tiek parādīts attiecīgajā plīts zonas displejā, pieskaroties taustiņiem  un .

2- Izslēgšana, apmēram 3 sekundes pieskaroties taimera taustiņam:

- 1.Turiet nospiestu attiecīgās plīts virsmas taustiņu  apmēram 3 sekundes, 

Automātiskās gatavošanas taustiņš

Izmantojot šo funkciju, jūs varat veikt ātru gatavošanu 3 dažādos līmenos.

- 1.Uzturēt siltu
- 2.Vārišanās
- 3.Cepšana

Automātiskās gatavošanas funkcijas aktivizēšana, neiestatot taimeri

- 1.leslēdziez plīti, pieskaroties  taustiņam.
- 2.Pieskarieties plīts virsmas taustiņam , kuram vēlaties izmantot automātiskās gatavošanas funkciju.
- 3.Pēc pirmā pieskāriena attiecīgā plīts virsmas zona tiek aktivizēta siltuma uzturēšanas līmenī. Ekrānā parādās simbols "**P**" un "".
- 4.Pēc otrā pieskāriena attiecīgā plīts virsmas zona pārslēdzas uz gatavošanās līmeni. Ekrānā parādās simbols "**P**" un "".
- 5.Pēc trešā pieskāriena attiecīgā plīts virsmas zona pārslēdzas uz cepšanas līmeni. Ekrānā parādās simbols "**P**" un "".

» Plīts virsmas zona sāk darboties iestatītajā automātiskajā gatavošanas līmenī.

Automātiskās gatavošanas funkcijas aktivizēšana, iestatot taimeri

- 1.Pieskaroties attiecīgās plīts virsmas taustiņam , izvēlieties vēlamo automātiskās gatavošanas līmeni.
 - 2.Aktivizējet taimeri, pieskaroties taustiņam .
- » Simbols "**00**" un simbola  gaisma iedegas plīts virsmas zonas displejā.
- 3.Iestatiet vēlamo temperatūru, pieskaroties taustiņiem /.
- » Plīts virsmas zona noteiktā laika periodā turpina darboties iestatītajā automātiskajā gatavošanas līmenī.
- » Plīts automātiski izslēdzas un tiek parādīts skāņas brīdinājums, kad iestatītais laiks ir beidzies. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu skāņas brīdinājumu.


Automātiskās gatavošanas funkcijas izslēgšana

- 1.Ja vēlaties atcelt automātiskās gatavošanas funkciju, varat pilnībā izslēgt attiecīgo plīts virsmu, pieskaroties taustiņam ①.
- 2.Ja vēlaties, lai plīts virsma darbos noteiktā temperatūras līmenī un automātiskā gatavošanas funkcija būtu atcelta, iestatiet vēlamo temperatūras līmeni, pieskaroties taustiņiem ②/③. Plīts virsmas zona turpina darboties jūsu iestatītajā temperatūras līmenī. Ja taimeris ir iestatīts iepriekš, iestatītais gatavošanas periods netiek atcelts un plīts virsma atsāk darboties ar iestatīto temperatūras līmeni.

Apturēšanas funkcija

Izmantojot šo funkciju, jūs varat pārtraukt visas funkcijas, kas darbojas plīti (izņemot taimeri) uz brīdi.

- i** Ja taimeris ir iestatīts jebkurai plīts virsmas zonai, apturēšanas funkcijas laikā taimeris atsāk darboties.



- 1.Pieskarieties taustiņam ④, kamēr plīts ir izslēgta.

Visas darbināmās plīts virsmas turpina darboties minimālā līmenī.

- 2.Vēlreiz pieskarieties taustiņam ④, lai darbinātu visas apturētās plīts virsmas ar iepriekšējiem iestatījumiem.

- i** Pieskaroties apturēšanas taustiņam, plīts virsmu displejos, kas tika darbināti pirms pieskaršanās šim taustiņam, iedegas simbols "■".

Droša un efektīva indukcijas plīts virsmas izmantošana

Darbības princips: Indukcijas sildītājs tā darbības principa dēļ silda gatavošanas trauku tieši. Tādējādi tam ir daudz priekšrocību saīdzinājumā ar citiem plīts veidiem. Tas darbojas efektīvāk, un plīts virsma ir vēsāka.

Jūsu indukcijas plīts ir aprīkota ar izcilu drošības sistēmu, kas nodrošina maksimālu drošību.

i Jūsu plīts var būt aprīkota ar plīts virsmām ar diametru 145, 180, 210 un 280 mm ar indukcijas funkciju atkarībā no modeļa. Pateicoties indukcijas funkcijai, katra plīts virsmas zona automātiski nosaka uz tās novietoto katlu. Enerģija rodas tikai uz katla kontakta laukuma, un tādējādi tiek patērtēts minimālais enerģijas līmenis.

Jaudas pārvadības funkcija

Jūsu ierīce ir aprīkota ar jaudas pārvadības funkciju. Izmantojot šo funkciju, jūs varat mainīt kopējo jaudu, ko var iegūt plīts. Jaudas pārvadības funkcijai ir pieejami 9 līmeni. Jaudas pārvadības funkcija - kopējie jauda līmeni, kurus var iestatīt

Enerģijas pārvadības līmenis	Kopējā jauda
P1	1,2 kW
P2	2,4 kW
P3	3 kW
P4	3,6 kW
P5	4,4 kW
P6	5,4 kW
P7	5,7 kW
P8	6,7 kW
P9	7,4 kW

Kamēr plīts virsma ir izslēgtas,

1. Ieslēdziet plīti, pieskaroties ① taustiņam.
2. Nenoņemot pirkstu, pieskarieties aizmugures kreisās plīts virsmas zonas taustiņam ④, pēc tam attiecīgi priekšējās kreisās plīts virsmas zonas taustiņam ④ un visbeidzot taustiņam ③. Signāla skaņa tiek dzirdēta ikreiz, kad pieskarieties taustiņam.
3. Iestatītais jaudas pārvaldības līmenis tiek parādīts aizmugurējās kreisās plīts virsmas zonas displejā, un šī līmena kopējā jaudas vērtība tiek parādīta priekšējās kreisās plīts virsmas zonas displejā. Kad redzat vērtības, atlaidiet 3 taustiņus.
4. Pieskarieties taustiņam ③, lai pārslēgtos starp līmeniem un iestatītu kopējo jaudas vērtību, kuru vēlaties iestatīt.
5. Apstipriniet iestatījumu, pieskaroties taustiņam ①, un izslēdziet plīti. Tiks aktivizēta jūsu iestatītā kopējā jaudas vērtība.

i Temperatūras līmeni, kurus varat piešķirt plīts virsmām, var atšķirties atbilstoši kopējam iestatītajam jaudas līmenim. Plīts virsmas temperatūras līmenis tiek automātiski samazināts atbilstoši jaudas iestatījumam, kas jānodrošina plītij. Tā nav kļūme.

Automātiska izslēgšanas sistēma
Plīts vadībai ir automātiska izslēgšanas sistēma. Ja ir ieslēgta viena vai vairākas plīts virsmas zonas, plīts virsmas zona pēc kāda laika automātiski izslēdzas (skat. 1. tabulu). Ja plīts virsmai ir piešķirts taimeris, taimera ekrāns arī tiek izslēgts.

Automātiskās izslēgšanās laika ierobežojums ir atkarīgs no izvēlētā temperatūras līmeņa. Šim temperatūras

līmenim tiek piemērots maksimālais darbības periods.

Pēc tam, kad tā automātiski tiek izslēgta, kā aprakstīts iepriekš, lietotājs var atkal darboties ar plīts virsmas zonu.

1. tabula: Automātiski izslēgšanas periodi

Temperatūras līmenis	Darbības perioda ierobežojums - stundas
0	0
1	6
2	6
3	6
4	6
5	5
6	5
7	5
8	5
9	4
10	4
11	4
12	4
13	2
14	2
15	1
Ātrā sildīšana	10 minūtes
P1	6
P2	4
P3	2

Aizsardzība pret pārkaršanu

Jūsu plīts ir aprīkota ar dažiem sensoriem, kas nodrošina aizsardzību pret pārkaršanu. Pārkaršanas gadījumā varat ievērot sekojošo:

- Darbojošā plīts virsmas zona var būt izslēgta.
- Atlaistu līmeni var samazināt. Tomēr displejā tas netiek atspoguļots.

Pārplūdes aizsardzības sistēma

Jūsu plīts ir aprīkota ar pārplūdes aizsardzības sistēmu. Ja kāda iemesla dēļ vadības panelī rodas pārpilde,

sistēma automātiski pārtrauc strāvas savienojumu, lai izslēgtu plīti.

Šajā laikā, simbols "E" parādās displejā.

Precīzs jaudas iestatījums

Indukcijas plīts nekavējoties reaģē uz izdotajām komandām atbilstoši tās darbības principam. Tās jaudas iestatījumi tiek mainīti līoti ātri. Tādēļ jūs varat izvairīties no maitītes (ūdens, piena),

kas gatavojas, pārplūšanas, nekavējoties izslēdzot ierīci.



Turiet skārienvadības paneļa virsmu tīru. Var izdot kļūdainas darbības brīdinājumu.



Nenovietojiet katlu uz skārienjūtīgā vadības paneļa.

6 Vispārīga informācija par ēdienu gatavošanu

Šajā sadaļā aprakstīti ēdienu sagatavošanas un gatavošanas padomi.

Vispārīgi brīdinājumi par gatavošanu ar plīts virsmu

- Nekad neuzpildiet pannu ar vairāk nekā ar trešdaļu eļļas. Eļļas karsēšanas laikā neatstājiet to bez uzraudzības. Pārāk uzkarsēta eļļa izraisa ugunsgrēka risku. Nekad nemēģiniet nodzēst iespējamo ugunsgrēku ar ūdeni! Kad eļļa aizdegas, pārklājiet to ar uguns segu vai mitru drānu. Drošos apstākjos

izslēdziet krāsni un izsauciet ugunsdzēsības dienestu.

- Pirms pārtikas cepšanas vienmēr nosusiniet tās lieko ūdeni un lēnām ielieciet to uzkarsētā eļļā. Pirms cepšanas pārliecinieties, ka saldēti pārtikas produkti ir atkausēti.
- Sildot eļļu, pārliecinieties, ka jūsu izmantotais katls ir sauss, un turiet tā vāku atvērtu.
- Ieteikumus ēdiena gatavošanai ar enerģijas taupīšanu skatiet sadaļā “Vides instrukcija”.

7 Apkope un tīrišana

Vispārīga tīrišanas informācija

▲ Vispārīgi brīdinājumi

- Pirms izstrādājuma tīrišanas uzgaidiet, līdz izstrādājums atdziest. Karstas virsmas var izraisīt apdegumus!
- Nelietojet mazgāšanas līdzekļus tieši uz karstām virsmām. Tas var izraisīt paliekošus traipus.
- Pēc katras darbības ierīci rūpīgi notīriet un nosusiniet. Tādējādi pārtikas atliekas ir jānotīra un jānovērš šo atlieku sadedzināšana, ja ierīci atkal lieto vēlāk. Tādējādi ierīces kalpošanas laiks pagarinās, un bieži sastopamās problēmas tiek samazinātas.
- Tīrišanai nelietojet tvaika tīrišanas līdzekļus.
- Daži mazgāšanas vai tīrišanas līdzekļi var sabojāt virsmu. Tīrišanas laikā nelietojet abrazīvus mazgāšanas līdzekļus, tīrišanas pulverus, tīrišanas krēmus, atkaļkošanas līdzekļus vai asus priekšmetus.
- Pēc katras lietošanas reizes tīrišanai nav nepieciešams īpašs tīrišanas līdzeklis. Notīriet ierīci ar trauku zlepēm, siltu ūdeni un mīkstu drāniņu vai sūkli un nosusiniet ar sausu mikrošķiedras drāniņu.
- Pēc tīrišanas noteikti noslaukiet visu atlikušo šķidrumu un ēdienu gatavošanas laikā nekavējoties notīriet visu pārtikas izstrādājumu šķakatas.
- Nevienu ierīces sastāvdalū nemazgājiet trauku mazgājamā mašīnā.

Plītīm:

- Skābe netīrumi, piemēram, piens, tomātu pastas un eļļa, var izraisīt paliekošus traipus uz plītīm un degļu sastāvdalām, notīriet visus

pārplūdušos šķidrumus tūlīt pēc plīts atdzesēšanas, to izslēdzot.

Inox un nerūsējošās virsmas

- Nerūsējošas vai neitrālas virsmas un rokturu tīrišanai nelietojet skābes vai hlora saturošus tīrišanas līdzekļus.
- Nerūsējoša vai neitrāla virsma ar laiku var mainīt krāsu. Tas ir normāli. Pēc katras darbības notīriet ar mazgāšanas līdzekli, kas piemērots nerūsējošai vai neitrālai virsmai.
- Notīriet ar mīkstu ziepjūdens drānu un šķidru (nesaskräpējošu) mazgāšanas līdzekli, kas piemērots neitrālām virsmām, rūpīgi noslaukot vienā virzienā.
- Nekavējoties nomazgājiet kalķu, eļļas, cietes, piena un olbaltumvielu traipus uz nerūsējošā tērauda un stikla virsmām. Traipi ilgstošā laika posmā var rūsēt.

Stikla virsmas

- Tirot stikla virsmas, nelietojet cietā metāla skräpjus un abrazīvus tīrišanas materiālus. Tie var sabojāt stikla virsmu.
- Notīriet ierīci, izmantojot trauku mazgāšanas līdzekļus, siltu ūdeni un mikrošķiedras lupatiņu, kas raksturīga stikla virsmām, un nosusiniet to ar sausu mikrošķiedras drāniņu.
- Ja pēc tīrišanas ir palicis mazgāšanas līdzekļa atlikums, noslaukiet to ar aukstu ūdeni un nosusiniet ar tīru un sausu mikrošķiedras drāniņu. Mazgāšanas līdzekļa atlikumi nākamreiz var sabojāt stikla virsmu.
- Nekādā gadījumā uz stikla virsmas piekaltušos atlikumus nedrīkst noņem ar zobainiem nažiem, stiepļu vilnu vai līdzīgiem skrāpēšanas rīkiem.
- Jūs varat notīrit kalcija traipus (dzeltenos traipus) uz stikla virsmas ar

komerciāli nopērkamo atkaļkošanas aģentu ar atkaļkošanas līdzekli, piemēram, etiķi vai citronu sulu.

- Ja virsma ir ļoti netīra, uzklājiet tīrišanas līdzekli ar sūkli un uzgaidiet, līdz tas pienācīgi iedarbojas. Pēc tam notīriet stikla virsmu ar mitru drānu.
- Krāsas un traipi uz stikla virsmas ir normāli, un tie nav trūkumi.

Plastmasas detaļas un krāsotas virsmas

- Notīriet plastmasas detaļas un krāsotās virsmas ar trauku mazgāšanas līdzekli, siltu ūdeni un mīkstu drāniņu vai sūkli un nosusiniet tās ar sausu drānu.
- Nelietojet cieto metālu skrāpjus un abrazīvos tīrišanas līdzekļus. Tie var sabojāt virsmas.
- Pārliecinieties, ka ierīces sastāvdaļu savienojumi nav atstāti mitri un ar mazgāšanas līdzekļiem. Pretējā gadījumā šajos savienojumos var rasties korozija.

Plīts virsmas tīrišana

Stikla gatavošanas virsma

Veiciet stikla virsmu tīrišanas darbības, kas aprakstītas sadaļā "Vispārīgā tīrišanas informācija", lai notīrītu stikla gatavošanas virsmu. Īpašos gadījumos

tīrišanu var pabeigt saskaņā ar zemāk sniegtu informāciju.

- Pārtikas produkti, kuru pamatā ir cukurs, piemēram, tumšais krējums, ciete un sirups, nekavējoties jānotīra, negaidot, kamēr virsma atdziest. Pretējā gadījumā stikla gatavošanas virsma var tikt neatgriezeniski bojāta.
- Nelietojet tīrišanas līdzekļus tīrišanas darbībām, kuras veicat, kamēr plīts ir karsta, pretējā gadījumā var rasties paliekoši traipi.

Vadības paneļa tīrišana

- Tīrot paneļus ar pogas vadību, paneli un pogas noslaukiet ar mitru, mīkstu drāniņu un nosusiniet ar sausu drāniņu. Lai notīrītu vadības paneli, nenoņemiet zemāk esošās pogas un blīves. Vadības panelis un pogas var tikt bojāti.
- Tīrot inox paneļus ar pogas vadību, ap pogām nelietojet inox tīrišanas līdzekļus. Var tikt izdzēsti indikatori ap pogām.
- Notīriet skārienjūtīgos vadības paneļus ar mitru, mīkstu drānu un nosusiniet ar sausu drānu. Ja jūsu izstrādājumam ir taustīju bloķēšanas funkcija, pirms vadības paneļa tīrišanas iestatiet taustīju bloķēšanu. Pretējā gadījumā taustījus var noteikt nepareizi.

8 Problēmu novēršana

Ja nevarat novērst problēmas, kaut arī esat ieviesis šīs sadaļas instrukcijas, sazinieties ar pilnvaroto servisa aģēntu vai tehnīki, kuram ir licence, vai pie izplatītāja, kur esat iegādājies izstrādājumu. Nekad nemēģiniet salabot bojātu izstrādājumu pašu spēkiem.

Izstrādājums nedarbojas.

- Tīkla drošinātājam ir defekts vai tas ir nostrādājis. >>> Pārbaudiet drošinātājus drošinātāju kārbā. Ja nepieciešams, nomainiet vai atiestatiet tos.
- Izstrādājums nav pievienots (iezemētais) kontaktligzdai. >>> Pārbaudiet kontaktdakšas savienojumu.
- Pogas/kloki/taustiņi vadības paneļi nedarbojas. >>> Ja jūsu izstrādājums ir aprikkots ar taustiņu bloķēšanas funkciju, iespējams, ir iespējota taustiņu bloķēšana. Lūdzu, atspējiet to.
- Ja displejs neiedegas, kad ieslēdziet plīti no jauna. >>> Atvienojiet ierīci no jaudas slēdža. Uzgaidiet vismaz 20 sekundes un pēc tam atkal izveidojiet savienojumu.
- Aizsardzība pret pārkaršanu ir aktīva. >>> Laujiet plītis virsmai atdzist.
- Gatavošanas katls nav piemērots. >>> Pārbaudiet savu katlu.

"R" un "L" vai "U" simbols parādās gatavošanas zonas displejā.

- Jūs neesat novietojis katlu aktīvajā gatavošanas zonā. >>> Pārbaudiet, vai gatavošanas zonā nav katla.
- Jūsu katls nav saderīgs ar indukcijas gatavošanu. >>> Pārbaudiet, vai jūsu gatavošanas katls ir saderīgs ar indukcijas plīti.
- Gatavošanas katls nav pareizi novietots centrā vai katla apakšējā virsma nav pietiekami plata gatavošanas zonai. >>> Izvēlieties katlu pietiekami platu un pareizi novietojiet trauku gatavošanas zonā.
- Gatavošanas katls vai gatavošanas zona ir pārkarsusi. >>> Lauj tiem atdzist.

Darības laika pēkšni izslēdzas izvēletā gatavošanas zona.

- Gatavošanas laiks izvēlētajā gatavošanas zonā var būt beidzies. >>> Jūs varat iestatīt jaunu gatavošanas laiku vai pabeigt gatavot.
- Aizsardzība pret pārkaršanu ir aktīva. >>> Laujiet plītis virsmai atdzist.
- Kāds priekšmets, iespējams, pārkāpj skārienjutīgo vadības paneli. >>> Nonemiet šo priekšmetu no paneļa.

Katls nesasilst pat tad, ja ir izslēgta gatavošanas zona.

- Jūsu katls nav saderīgs ar indukcijas gatavošanu. >>> Pārbaudiet, vai jūsu gatavošanas katls ir saderīgs ar indukcijas plīti.
- Gatavošanas katls nav pareizi novietots centrā vai katla apakšējā virsma nav pietiekami plata gatavošanas zonai. >>> Izvēlieties katlu pietiekami platu un pareizi novietojiet trauku gatavošanas zonā.

Dzesēšanas ventilators turpina darboties, lai gan plītis virsma ir izslēgta.

- Tā nav kļūme. Dzesēšanas ventilators darbosies, kamēr plītis elektronika atdziest līdz piemērotai temperatūrai.

Troksnis no plīts gatavošanas laikā

Gatavošanas laikā no plīts var dzirdēt trosksni. Šis troksnis ir saistīts ar gatavošanas trauka sastāvu. Šis troksnis ir normāls, tas nav darbības traucējums un tas ir indukcijas tehnoloģiju daļa.

Iespējamie trokšņi un iemesli

- **Ventilatora troksnis:** Plīts ir aprīkots ar ventilatoru, kas automātiski iedarbojas atbilstoši ierīces temperatūrai. Ventilatoram ir dažādi darbības līmeņi, un tas darbojas dažādos līmeņos atkarībā no temperatūras.
- **Zemāka sīkšana kā transformatora darbības troksnis:** Tas ir saistīts ar indukcijas tehnoloģiju. Tā kā siltums tiek pārnests tieši uz gatvošanas trauka pamatni, var dzirdēt tādas sīkšanas skaņas, kā tas norādīts attiecībā uz gatavošanas trauka materiālu. Tādējādi, izmantojot dažādus gatavošanas traukus, var būt dzirdami dažādi trokšņi.
- **Plaisājošs troksnis:** Iemesls tam ir gatavošanas trauka pamatnes struktūra un materiāls. Ja gatvošanas trauks ir izgatavots no dažādiem slāņiem ar dažādiem materiāliem, var dzirdēt plaisāšanas skaņu.
- **Čīkstošs troksnis:** Ja tiek gatavots uz divām gatavošanas zonām vienā un tajā pašā plīts pusē, var dzirdēt čīkstošu skaņu ar dažādu gatavošanas līmeni.

Kļūdu kodi/īemesli un iespējamie risinājumi

Kļūdu kodi	Kļūdu īemesli	Iespējamie risinājumi
E 22 E 26	Indukcijas plīts ir pārkarsusi.	Izslēdziet indukcijas plīti un pagaidiet, līdz tā ir atdzisusi. Kļūda tiek novērsta, kad plīts temperatūra nokritas zem robežām.
E 46	Viens vai vairāki taustiņi tiek turēti nospiestī ilgāk par 10 sekundēm. Uz vadības paneļa ir atstāts kāds priekšmets vai vadības ierīce ir pakļauta tvaikiem.	Problēma tiks atrisināta, kad noņemat roku no plīts. Problēma tiek novērsta, kad tiek notīrīts vadības panelis.
E 47	Netiek izmantots indukcijas sildīšanai piemērots katls.	Kļūda tiek novērsta, ja tiek izmantots indukcijas sildīšanai piemērots katls.
E 1 - E 15	Sakaru kļūda uz indukcijas plīts virsmas.	Izslēdziet indukcijas plīti un atkal ieslēdziet pēc 30 sekundēm. Ja problēma nav atrisināta, sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.
E 16 - E 21	Temperatūras sensora kļūda uz indukcijas plīts.	Izslēdziet indukcijas plīti un atkal ieslēdziet pēc 30 sekundēm. Ja problēma nav atrisināta, sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.
E 23 E 24	Programmatūras kļūda uz indukcijas plīts.	Izslēdziet indukcijas plīti un atkal ieslēdziet pēc 30 sekundēm. Ja problēma nav atrisināta, sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.
E 25	Ventilatora darbības kļūda uz indukcijas plīts.	Izslēdziet indukcijas plīti un atkal ieslēdziet pēc 30 sekundēm. Ja problēma nav atrisināta, sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.
E 31 - E 45	Elektroniskās plates aparatūras kļūda uz indukcijas plīts.	Izslēdziet indukcijas plīti un atkal ieslēdziet pēc 30 sekundēm. Ja problēma nav atrisināta, sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.
E 48 E 49 E 51	Sensora kļūda uz indukcijas plīts.	Sensoru iekārtai jābūt saderīgai ar darbības apstākļiem. Ja problēma nav atrisināta, sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.
E 52 - E 57	Indukcijas plīts virsmas augstas temperatūras kļūda.	Izslēdziet indukcijas plīti un pagaidiet, līdz tā ir atdzisusi. Kļūda tiek novērsta, kad sensora temperatūra nokritas zem robežām. Ja problēma nav atrisināta, sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.

