

Direktif EU 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50564	
Tedarikçi adı	BEKO
Model Tanımı	BDE 6060 B 8896171200
Yıllık Enerji Tüketimi (AEC)(kWh/a)	46,6
Enerji Verimlilik Sınıfı (EEI)	A
Sıvı Dinamik Etkinlik (FDE)	31,3
Sıvı Dinamik Etkinlik Sınıfı (FDE) (Indice)	A
Aydınlatma Verimliliği (LE)	62
Aydınlatma Verimliliği Sınıfı (LE)(indice)	A
Yağ Filtresi Verimliliği (GFE)	76,1
Yağ Filtresi Verimliliği Sınıfı (GFE)(indice)	C
Minimum hızda hava akışı (m ³ /h)	245
Maximum hızda hava akışı (m ³ /h)	631
Yoğun hızda hava akışı (m ³ /h)	-
Minimum hızda havadaki akustik A-ağırlıklı ses gücü emisyonu (LWA)(dB)	44
Maximum hızda havadaki akustik A-ağırlıklı ses gücü emisyonu (LWA)(dB)	64
Yoğun hızda havadaki akustik A-ağırlıklı ses gücü emisyonu (LWA)(dB)	-
Kapalı modda güç tüketimi (Po)(W)	0,31
Bekleme modunda güç tüketimi (Ps)(W)	-
Direktif EU 66/2014	
Süre artış faktörü (f)	0,9
Enerji Verimlilik İndeksi (EElhood)	52,2
En verimli noktada ölçülmüş hava akış oranı (QBEP)(m ³ /h)	343,9
En verimli noktada ölçülmüş hava basıncı (PBEP)(Pa)	422
En verimli noktada ölçülmüş elektrik güç girişi (WBEP)(W)	128,6
Aydınlatma sisteminin nominal gücü (WL)(W)	6,0
Pişirme alanında aydınlatma sisteminin ortalama aydınlatması (Emiddle)(lux)	373