

<b>İÇ ÜNİTE</b>	<b>DIŞ ÜNİTE</b>	<b>ERP PERFORMANS BİLGİLENDİRME TABLOSU</b>	
<b>42466 HP</b>	<b>42465 HP</b>		

Ürün Fonksiyonu	
Soğutma	Evet
Isıtma	Evet

Isıtma fonksiyonu bilgileri en az bir ısıtma iklim bölgesine göre (Ortalama, Ilıman ya da Soğuk bölge) deklere edilmesi gerekmektedir	
Ortalama (Zorunlu)	Evet
Ilıman (Opsiyonel)	Hayır
Soğuk (Opsiyonel)	Hayır

SEMBOL		DEĞER	BİRİM
<b>Tasarım Yükü (Pdesign)</b>			
Soğutma	Pdesignc	6,60	kW
Isıtma / Ortalama	Pdesignh	5,00	kW
Isıtma / Ilıman	Pdesignh	x,x	kW
Isıtma / Soğuk	Pdesignh	x,x	kW

SEMBOL		DEĞER	BİRİM
<b>Sezonsal Verim</b>			
Soğutma	SEER	6,90	-
Isıtma / Ortalama	SCOP/A	4,30	-
Isıtma / Ilıman	SCOP/W	x,x	-
Isıtma / Soğuk	SCOP/C	x,x	-

İç ortam şartları 27(19)°C iken, farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki soğutma kapasite deklereasyonları			
Tj=35°C	Pdc	6,60	kW
Tj=30°C	Pdc	4,87	kW
Tj=25°C	Pdc	3,13	kW
Tj=20°C	Pdc	1,39	kW

İç ortam şartları 27(19)°C iken, farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki soğutma verimlilik deklereasyonları			
Tj=35°C	EERd	3,05	-
Tj=30°C	EERd	4,93	-
Tj=25°C	EERd	7,73	-
Tj=20°C	EERd	14,90	-

İç ortam şartları 20°C iken, ortalama iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma kapasite deklereasyonları			
Tj=-7°C	Pdh	4,43	kW
Tj=2°C	Pdh	2,70	kW
Tj=7°C	Pdh	1,77	kW
Tj=12°C	Pdh	1,70	kW
Tj=bivalent sıcaklığı	Pdh	5,00	kW
Tj=çalışma limit sıcaklığı	Pdh	5,00	kW

İç ortam şartları 20°C iken, ortalama iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma COP deklereasyonları			
Tj=-7°C	COPd	2,75	-
Tj=2°C	COPd	4,23	-
Tj=7°C	COPd	5,55	-
Tj=12°C	COPd	7,10	-
Tj=bivalent sıcaklığı	COPd	2,45	-
Tj=çalışma limit sıcaklığı	COPd	2,45	-

İç ortam şartları 20°C iken, ılıman iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma kapasite deklereasyonları			
Tj=2°C	Pdh	x,x	kW
Tj=7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=12°C	Pdh	x,x	kW
Tj=bivalent sıcaklığı	Pdh	x,x	kW
Tj=çalışma limit sıcaklığı	Pdh	x,x	kW

İç ortam şartları 20°C iken, ılıman iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma COP deklereasyonları			
Tj=2°C	COPd	x,x	-
Tj=7°C	COPd	x,x	-
Tj=12°C	COPd	x,x	-
Tj=bivalent sıcaklığı	COPd	x,x	-
Tj=çalışma limit sıcaklığı	COPd	x,x	-

İç ortam şartları 20°C iken, <b>soğuk</b> iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma kapasite deklereasyonları			
Tj=-7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=2°C	Pdh	x,x	kW
Tj=7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=12°C	Pdh	x,x	kW
Tj=bivalent sıcaklığı	Pdh	x,x	kW
Tj=çalışma limit sıcaklığı	Pdh	x,x	kW
Tj=-15°C	Pdh	x,x	kW

İç ortam şartları 20°C iken, soğuk iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma COP deklereasyonları			
Tj=-7°C	COPd	x,x	-
Tj=2°C	COPd	x,x	-
Tj=7°C	COPd	x,x	-
Tj=12°C	COPd	x,x	-
Tj=bivalent sıcaklığı	COPd	x,x	-
Tj=çalışma limit sıcaklığı	COPd	x,x	-
Tj=-15°C	COPd	x,x	-

<b>Bivalent Sıcaklığı</b>			
Isıtma / Ortalama	Tbiv	-10,00	°C
Isıtma / Ilıman	Tbiv	x	°C
Isıtma / Soğuk	Tbiv	x	°C

<b>Çalışma Limit Sıcaklığı</b>			
Isıtma / Ortalama	Tol	-10,00	°C
Isıtma / Ilıman	Tol	x	°C
Isıtma / Soğuk	Tol	x	°C

<b>Çevrim Kapasite Aralığı</b>			
Soğutma	Pcycc	x,x	kW
Isıtma	Pcych	x,x	kW

<b>Çevrim Verimlilik Aralığı</b>			
Soğutma	EERcyc	x,x	-
Isıtma	COPcyc	x,x	-

Soğutmadüzeltilme katsayısı	Cdc	0,25	-
-----------------------------	-----	------	---

Isıtma düzeltilme katsayısı	Cdh	0,25	-
-----------------------------	-----	------	---

<b>Diğer Modlardaki Güç Tüketim Değerleri</b>			
Kapalı modda	P <sub>OFF</sub>	0,003	kW
Standby modu	P <sub>SB</sub>	0,003	kW
Termostat-Kapalı Modu	P <sub>TO</sub>	0,018	kW
Karter Isıtıcı Modu	P <sub>CK</sub>	0	kW

<b>Yıllık Güç Tüketimi Değerleri</b>			
Soğutma	Q <sub>CE</sub>	335	kWh/a
Isıtma / Ortalama	Q <sub>HE</sub>	1628	kWh/a
Isıtma / Ilıman	Q <sub>HE</sub>	x	kWh/a
Isıtma / Soğuk	Q <sub>HE</sub>	x	kWh/a

<b>Kapasite Kontrol Metodu</b>	
Sabit Devirli	Hayır
Kademeli	Hayır
Değişken devirli	Evet

<b>Diğer Değerler</b>			
Ses gücü seviyesi (İç / Dış)	65	70	dB(A)
Sera gazı potansiyeli (GWP)	371		Kg eşdeğer CO2
Hava Debisi (İç / Dış)	1200	2940	m3/h