

Direktif EU 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554

Tedarikçi adı	BEKO
Model Tanımı	BDT 6050 I 8897031200
Yıllık Enerji Tüketimi (AEC)(kWh/a)	90,1
Enerji Verimlilik Sınıfı (EEI)	C
Sıvı Dinamik Etkinlik (FDE)	16,0
Sıvı Dinamik Etkinlik Sınıfı (FDE) (Indice)	D
Aydınlatma Verimliliği (LE)	43
Aydınlatma Verimliliği Sınıfı (LE)(indice)	A
Yağ Filtresi Verimliliği (GFE)	70,5
Yağ Filtresi Verimliliği Sınıfı (GFE)(indice)	D
Minimum hızda hava akışı (m ³ /h)	241
Maximum hızda hava akışı (m ³ /h)	599
Yoğun hızda hava akışı (m ³ /h)	-
Minimum hızda havadaki akustik A-ağırlıklı ses Gücü Emisyonu (LWA)(dB)	48
Maximum hızda havadaki akustik A-ağırlıklı ses Gücü Emisyonu (LWA)(dB)	67
Yoğun hızda havadaki akustik A-ağırlıklı ses Gücü Emisyonu (LWA)(dB)	-
Kapalı modda Güç Tüketimi (Po)(W)	0,30
Bekleme modunda güç tüketimi (Ps)(W)	-
Direktif EU 66/2014	
Süre artış faktörü (f)	1,4
Enerji Verimlilik İndeksi (EElhood)	81,4
En verimli noktada ölçülmüş hava akış oranı (QBEP)(m ³ /h)	336,7
En verimli noktada ölçülmüş hava basıncı (PBEP)(Pa)	286
En verimli noktada ölçülmüş elektrik güç girişi (WBEP)(W)	166,8
Aydınlatma sisteminin nominal gücü (WL)(W)	6,7
Pişirme alanında aydınlatma sisteminin ortalama aydınlatması (Emiddle)(lux)	290