

Direktif EU 65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50554	
Tedarikçi adı	ARÇELİK
Model Tanımı	ADT 606 B 8897061100
Yıllık Enerji Tüketimi (AEC)(kWh/a)	48,3
Enerji Verimlilik Sınıfı (EEI)	A
Sıvı Dinamik Etkinlik (FDE)	30,7
Sıvı Dinamik Etkinlik Sınıfı (FDE) (Indice)	A
Aydınlatma Verimliliği (LE)	49
Aydınlatma Verimliliği Sınıfı (LE)(indice)	A
Yağ Filtresi Verimliliği (GFE)	76,2
Yağ Filtresi Verimliliği Sınıfı (GFE)(indice)	C
Minimum hızda hava akışı (m³/h)	190
Maximum hızda hava akışı (m³/h)	627
Yoğun hızda hava akışı (m³/h)	-
Minimum hızda havadaki akustik A-ağırlıklı ses Gücü Emisyonu (LWA)(dB)	46
Maximum hızda havadaki akustik A-ağırlıklı ses Gücü Emisyonu (LWA)(dB)	66
Yoğun hızda havadaki akustik A-ağırlıklı ses Gücü Emisyonu (LWA)(dB)	-
Kapalı modda Güç Tüketimi (Po)(W)	0,40
Bekleme modunda güç tüketimi (Ps)(W)	-
Direktif EU 66/2014	
Süre artış faktörü (f)	0,9
Enerji Verimlilik İndeksi (Eelhood)	52,4
En verimli noktada ölçülmüş hava akış oranı (QBEP)(m³/h)	352,1
En verimli noktada ölçülmüş hava basıncı (PBEP)(Pa)	420
En verimli noktada ölçülmüş elektrik güç girişi (WBEP)(W)	133,8

Aydınlatma sisteminin nominal gücü (WL)(W)	6,0
Piştirme alanında aydınlatma sisteminin ortalama aydınlatması (Emiddle)(lux)	296