

Evinizde Maksimum Verimlilik ve Yüksek Konfor Mucizesi Arçelik Endor Serisi

Arçelik Endor Serisi premix yoğuşmalı kombiler, üstün performansı ile etkin tasarruf ve uzun ömürlü kullanım sunar.

24 - 30 kW



A Enerji Sınıfı Verimliliği

Premix yoğuşma teknolojisiyle %92'ye varan enerji verimliliği ve düşük gaz tüketimi



Modülasyon Özelliğiyle Yüksek Tasarruf

Kapasitesini anlık ihtiyaca göre otomatik ayarlama özelliğiyle yüksek yakıt ve enerji tasarrufu



360° Emniyet Kontrol Sistemleri

16 farklı noktadan emniyet denetimleri ve uyarı sistemleriyle sürekli kapsamlı güvenlik



Kompakt ve Modern Tasarım

Ortama uyum sağlayan şık, gelişmiş ve minimal tasarım



Uzun Ömürlü Kullanım

Paslanmaz çelik eşanjör ve prinç hidroblok sayesinde uzun ömürlüdür, yıllarca sorunsuz kullanım imkanı sunar.



Pratik ve Kolay Kontrol

LCD ekrana sahip ön panel ve analog manometre ile hızlı ve kolay kontrol imkanı



Teknik Özellikler

Model	Birim	Endor 24	Endor 30
Isıtma Teknik Özellikleri			
Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Verimliliği Sınıfı		A	A
Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Verimliliği (hs)	%	92	87
%30 Kısmi Yükte Verim (h1) (50-30°C)	%	96,9	96,8
Maksimum Kapasitede Verim (h4) (80-60°C)	%	86,2	86,1
Nominal Isı Gücü (Prated) (80-60°C)	kW	22	28
Maksimum Isıtma Kapasitesi (P4) (80-60°C)	kW	21,7	27,7
Minimum Isıtma Kapasitesi (80-60°C)	kW	4,2	5,5
Maksimum Isıtma Kapasitesi (50-30°C)	kW	23,7	30,4
%30 Kısmi Yükte Isıtma Kapasitesi (P1) (50-30°C)	kW	7,3	9,4
Minimum Isıtma Kapasitesi (50-30°C)	kW	4,7	6,1
Tam Yükte Yardımcı Elektrik Tüketimi (elmax) (80-60°C)	kW	0,044	0,044
Kısmi Yükte Yardımcı Elektrik Tüketimi (elmin) (80-60°C)	kW	0,012	0,012
Yıllık Enerji Tüketimi (QHE)	GJ	68	87
Isıtma Sıcaklık Ayar Aralığı (Min. - Maks.)	°C	30 - 85	30 - 85
Isıtma Çalışma Basıncı (Min. - Maks.)	bar	0,8 - 3	0,8 - 3
Sıcak Su Teknik Özellikleri			
Su Isıtma Enerji Verimliliği Sınıfı		A	A
Su Isıtma Enerji Verimliliği (hWH)	%	85	84
Su Isıtma Yük Profili		XL	XL
ΔT:30K'de Sıcak Su Debisi	litre / dk	11	14,5
Maks. Sıcak Su Debisi	litre / dk	11	14,5
Günlük Elektrik Tüketimi (Qelec)	kWh	0,136	0,136
Yıllık Elektrik Tüketimi (AEC)	kWh	30	30
Günlük Yakıt Tüketimi (Qfuel)	kWh	22,645	23
Yıllık Yakıt Tüketimi (AFC)	GJ	18	18
Sıcak Su Sıcaklık Ayar Aralığı (Min. - Maks.)	°C	35 - 60	36 - 60
Sıcak Su Çalışma Basıncı (Min. - Maks.)	bar	0,15 - 8	0,15 - 8
Genel Teknik Özellikler			
NOx Sınıfı		6	6
Azot Emisyonu (NOx)	mg/kWh	24	29
Ses Gücü Seviyesi, İç Ortam (LWA)	dB	52	52
Hazır Bekleme Durumunda Yardımcı Elektrik Tüketimi (PSB)	kW	0,004	0,004
Hazır Bekleme Sırasında Isı Kaybı (Pstby)	kW	0,074	0,078
Ateşleme Brülörü Enerji Tüketimi (Pign)	kW	0	0
Baca Gazı Sıcaklığı (50-30°C, Min. - Maks.)	°C	65 - 68	65 - 68
Baca Gazı Sıcaklığı (80-30°C, Maks.)	°C	80	80
Gaz Tüketimi (Doğal Gaz - LPG)	m³/h - kg/h	2,68	3,44
Elektrik Tüketimi	W	97	115
Fiziksel Özellikler			
Baca Tipi		C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) C53 - C63(x) - C83 - C93 - B23P	
Standart Yatay Konsantrik Baca Sistemi - Maks. Uzunluk	ø - m	60/100 - 8	60/100 - 8
Dikey Konsantrik Baca Sistemi - Maks. Uzunluk	ø - m	60/100 - 10	60/100 - 10
İkiz Baca Sistemi - Maks. Uzunluk	mm	60/100 - L1+L2=30	60/100 - L1+L2=30
Boyut (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)	kg	700 x 395 x 275	700 x 395 x 275
Ağırlık (Net)	litre	28	29
Genleşme Tankı Kapasitesi	ø	7	7
Kalorifer Gidiş - Dönüş Çapı	ø	3/4"	3/4"
Soğuk Su Giriş - Sıcak Su Çıkış Çapı	ø	1/2"	1/2"
Gaz Giriş Çapı	mbar	3/4"	3/4"
Gaz Giriş Basıncı (Doğal Gaz - LPG)	V/Hz	20	20
Güç Kaynağı	IP	230/50	230/50
Koruma Sınıfı		IP X4D	IP X4D