

Maksimum enerji verimi, uzun ömür ve yüksek konfor

Beko Prodens Serisi Premix Yoğuşmalı Kombiler, üstün performansı ile tasarruflu; dayanıklı tasarımı ile uzun ömürlüdür.

Beko Prodens

Premix Yoğuşmalı Kombi



A Sınıfı Enerji Verimliliği

Premix yoğuşmalı teknolojisi ile %92'ye varan verimlilik ve düşük gaz tüketimi sağlar.



Geniş Modülasyon Aralığı ile Yüksek Tasarruf

Kapasitesini, ihtiyaca göre otomatik ayarlayarak; hem gaz hem de elektrik enerjisinden tasarruf sağlar.



360° Emniyet Kontrol Sistemleri

16 farklı noktadan emniyet denetimi ve uyarı sistemi sayesinde sürekli ve tam güvenlik sunar.



Küçük Hacim, Modern Tasarım

Gelişmiş, kompakt ve modern tasarımı ile bulunduğu ortama sık bir şekilde uyum sağlar.



Uzun Ömürlü Kullanım

Paslanmaz çelik eşanjör ve prinç hidroblok sayesinde uzun ömürlüdür; yıllarca sorunsuz kullanım imkânı verir.



Kolay Kullanım

LCD ekrana sahip modern tasarımlı ön panel ve analog manometre ile her yaştan kullanıcı için kolay kullanımlıdır.

24 - 30 kW



0850 210 0 888

beko.com.tr

beko
Evimize Sağlık

Teknik Özellikler

	BİRİM	Beko Prodens 24	Beko Prodens 30
Isıtma Teknik Özellikleri			
Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Verimliliği Sınıfı		A ₆ A	A ₆ A
Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Verimliliği (hs)	%	92	87
%30 Kısmi Yükte Verim (h1) (50-30°C)	%	96,9	96,8
Maksimum Kapasitede Verim (h4) (80-60°C)	%	86,2	86,1
Nominal Isı Gücü (Prated) (80-60°C)	kW	22	28
Maksimum Isıtma Kapasitesi (P4) (80-60°C)	kW	21,7	27,7
Minimum Isıtma Kapasitesi (80-60°C)	kW	4,2	5,5
Maksimum Isıtma Kapasitesi (50-30°C)	kW	23,7	30,4
%30 Kısmi Yükte Isıtma Kapasitesi (P1) (50-30°C)	kW	7,3	9,4
Minimum Isıtma Kapasitesi (50-30°C)	kW	4,7	6,1
Tam Yükte Yardımcı Elektrik Tüketimi (elmax) (80-60°C)	kW	0,044	0,044
Kısmi Yükte Yardımcı Elektrik Tüketimi (elmin) (80-60°C)	kW	0,012	0,012
Yıllık Enerji Tüketimi (QHE)	GJ	68	87
Isıtma Sıcaklık Ayar Aralığı (Min. - Maks.)	°C	30 - 85	30 - 85
Isıtma Çalışma Basıncı (Min. - Maks.)	bar	0,8 - 3	0,8 - 3
Sıcak Su Teknik Özellikleri			
Su Isıtma Enerji Verimliliği Sınıfı		A ₆ A	A ₆ A
Su ısıtma Enerji Verimliliği (hWH)	%	85	84
Su Isıtma Yük Profili		XL	XL
ΔT:30K'de Sıcak Su Debisi	L/dk.	11	14,5
Maks. Sıcak Su Debisi	L/dk.	11	14,5
Günlük Elektrik Tüketimi (Qelec)	kWh	0,136	0,136
Yıllık Elektrik Tüketimi (AEC)	kWh	30	30
Günlük Yakıt Tüketimi (Qfuel)	kWh	22,645	23
Yıllık Yakıt Tüketimi (AFC)	GJ	18	18
Sıcak Su Sıcaklık Ayar Aralığı (Min. - Maks.)	°C	35 - 60	36 - 60
Sıcak Su Çalışma Basıncı (Min. - Maks.)	bar	0,15 - 8	0,15 - 8
Genel Teknik Özellikler			
NOx Sınıfı		6	6
Azot Emisyonu (NOx)	mg/kWh	24	29
Ses Gücü Seviyesi, İç Ortam (LWA)	dB	52	52
Hazır Bekleme Durumunda Yardımcı Elektrik Tüketimi (PSB)	kW	0,004	0,004
Hazır Bekleme Sırasında Isı Kaybı (Pstby)	kW	0,074	0,078
Ateşleme Brülörü Enerji Tüketimi (Pign)	kW	0	0
Baca Gazı Sıcaklığı (50-30°C, Min. - Maks.)	°C	65 - 68	65 - 68
Baca Gazı Sıcaklığı (80-60°C, Maks.)	°C	80	80
Gaz Tüketimi (Doğal Gaz - LPG)	m³/h - kg/h	2,68	3,44
Elektrik Tüketimi	W	97	115
Fiziksel Özellikler			
Baca Tipi		C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) - C53 - C63(x) - C83 - C93 - B23P	
Standart Yatay Konsantrik Baca Sistemi - Maks. Uzunluk	ø - m	60/100 - 8	60/100 - 8
Dikey Konsantrik Baca Sistemi - Maks. Uzunluk	ø - m	60/100 - 10	60/100 - 10
İkiz Baca Sistemi - Maks. Uzunluk	ø - m	60/100 - L1+L2=30	60/100 - L1+L2=30
Boyut (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)	mm	700 x 395 x 275	700 x 395 x 275
Ağırlık (Net)	kg	28	29
Genleşme Tankı Kapasitesi	L	7	7
Kalorifer Gidiş - Dönüş Çapı	ø	3/4"	3/4"
Soğuk Su Giriş - Sıcak Su Çıkış Çapı	ø	1/2"	1/2"
Gaz Giriş Çapı	ø	3/4"	3/4"
Gaz Giriş Basıncı (Doğal Gaz - LPG)	mbar	20	20
Güç Kaynağı	V/Hz	230/50	230/50
Koruma Sınıfı	IP	IP X4D	IP X4D