


beko

Klima

Kullanma Kılavuzu



71271 AL

TR

Doküman Numarası: 5401612852 Rev.:



Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzunun tamamını dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü bir başkasına devretmeniz halinde, kılavuzu da verin.

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Güvenlikle ilgili talimatlara mutlaka uyun.
- Daha sonra ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ürünle birlikte verilen diğer belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

- Bu ürün ısıtma ve soğutma amacıyla üretilmiş bir iklimlendirme cihazdır.

Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:


 Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.

 Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.

 Elektrik çarpmasına karşı uyarı.

 Yanıcı maddeye karşı uyarı.

 R32 gaz içermektedir.

 Bakım ve onarım çalışmalarına başlamadan önce kullanım kılavuzundaki bilgileri okuyun ve dikkate alın.

 Problem ve çözüm önerileri için kılavuzu okuyun.

 Kullanma kılavuzunu okuyun.



Bu ürün çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik talimatları	4	Otomatik çalışma modu.....	19
Genel güvenlik	4	Nem alma modu.....	19
Piller.....	5	Fan modu.....	19
Kullanım amacı	5	Fan hızının ayarlanması.....	20
Çocuk güvenliği.....	6	Sıcaklık ayarlama / Oda sıcaklığı kontrolü.....	20
2 Çevre talimatları ve pratik-yararlı bilgiler	7	Dikey hava akımının yönlendirilmesi.....	20
AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması.....	7	Yatay hava akımının yönlendirilmesi.....	21
Ambalajın imha edilmesi	7	Tek dokunuş yumuşak hava.....	21
Pratik ve yararlı bilgiler.....	7	Bilgi görüntüleme.....	21
3 Klimanız	8	Gösterge açma / kapama.....	21
Genel görünüm.....	8	Akıllı hava temizleme.....	21
İç ünite.....	8	Genel temizliği kontrol etme	22
Çalışma durumu gösterge ekranı	8	Ekonomi fonksiyonu.....	23
Dış ünite.....	9	Sessiz fonksiyonu.....	24
Kablosuz uzaktan kumanda	10	Saatin ayarlanması.....	24
Teknik özellikler.....	11	Uyku fonksiyonu.....	25
4 Kurulum	12	Otomatik açılma / kapanma fonksiyonu..	26
Kurulum için doğru yer	13	Otomatik başlatma.....	27
Elektrik bağlantısı	13	Test çalıştırma modu.....	27
İlk kullanım	13	7 HomeWhiz fonksiyonu	28
Ürünün taşınması	13	HomeWhiz kurulum ve kullanıcı hesap ayarları.....	28
Uzaktan kumanda askısının duvara monte edilmesi	14	Klimanın birden fazla akıllı cihazda kullanımı.....	29
5 Ön hazırlık	15	HomeWhiz ayarlarının silinmesi.....	29
Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler.....	15	HomeWhiz sorun giderme.....	29
Pillerin takılması.....	16	Kablosuz ağ modülü özellikleri.....	29
Çalışma yöntemi.....	16	8 Bakım ve temizlik	30
Uzaktan kumandanızı kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalar.....	16	Hava filtresinin temizliği.....	31
6 Ürünün çalıştırılması	17	9 Problemler ve çözüm önerileri	32
Klimayı açma	17	10 Müşteri hizmetleri	33
Çalışma modları.....	17		
Mod seçimi.....	17		
Odanın soğutulması.....	17		
Hızlı soğutma fonksiyonu.....	17		
Odanın ısıtılması.....	18		
Hızlı ısıtma fonksiyonu.....	18		

1 Önemli güvenlik talimatları

Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatları uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz olacaktır.

Genel güvenlik

- Hava akımının uzun süre doğrudan vücudunuza gelmemesine dikkat edin.
- Ürünü şartlara ve sağlık koşullarına en uygun sıcaklığa ayarlayın.
- Üründen tahliye edilen suyu içmeyin. Aksi taktirde ciddi sağlık problemleriyle karşılaşabilirsiniz.
- Ürünü hiç hava almayan alanlarda uzun süre kullanmayın.
- Ürünü ocak vb. cihazlarla aynı anda çalıştırırken ortamı ara sıra havalandırın.
- Ürünü durdurduktan sonra tekrar çalıştırmak için 3 dakika bekleyin. Tesistatinizin sigortası atabilir.
- Nem çok yüksekse ya da kapı veya pencere açıksa ürünü uzun süre çalışır halde bırakmayın.
- Ürünü, "Teknik özellikler" tablosundaki değerlere uygun bir sigorta tarafından korunan topraklı bir elektrik şebekesine bağlayın. Transformatörlü ya da transformatörsüz kullanımda, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyin. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Şebeke geriliminin ürüne uygun olduğundan emin olun.
- Ürünün modeline uygun, gecikmeli tip (C-tipi) otomatik sigorta kullanın.
- Üründe soğutucu gaz dolaşımının gerçekleştiği soğutma devresine kesici ve delici aletler kullanarak zarar vermeyin. Isı değiştirici gaz kanallarının ve boru uzantılarındaki üst yüzey kaplamalarının delinmesi durumunda püskürecek soğutucu gaz, cilt tahrişleri ve göz yaralanmalarına sebep olur.
- Çalışır durumda iken, üründeki hava giriş-çıkış menfezlerinin ve dış ünitenin

üzerini örtmeyin veya herhangi bir cisimle kapatmayın.

- Ürüne doğru yanıcı ve soğutucu gazlar içeren spreyley sıkımayın.
- Ürün çalışırken iç ve dış ünitelerdeki hava giriş ve çıkış menfezlerine elinizi veya başka bir cisimi sokmayın. İç kısımda bulunan fanlar ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Ürün çalışırken ön paneli açmayın. Üründe varsa, Neo Plasma filtreye dokunmayın.
- Üründe soğutucu gaz kaçağı meydana geldiğinde, ortamı havalandırmak için pencereleri açın ve Yetkili Servisi arayın.
- Ürünün bulunduğu ortamda yanıcı gaz kaçağı meydana geldiğinde, gazı ve klimayı kapatın. Ortamı iyice havalandırmadan klimayı tekrar çalıştırmayın.
- Ürünün ve güç kablosunun yakınında ısıtıcı cihazlar koymayın. Bu cihazlardan yayılabilecek aşırı ısı, ürünün plastik parçalarında erimeye neden olabilir.
- Elektrikler kesildiğinde veya fırtına durumunda otomatik sigortadan enerjiyi kesin. Bunu ihmal etmek yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
- Güç kablosunun (varsa fişinin) kopmuş veya kırılmış olmadığından emin olun. İhmal edilmesi durumunda elektrik çarpmasına veya üründe hasara sebep olabilir.
- Klimaya ıslak elle dokunmayın, çalıştırmayın, tamir etmeyin. İhmal ederseniz elektrik çarpmasına veya üründe hasara sebep olabilir.
- Elektrik kablosu arızalı ise ürünü çalıştırmayın. Yetkili Servisi arayın.
- Ürünün elektrik kablosunu çekerek zorlamayın. Kabloda oluşabilecek herhangi bir hasar elektrik çarpmasına neden olabilir.
- **Hava temizleme işlemi sırasında ürünün üst tarafına (İonizer) dokunmayın. (İonizerden oluşturulan negatif iyonlar tarafından statik elektrik üretilebilir.)**
- **Cihazın yakınına metal nesnelere koymayın. (İonizerden oluşturulan negatif iyonlar tarafından statik elektrik üretilebilir.)**



Cihazda yanıcılık özelliği olan R32 tipi soğutucu akışkan gaz kullanılmaktadır. Soğutucu gaz kaçağı olması ve harici bir tutuşturucu kaynağına maruz kalması durumunda yangın riski söz konusudur.

- Elektrik kablosunu ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Elektrik kablosunun üzerine hiçbir eşya koymayın.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, elektrik bağlantısını sigortadan kesin.
- Ürün herhangi bir şekilde ıslanırsa Yetkili Servis ile iletişim kurun.
- Elektriksel parçaların suyla temasını engelleyin. Ürünün elektriksel parçaları suyla temas ettiyse ürünü kapatın ve Yetkili Servisi arayın.
- Üründen garip bir ses, duman veya koku gelirse ürünü sigortadan kapatın ve Yetkili Servisi arayın.
- Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün sigortadan elektrığının kesildiğinden emin olun.
- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili Servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- İnsanları, hayvanları veya bitkileri klimadan çıkan sıcak veya soğuk rüzgara maruz bırakmayın.
- Sadece servis parça listesinde belirtilen parçaların kullanıldığından emin olun. Asla cihaz üzerinde değişiklik yapmayın. Aksi takdirde ölüme, ciddi yaralanmalara veya üründe hasara sebep olabilir.
- Sel baskını gibi durumlarda klima su altında kalırsa yetkili servisle temasa geçin. İhmal durumunda patlama veya yangına sebep olabilir.
- Klimanın üzerine herhangi bir nesne koymayın. Ürün bozulabilir.
- İç kısmın temizliği için yetkili servis ya da ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçin. Yüzeyle korozyon ve hasara neden olduğu için deterjan kullanılmamalıdır.
- Filtre temizliği sırasında, hava filtresini çıkarken iç ünite evaporatör metal finlerine dokunmayın. Keskin yapısı sebebiyle yaralanmalara sebep olabilir.

- Filtre temizliği sırasında ürünün elektrığının kesildiğinden emin olun.
- Gerekli tüm havalandırma açıklıkları için herhangi bir engelleme olmamalıdır.

Piller

- Pilleri doğrudan güneş ışığı, ateş vb. etkenlere veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kullanılmış pillerle yeni pilleri bir arada kullanmayın.
- Biten pilleri sadece aynı model, değer ve özelliklerdeki pillerle değiştirin. Şarj edilebilir piller kullanmayın.
- Biten pilleri yerel kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde atın. Bu sayede çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.
- Pillerin akmış olması halinde uzaktan kumandayı kullanmayın. Akmış sıvının cildinize ya da giysilerinize bulaşması halinde bol temiz su ile yıkayın.
- Pillerden akan sıvıyı yutmayın. Yutmanız halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Kullanım amacı

- Bu ürün kapalı mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için üreticinin, gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.
- Gözetim altında veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise 8 yaşından büyük çocuklar, sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından bu cihaz kullanılabilir.
- Ürünü, bulunduğunuz mekanı soğutmak dışında (örn. ; hassas aygıtların, gıdaların, evcil hayvanların, bitkilerin ve sanat eserlerinin korunması için) kullanmayın. Ürün özel bir soğutma sistemi değil, tüketici klimasıdır. Bu gibi kullanımlar bu öğelere zarar verebilir.

Çocuk güvenliđi

- Elektrikli ürünler çocuklar için
Ürün çalışırken çocukları tehlikelidir.
üründen uzak tutun ve çocukların ürünle
oynamalarına izin vermeyin.
- Özellikle küçük çocukların ve
yaşlıların bulunduğu odaların sıcaklık
düzeylerine dikkat edin.
- Ambalaj malzemeleri çocuklar için
tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini
çocukların ulaşamayacakları bir yerde
muhafaza edin.
- Çocukların klimanın dış ünitesine
tıрманmadıklarından ve darbe
yapmadıklarından emin olun.
Aksi taktirde ölüme veya ürünün
arızasına sebep olabilir.

2 Çevre talimatları ve pratik-yararlı bilgiler

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık ürünün elden çıkarılması

- i** Yağ ve soğutucu gazın atılması ve diğer parçaların sökülmesi, ilgili yerel ve ulusal mevzuatlara uygun olarak yapılmalıdır.
- i** Sistemi kendiniz sökmeyin. Sistemin sökülmesi ve soğutucu gaz, yağ veya diğer parçalarla ilgili işlemler Yetkili Servis tarafından ilgili yerel ve ulusal mevzuatlara göre yapılmalıdır.

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik kablосunu kesin.

Ambalajın imha edilmesi


Ürünün ambalajı geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir. Atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Normal ev çöpüyle birlikte atmayın.

Pratik ve yararlı bilgiler

- Odanızı aşırı soğutmayın. Bu hem sağlığınız için iyi değildir, hem de fazla elektrik sarfiyatına neden olur.
- Klima çalışırken, güneş ışınlarının doğrudan içeri girmesine engel olun, güneşlik ve perdeleri kapalı tutun.
- Ürünün dikey ve yatay kanatlarının yönünü ayarlayarak, oda sıcaklığının ve hava akımının oda içinde homojen olarak dağılmasını sağlayın.
- Kafeterya, pastane gibi kapıların sürekli açık olduğu büyük mekânlarda hava perdelerinin kullanılması elektrik sarfiyatını azaltarak, üründen daha iyi verim elde edilmesini sağlayacaktır. Bu durumda ortam istenilen sıcaklığa daha çabuk ulaşır.
- Serin ve sıcak havayı oda içinde tutmak için, kapı ve pencereleri mümkün olduğunca kapalı tutun.
- Yıkanebilir toz filtreyi, mevsim başında ve sonunda düzenli olarak temizleyin. Yıkanebilir toz filtrede tıkanma hava akışını, soğutmayı ve nem giderme olayını azaltır. Yıkanebilir toz filtreyi düzenli olarak temizlenmez ise, soğutma-ısıtma kapasitesi düşecek ve kullanılan elektriğin bir kısmı boşa harcanacaktır.
- Ürünün çalışması sırasında pencereler kapalı tutulduğundan, belli aralıklarla pencereleri açarak odayı havalandırın.
- Ürün uzun süre çalıştırılmayacaksa 2-3 saat fan modunda çalıştırın, bu işlem ürününüzün içindeki rutubeti giderir. Daha sonra sigortadan kapatın.
- Klima ısıtma modunda çalışırken oda içerisindeki havayı kurutacağı için klima ile beraber ortam havasını nemlendiren ürünler kullanılabilir.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için üreticinin, gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.


3 Klimanız

Genel görünüm İç ünite




- | | |
|---|------------------------|
| 1- Hava Filtresi + Elektrostatik Filtre | 6- Açma/Kapama Düğmesi |
| 2- İyonizer | 7- Diket Kanat |
| 3- Hava Girişi | 8- Yatay kanat |
| 4- Ön Kapak | 9- Hava çıkış kanalı |
| 5- PM Sensörü | |

Çalışma durumu gösterge ekranı




- | | |
|--------------------------|---|
| 1- Dijital gösterge | 5- Kablosuz Bağlantı ışığı |
| 2- Açma/Kapama ışığı | 6- Ortalama hava kalitesi renkli ekranı |
| 3- Zamanlayıcı-Uyku modu | 7- Toz boyutu yoğunluğu göstergesi |
| 4- Defrost ışığı | 8- PM seviye göstergesi |

Dış ünite



- 1- İç-Dış ünite boru bağlantı vanaları
- 2- Hava giriş menfezi (arkada ve yanda)
- 3- Hava çıkış menfezi

Kablosuz uzaktan kumanda



Kontrol Paneli	Gösterge Ekranı	Açıklama
		Hızlı Soğutma / Hızlı Isıtma Fonksiyonu: İç mekan sıcaklığını 30 dk. boyunca hızlıca azaltır veya artırır.
		Yumuşak Hava: Doğrudan gelen hava akımını yukarı veya aşağıya yönlendirir.
		Enerji Tasarrufu Soğutma Fonksiyonu: Enerji tasarrufunu etkinleştirir. Bu mod üç kademeden oluşmaktadır.
		Sessiz Fonksiyon: Dış ünite ses seviyesini düşürür.
		İç Ünite Fan Hızı: Fan hızını ayarlar.
		Sıcaklık Ayarlama: Soğutma ve ısıtma esnasında oda sıcaklığını ayarlar. Fahrenheit ↔ Celsius Geçişi: "Uyku" ve "Zamanlayıcı" tuşlarına aynı anda 10 sn. basılı tutulunca geçiş sağlanır.
		Açma / Kapama: Klimayı açar veya kapatır.
		Soğutma Modu: Ortamı soğutur.
		Otomatik Çalışma Modu: Ayarlanan dereceye göre ısıtır veya soğutur. Nem Alma Modu: Ortamdaki nemi alır. Fan Modu: Ortamda hava sirkülasyonu sağlar.
		Isıtma Modu: Ortamı ısıtır.
		Hava Yönlendirme: Hava akışını dikey olarak ayarlar.
		Hava Yönlendirme: Hava akışını yatay olarak ayarlar.
		Uyku Fonksiyonu: Uyurken odanın çok soğumasını veya ısınmasını önler.
		Otomatik Açılma: Ayarlanan saatte klimayı çalıştırır. Otomatik Kapanma: Ayarlanan saatte klimayı kapatır. Zaman Ayarları İptal: Tüm zaman ayarlarını iptal eder.
		Zamanlayıcı ve saat için belirlenen ayarları onaylar.
		3 sn. süresince "Uyku" tuşuna (🛌) basılı tutulduğunda, klima üzerinde bulunan göstergelyi açar/ kapatır.
		3 sn. süresince "Zamanlayıcı" tuşuna (🕒) basılı tutulduğunda, kumandanın saat ayarı bölümüne giriş yapılır.
		3 sn. süresince "Onay" tuşuna (✅) basılı tutulduğunda, kumanda ekranında Ortam Sıcaklığı, klima ön panosunda yer alan gösterge ekranında anlık güç tüketimi değeri gösterilir.
ION	Ionizer Oto Temizlik	Ionizer ve Oto Temizlik fonksiyonlarının açılıp kapatılmasını sağlar
PM	—	PM10, PM2.5 ve PM1.0 toz seviye göstergeleri arasında geçiş yapılmasını sağlar.

i Kumanda sıcaklık sensörü sıcaklığı geniş bir aralıkta algıladığı için kumandada gösterilen ortam sıcaklığı yanıltıcı olabilir.

i Piller çıkartılıp kumanda üzerindeki herhangi bir tuşa basılarak kumanda resetlenebilir.

Teknik özellikler

ÖZELLİKLER			71271 AL
Kapasite	Soğutma	Btu/h	12000
		W	3517
	Isıtma	Btu/h	13648
		W	4000
Güç Tüketimi	Soğutma	W	1160
	Isıtma	W	1130
EER/COP*		W/W	3,03 / 3,54
SEER/SCOP**		W/W	6,2 / 4,0
Sezonsal Verimlilik Sınıfı	Soğutma	-	A++
	Isıtma	-	A+
Tasarım Yükü	Soğutma	kW	3,5
	Isıtma(-10°C)	kW	2,5
Yıllık Enerji Tüketimi	Soğutma	kWh/yıl	198
	Isıtma	kWh/yıl	875
Nem Alma Kapasitesi		lt/h	1,3
Güç Besleme Bilgisi		V/Ø/Hz	220-240 / 1 / 50
Çekilen Akım (Nom/Maks)	Soğutma	A	5,2 / 6,2
	Isıtma	A	5,1 / 7,0
C-Tipi Otomatik Sigorta		A	16
Ses Basıncı (Uyku)	İç Ünite	dBA	15
Ses Gücü	İç Ünite	dBA	59
	Dış Ünite	dBA	65
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	9,9
	Dış Ünite	kg	25,2

i Ürün kalitesini arttırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.

i Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup, ürünle bire bir uyum içinde olmayabilir.

i Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

* EER ve COP değerleri, enerji verimliliği oranları olup TS EN 14511 ölçüm standartlarına göre hesaplanmaktadır.

Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT / Dış ortam: 35°C KT, 24°C YT

Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20°C KT, 15°C YT / Dış ortam: 7°C KT, 6°C YT

** SEER ve SCOP değerleri, sezonsal enerji verimliliği oranları olup TS EN 14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmaktadır.

i Katalog verileri, standart test sonuçlarına göre verilen enerji tüketimi değerleridir. Gerçek enerji tüketimi, cihazların kullanıldığı şartlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

i KT: Kuru termometre sıcaklığı, YT: Yaş termometre sıcaklığını göstermektedir.

4 Kurulum

Ürünün kurulumu için size en yakın Yetkili Servise başvurun. Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için Yetkili Servisi çağırmadan önce, elektrik tesisatı ve su tahliyesinin uygun olduğundan emin olun. Değilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın.

- i** Kurulum yerel standartlara uygun olarak yapılmalıdır veya yerel standartların olmadığı durumda The National Electrical NFPA 70/ANSI C1-1003'e uyulmalıdır.
- i** Ürünün yerleştirileceği yerin ve ayrıca elektrik ve atık su tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.
- i** İç ünite/dış ünite kablo bağlantısı sıkı ve güvenli hale getirilmeli ve kablo terminal bloklarından herhangi bir yük tarafından çekilmeyecek şekilde uygun bir yol takip etmeli. Uygun olmayan bağlantı ısı üretimine veya yangına sebep olabilir.
- i** Kontrol kutusunun panelini ve kapağını güvenli şekilde kurun.
- i** Klimayı patlama veya yanma tehlikesi olan yerlerin yakınına kurmayın. Patlamaya veya yanmaya sebep olabilir.
- i** Sistemin içine sistemde kullanılan soğutucu akışkan dışında herhangi bir gaz veya hava karıştırmayın. Soğutucu akışkan sistemine hava girerse, çok yüksek basınçlara sebep olabilir, bu da yaralanmalara veya cihazın bozulmasına sebep olabilir.
- i** Vida, çivi veya pil gibi paketteki malzemeleri kurulumdan veya tamirden sonra dikkatli kullanın. Aksi halde ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
- i** Kondanser suyu tahliye hortumunu, suyu kolayca akıtacak şekilde monte edin. İhmal edilirse ürünün arızalanmasına sebep olur
- i** Klima kurulurken veya tamir edilirken, soğutucu akışkan sızıntısını kontrol

ettiğinizden emin olun. Sızıntı varsa temas etmeyin. Ürünün bozulmasına sebep olabilir.

- ⚠** Kurulum ve elektrik bağlantıları Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- ⚠** Ürünü kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı ürünler güvenliğinizi için tehlike oluşturur.
- ⚠** Soğutucu devresi üzerinde çalışan herkesin sektör tarafından tanınmış soğutucu üzerinde çalışma yetkinliklerini onaylayan, yetkili kurum tarafından düzenlenmiş geçerli bir sertifikaya sahip olması gereklidir.
- ⚠** Servis işlemleri sadece üretici firma tarafından tavsiye edildiği şekilde gerçekleştirilmelidir. Farklı uzmanlıklara sahip diğer çalışanların desteğini gerektiren bakım ve onarım işlemleri, yanıcı soğutucuların kullanımı konusunda yetkin olan bir kişinin gözetiminde gerçekleştirilmelidir.
- ⚠** Cihaz, çalışma için belirtilmiş olan büyüklüğe uygun ve iyi bir şekilde havalandırılan bir yerde depolanmalıdır.
- ⚠** Cihazlar sürekli çalışan açık alevlerin (örn: çalışmakta olan bir gazlı cihaz) ve tutuşturucu kaynakların (örn: çalışmakta olan bir elektrikli ısıtıcı) söz konusu olmadığı bir şekilde depolanmalıdır.
- ⚠** Cihaz, mekanik hasar almayacak şekilde depolanmalıdır.
- ⚠** **İonizer ve PM Toz Sensör üzerindeki koruyucu jelatinler çıkartılmalıdır.**

Kurulum için doğru yer

- Klimayı bozuk yüzeye veya düşme tehlikesi olan yere monte etmeyin. Ölüme, ciddi yaralanmalara veya ürün hasarına neden olabilir.
- Ürünü donma ihtimali olmayan ortamlarda sabit ve düz bir zemine kurun.
- Kurulum alanının zaman içinde bozulmayacağından emin olun.
- Ürünü, dış ünitenin çıkardığı gürültü ve sıcak havanın komşulara zarar verebileceği bir yere kurmayın.
- Ürünü doğrudan denizden esen rüzgara (tuz spreyi) maruz kalacağı bir yere kurmayın.
- İç ünite su akıtma riskine karşı LCD, TV ünitesi gibi zarar görebilecek eşyaların üzerine gelecek şekilde montaj edilmemelidir.

Elektrik bağlantısı

Ürünü, “Teknik özellikler” tablosundaki değerlere uygun bir otomat sigorta tarafından korunan topraklı bir elektrik şebekesine bağlayın. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

- Bağlantı ulusal yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.
- Ürünün otomatik sigortası, kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.
- Voltaj ve izin verilen otomatik sigorta koruması “Teknik özellikler” bölümünde belirtilmiştir. Evinizdeki otomatik sigortanın akım değeri “Teknik özellikler” tablosuna uygun değilse ehliyetli bir elektrikçiye uygun amperlik bir otomatik sigorta bağlatın.
- Belirtilen voltaj, şebeke voltajınıza eş değer olmalıdır.
- Uzatma kabloları ya da çoklu prizlerle bağlantı yapmayın. Kablo çizilmiş, soyulmuş, aşınmışsa veya bozulmuşsa kabloyu değiştirin. İhmal ederseniz elektrik çarpmasına veya üründe hasara sebep olabilir.

- Hasar görmüş güç kablosunu, fişi ve prizi kullanmayın. Bunu ihmal etmek yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
 - Ana sigorta ve şalterlerde en az 3 mm kontak açıklığı olmalıdır.
 - Topraklama kablosunu gaz borularına, paratonere veya telefon toprak bağlantısına bağlamayın. İhmal ederseniz elektrik çarpmasına veya üründe hasara sebep verebilir.
- ⚠ Ürünün hasar görmüş elektrik kablosu Yetkili Servis tarafından değiştirilmelidir.
- ⚠ Ürün arızalı ise onarılmadan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!

İlk kullanım

Ürünü kullanmaya başlamadan önce “Önemli güvenlik talimatları” ve “Kurulum” bölümlerindeki talimatlara uygun hazırlıkların yapıldığından emin olun.

Ürünün taşınması


Ürünü başka bir yere taşımanız gerekirse, Yetkili Servis Merkezi ile iletişim kurun.

- Klimayı paketinden çıkartırken ve kurarken dikkatli olun. Aksi takdirde ciddi şekilde yaralanabilir veya ürüne hasar verebilirsiniz.
- Cihaz en az iki kişi tarafından veya bir forklift yardımıyla taşınmalıdır. Aksi takdirde yaralanmaya sebep olabilir.

Uzaktan kumanda askısının duvara monte edilmesi

Uzaktan kumandayı korumak için, güneş ışığını doğrudan alan yere monte etmeyin.

1. Güvenli ve kolay ulaşılabilen yere yerleştirin.
2. Kumanda askısını 2 vida kullanarak tornavida yardımıyla monte edin.



3. Uzaktan kumandayı, kumanda askısının içine koyun.



- i** Kılavuz grubu çıkan bandı, kumanda askısının arkasına yapıştırarak kumanda askısını duvarda sabitleyebilirsiniz.


5 Ön hazırlık

Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

- Klimanın kapasitesinin kullanılmak istediğinden mekana uygun olduğundan emin olun. Soğutma kapasitesi mekanın ihtiyacından daha küçük bir klima, verimli soğutma sağlayamayacağından kompresörü sürekli devrede tutmak zorunda kalacak ve enerji sarfiyatı artacaktır.
- Soğutma kapasitesi mekanın ihtiyacından daha büyük bir klima ise ortamı çok çabuk soğutacak ve kompresörü sık sık kapatıp açacaktır. Bu durum klimanın enerji sarfiyatını artıracaktır. Ayrıca daha yüksek kapasiteli klimalar daha yüksek ses seviyesine sahip olduğu için, klima kapasitesine göre daha küçük kalan mekandaki gürültü sizi rahatsız edecektir.
- Klimayı kullandığınız mekanın ısı yalıtımlı olması konforunuzu artırır, enerji sarfiyatınızı düşürür. Bu nedenle mekanın ısı kayıp-kazanç noktalarının iyi izole edilmesi önemlidir. Ayrıca klima kullanımını sırasında mekanın kapı ve pencerelerinin kapalı olması gerekmektedir. Kapıların açık tutulması zorunluluk ise (mağaza ve dükkanlar gibi yerlerde) hava perdesi gibi dışarıdan sıcak veya soğuk hava akımını engelleyici cihazla kullanılmalıdır.
- Güneşin camlardan doğrudan içeri girdiği saatlerde güneşliklerin, perdelerin veya panjurların kullanılması klimanın enerji sarfiyatının artmasını engeller.
- Dış ünitenin doğrudan güneş altında olduğu yerlerde, bir tente, gölgelik vs ile (dış ünitenin hava akışını engellemek şartıyla) doğrudan gelen güneş ışığından korunması enerji sarfiyatının artmasını engeller.
- Hava filtresi + Elektrostatik filtreden oluşan filtre grubunu 15 günde bir veya gerekirse daha fazla kez temizleyin. İçinde biriken toz ve yabancı maddeler hava akışını engelleyebilir veya ünite performansını düşürebilir. Hava filtresi + Elektrostatik filtre grubunu altı ayda bir değiştirin.
- Montaj esnasında iç ve dış ünitelerin yerleşim kurallarına uyulması önemlidir. Özellikle, ünitelerin hava giriş çıkış kanallarının ve üfleme menfezlerinin önlerinde hava akışını engelleyecek nesnelerin olmaması gerekmektedir.
- Klimanın ihtiyaç duyduğunuz sıcaklık değerinden daha düşük değerlere ayarlanması enerji sarfiyatınızı artırırken, konfor etkisini azaltacaktır. Klimayı sürekli en düşük/yüksek ayar sıcaklığı yerine, ihtiyacınıza göre daha uygun sıcaklık değerlerinde kullanabilirsiniz.
- Klimanın toz tutucu filtrelerini düzenli aralıklarla temizleyin. Filtrelerin zaman içinde tıkanması hava akışını önleyeceğinden, klimadan beklediğiniz performansı almanızı engelleyecektir. Bu durum klimayı zorlayacağı için, enerji sarfiyatının da artmasına sebep olacaktır.
- Klimanın iç ve dış ünitelerinde yer alan ısı değiştiricilerinin temizliği çok önemlidir. Isı değiştiricilerinin kirlenmesi veya tıkanması, klimanın istediğiniz soğutma/ısıtmayı gerçekleştirmek için daha çok çalışmasına, dolayısıyla da enerji sarfiyatının artmasına sebep olur. Bu nedenle, klimaya yılda en az bir defa bakım yaptırmanızı öneririz. (Yıllık bakım garanti kapsamı dışındadır.)
- Klimanın programlama özelliğini kullanarak enerji sarfiyatını düşürebilirsiniz. Mekanı kullanmadığınız zamanlarda klimanın kapanmasını ve kullanacağınız zamanlarda yeniden açılmasını sağlayabilirsiniz.
- Hava yönlendirme kanatlarını, mekan içerisinde bulunan kişileri rahatsız etmeyecek şekilde ayarlamanızı öneririz. "Auto Swing" özelliğini kullanmanız mekan içerisinde daha dengeli bir hava dağılımı sağlamanıza yardım edecektir.

Pillerinin takılması


Uzaktan kumandanın pil yuvasının kapağını ok yönünde açın. İki adet AAA 1,5 V pili (+) ve (-) yönlerinin doğru olduğuna dikkat ederek yuvalarına yerleştirin ve kapağı tekrar takın.



- i** Uzaktan kumandanın ekran görüntüsü kaybolursa, pilleri tekrar takın.

Çalışma yöntemi

Klimayı çalıştırmak için, uzaktan kumandayı, klimanın ön panelinin sağındaki alıcıya doğru yöneltin.



- i** Uzaktan kumanda yöneltildiği takdirde başka elektronik cihazları çalıştırabilir. Uzaktan kumandayı klimanın sinyal alıcısına doğru yöneltin.
- i** Uygun çalışma şartları için, sinyal verici ve alıcısını, yumuşak bir bez kullanarak temizleyin.

Uzaktan kumandanızı kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalar

- Uzaktan kumandayı kullanacağınız zaman, klimanın üzerindeki sinyal alıcıya doğru tutun.
 - Uzaktan kumanda ile klima alıcısı arasında herhangi bir engel olmamasına dikkat edin.
 - Uzaktan kumanda tuşlarına bastığınızda klimadan bip sesi gelmiyorsa sinyal alınmamış demektir. Tuşa tekrar basın.
 - Uzaktan kumandayı düşürmeyin.
 - Uzaktan kumandayı, güneş ışınlarını doğrudan alacağı bir yere veya ısı yayan bir cihazın yakınına koymayın.
- i** Uzaktan kumandaya şekli, boyutları ve performansı standart pillerden farklı olan, şarj edilebilir piller takmayın. Klimayı uzun bir süre çalıştırmayacaksınız, uzaktan kumandadaki pilleri çıkarın.

6 Ürünün çalıştırılması

Klimayı açma

1. Klimanın otomatik sigortası kapalıysa açın.
2. Uzaktan kumandayı, iç ünitede bulunan çalışma durumu gösterge ekranına yönlendirip, kumanda üzerindeki “①” tuşa basın. Ön paneldeki çalışma durumu gösterge ekranı yanacak ve klimadan uyarı sinyali gelecektir.
3. Uzaktan kumanda yardımıyla istediğiniz modu seçin.

Çalışma modları

Klima 5 farklı çalışma modunda kullanılabilir.

Soğutma modu (Soğutuyor)

İstenilen sıcaklık derecesi ve şartlarında soğutmaya sağlamak için kullanılır.

Isıtma modu (Isıtıyor)

İstenilen sıcaklık derecesi ve şartlarında ısıtmaya sağlamak için kullanılır.

Otomatik Çalışma modu (Otomatik/)

Ayarlanan sıcaklık değerine göre, klima ısıtma veya soğutma modunda otomatik olarak çalışır. Klima, oda sıcaklığını algılayarak fan hızı ve sıcaklığı otomatik olarak kontrol etmesi için kullanılır.


Nem Giderme modu (Nem Al /)


Sıcaklığın nispeten düşük fakat nemin yüksek olduğu durumlarda, ortamı fazla soğutmadan nemi azaltmak için kullanılır.



Fan modu (Fan/)

Oda sıcaklığını değiştirmeden havayı sirküle eder.

Mod seçimi


1. Uzaktan kumandanın “Mod” tuşuna () basın. Tuşa her bastığınızda mod değişecek ve sırasıyla Otomatik çalışma, Nem giderme ve Fan modlarına geçecektir. Çalışma modlarından birini seçin.




2. Kumandanın “” tuşları ile oda sıcaklığını, “” tuşu ile fan hızını ayarlayın.

Odanın soğutulması (Soğutuyor)


Odayı konforlu bir şekilde soğutur.




1. Ürünü çalıştırmak için “①” tuşuna basın.
2. Soğutma moduna geçmek için “Soğut” tuşuna () basın. Ekranda “Soğutuyor” ibaresi belirecektir.

Kumanda ekranı



Klima göstergesi



3. İstenilen sıcaklığa ulaşana kadar “” tuşlarına basın. Tuşa her bastığınızda, ayarlanan oda sıcaklık değeri 1°C (1°F) artacak veya azalacaktır.
- Sıcaklık aralığı 18°C (64°F) ile 30°C (86°F) arasındadır.
4. İstenilen fan hızını da değiştirebilirsiniz. Bkz. “Fan hızının ayarlanması”
-  Uzaktan kumandanın göstergesindeki sıcaklık değerini oda sıcaklığının altında bir değere ayarlayın.
-  Klima, soğutma modunda kesintisiz olarak uzun süre çalışırsa, ön pano ve yatay kanatlar üzerinde yoğuşma olabilir.

Hızlı soğutma fonksiyonu

Odanın hızlı soğumasını sağlar.


1. Ürünü çalıştırmak için “①” tuşuna basın.

- Soğutma moduna geçmek için “Soğut” tuşuna (❄️) basın.
- Hızlı soğutma fonksiyonuna geçmek için “Hızlı” tuşuna (⚡) basın. Ekranda “P” sembolü belirecektir.

Kumanda ekranı



Klima göstergesi



- Hızlı soğutma fonksiyonunu iptal etmek için “Hızlı”, “Sessiz”, “Ekonomi” “❄️”, “⬆️”, “Soğut”, “Isıt” ve “Mod” birine basmanız yeterli olacaktır. Hızlı soğutma fonksiyonu iptal olması ile birlikte (Sessiz ve ekonomi, ❄️ hariç) klima en yüksek fan hızında çalışmaya devam edecektir. Hızını değiştirmek için Bkz. “Fan hızının ayarlanması”

Hızlı soğutma nedir?

Klima 30dk. boyunca oldukça yüksek fan hızında sıcaklık ayarını 18°C (64°F)'ye getirerek soğutma modunda çalışarak oda sıcaklığının hızla düşmesini sağlar.


- i** Hızlı soğutma fonksiyonu özellikle sıcak yaz günlerinde oda sıcaklığını kısa sürede düşürmek için kullanılır.
- i** Hızlı soğutma fonksiyonu ısıtma modunda kullanılmaz.
- i** Bu fonksiyon bazı ürünlerde olmayabilir veya çalışmayabilir.

Odanın ısıtılması (Isıtıyor)

Odayı konforlu bir şekilde ısıtır.

- Ürünü çalıştırmak için “1” tuşuna basın.
- Isıtma moduna geçmek için “Isıt” tuşuna (☀️) basın. Ekranda “Isıtıyor” sembolü belirecektir.

Kumanda ekranı



Klima göstergesi




- İstenilen sıcaklığa ulaşana kadar “⬆️” tuşlarına basın. Tuşa her bastığınızda, ayarlanan oda sıcaklık değeri 1°C (1°F) artacak veya azalacaktır. - Sıcaklık aralığı 16°C (60°F) ile 30°C (86°F) arasındadır.
- İstenilen fan hızını da değiştirebilirsiniz. Bkz. “Fan hızının ayarlanması”
- i** Uzaktan kumandanın göstergesindeki sıcaklık değerini oda sıcaklığının üstünde bir değere ayarlayın.
- i** Klima, ısıtma modundayken daha verimli bir ısıtma için yatay kanat açısını en alt konuma ayarlayın.
- i** Klima, ısıtma modundayken ortam sıcaklığı istenen sıcaklığa ulaştıktan sonra iç ünite fanı bir süre daha çalışmaya devam eder. Bu durumda klimanın üflediği hava ılık hissedilebilir. İç ortam sıcaklığını düşük hissettiğiniz hallerde, kumandadaki sıcaklık değerini daha yüksek bir değere ayarlamayı öneririz.

Hızlı ısıtma fonksiyonu

Odanın hızlı ısınmasını sağlar.

- Ürünü çalıştırmak için “1” tuşuna basın.
- Isıtma moduna geçmek için “Isıt” tuşuna (☀️) basın.
- Hızlı ısıtma fonksiyonuna geçmek için “Hızlı” tuşuna basın. Ekranda “P” sembolü belirecektir.

Kumanda ekranı



Klima göstergesi



- Hızlı ısıtma fonksiyonunu iptal etmek için “Hızlı”, “Sessiz”, “❄️”, “⬆️”, “Soğut”, “Isıt” ve “Mod” birine basmanız yeterli olacaktır. Hızlı soğutma fonksiyonu iptal olması ile birlikte (“Sessiz”, “❄️” hariç) klima en yüksek fan hızında çalışmaya devam edecektir. Hızını değiştirmek için Bkz. “Fan hızının ayarlanması”

Hızlı ısıtma nedir?

Klima 30dk. boyunca oldukça yüksek fan hızında sıcaklık ayarını 30°C (86°F)'ye getirerek ısıtma modunda çalışarak oda sıcaklığının hızla yükselmesini sağlar.


- i** Hızlı ısıtma fonksiyonu özellikle soğuk kış günlerinde oda sıcaklığını kısa sürede arttırmak için kullanılır.
- i** Hızlı ısıtma fonksiyonu soğutma modunda kullanılmaz.
- i** Bu fonksiyon bazı ürünlerde olmayabilir veya çalışmayabilir.

Otomatik çalışma modu (A)


Kumanda üzerinde ayarlanan sıcaklık değerine göre, klima soğutma veya ısıtma modunda otomatik olarak çalışır. Klima, oda sıcaklığını algılayarak fan hızı ve sıcaklığı otomatik olarak kontrol eder.

1. Ürünü çalıştırmak için “ⓘ” tuşuna basın.
2. Otomatik çalışma moduna geçene kadar “Mod” tuşuna (C) basın. Ekranda “A” sembolü ve “Otomatik” ibaresi belirecektir.

Kumanda ekranı



Klima göstergesi



3. İstenilen set sıcaklığa ulaşana kadar “◇” tuşlarına basın. Tuşa her bastığınızda, ayarlanan oda sıcaklık değeri 1°C (1°F) artacak veya azalacaktır.
 - Sıcaklık aralığı: 18°C (64°F) ile 30°C (86°F) arasındadır. İstenilen fan hızını da değiştirebilirsiniz. Bkz. “Fan hızının ayarlanması”

- i** Uzaktan kumandanın göstergesindeki sıcaklık değerini oda sıcaklığının üstünde veya altında bir değere ayarlayın.
- i** Klima, ısıtma modundayken daha verimli bir ısıtma için yatay kanat açısını en alt konuma ayarlayın.
- i** Klima, ısıtma modundayken ortam sıcaklığı istenen sıcaklığa ulaştıktan sonra iç ünite fanı bir süre daha çalışmaya devam eder. Bu durumda klimanın üflediği hava ılık hissedilebilir.


İç ortam sıcaklığını düşük hissettiğiniz hallerde, kumandanın sıcaklık değerini daha yüksek bir değere ayarlamanızı öneririz.

Nem Alma Modu (D)


Bu modda yüksek nemli ortamlardan fazla nem alınarak mekanda oluşacak küflenme giderilir. Bu mod çalışması sırasında ortamdaki nemi optimum noktada tutmak için ortam sıcaklığını otomatik ayarlar.

1. Ürünü çalıştırmak için “ⓘ” tuşuna basın.
2. Nem alma moduna geçene kadar “Mod” tuşuna (C) basın. Ekranda “D” sembolü ve “Nem Al” ibaresi belirecektir.

Kumanda ekranı



Klima göstergesi




- i** Bu modda klima, oda sıcaklığını algılayarak oda sıcaklığına dayalı nemi gidermek için en iyi duruma ayarlar. Bu durumda, ayarlanan sıcaklık uzaktan kumandada görüntülenmez ve oda sıcaklığını kontrol edemezsiniz.
- i** Sağlıklı nem giderme işlevi sırasında mevcut oda sıcaklığını karşılayan algoritmaya göre otomatik olarak ayarlanır ve yüksek nemli sezonlarda bile oda durumunu sağlıklı ve rahat kılar.
- i** Klima göstergesi üzerindeki ibareler farklılık gösterebilir.

Fan Modu (S)


Oda sıcaklığını değiştirmeden havayı sirküle eder.

1. Ürünü çalıştırmak için “ⓘ” tuşuna basın.
2. Fan moduna geçene kadar “Mod” tuşuna (C) basın. Ekranda “S” sembolü ve “Fan” ibaresi belirecektir.

Kumanda ekranı



Klima göstergesi









3. İstenilen fan hızını da değiştirebilirsiniz. Bkz. "Fan hızının ayarlanması"

i Bu modda klima dış ünite kompresörü çalışmaz.

i İç mekandaki havayı sıcaklık oluşturmadan tekrar ortama gönderir. Havayı sirküle eder.

Fan hızının ayarlanması

"" tuşuna basarak istenilen hava akış hızını ayarlayabilirsiniz.


Sembol	Tanımı
	Düşük fan hızı
	Orta-Düşük fan hızı
	Orta fan hızı
	Yüksek- Orta fan hızı
	Yüksek fan hızı
	Chaos Değişken Hız (doğal rüzgar etkisi)

i Chaos Swing konumundayken, fan hızı ortam sıcaklığına göre orta veya düşük fan hızı arasında otomatik olarak değişir.

i Seçenekler ürün fonksiyonuna göre değişiklik gösterebilir veya çalışmayabilir.

Sıcaklık ayarlama / Oda sıcaklığı kontrolü

Sıcaklık ayarlama

- İstenilen oda sıcaklığını basitçe ayarlayabilirsiniz. "" tuşlarına basarak istediğiniz oda sıcaklığını ayarlayın.
^ : Tuşuna her basıldığında 1°C (1°F) artar.
v : Tuşuna her basıldığında 1°C (1°F) azalır.




Soğutma modu:


Ayarlanan sıcaklık değeri oda sıcaklık değerinden yüksek ise cihaz soğutma modunda çalışmaz. Ayarlanan sıcaklık değerini düşürün.


Isıtma modu:

Ayarlanan sıcaklık değeri oda sıcaklık değerinden düşük ise cihaz ısıtma modunda çalışmaz. Ayarlanan sıcaklık değerini artırın.

Dikey hava akımının yönlendirilmesi


- Ürünü çalıştırmak için "" tuşuna basın.
- "Dikey" tuşuna () basarak kanat açısını seçin. Ekranda "" sembolü belirerek ve yatay kanatlar ayarlanan kanat açısı kademesine hareket etmeye başlayacaktır.



Sembol	Tanımı
	1. Kademe kanat açısı
	2. Kademe kanat açısı
	3. Kademe kanat açısı
	4. Kademe kanat açısı
	5. Kademe kanat açısı
	6. Kademe kanat açısı
	Serbest kanat hareketi: Yatay kanat 1. ve 6. kademeler arasında otomatik olarak hareket eder.

i Yatay kanatların yönünü ayarlamak için her zaman uzaktan kumandayı kullanın. Yatay kanatların elle ayarlanması ürüne hasar verebilir.


i Klima kapatıldığında yatay kanatlar da kapanacaktır.

i Serbest kanat hareketinden sonra tekrar "Dikey" tuşuna () basıldığında yatay kanat en son bulunduğu konumda kalır.

Yatay Hava Akımının Yönlendirilmesi

1. Ürünü çalıştırmak için “ⓘ” tuşuna basın.
2. “☀️” tuşuna basarak kanat açısını seçin
Ekranda “☀️” sembolü belircek ve yatay kanatlar ayarlanan açısına göre hareket etmeye başlayacaktır.

Kumanda ekranı




Sembol	Tanımı
☀️	1. Kademe kanat açısı
☀️	2. Kademe kanat açısı
☀️	3. Kademe kanat açısı
☀️	4. Kademe kanat açısı
☀️	5. Kademe kanat açısı
☀️	1. ve 3. kademeler arası kanat açısını otomatik olarak kontrol eder.
☀️	3. ve 5. kademeler arası kanat açısını otomatik olarak kontrol eder.
☀️	Serbest kanat hareketi:Dikey kanat 1. ve 5. kademeler arasında otomatik olarak hareket eder.

- ❗ Dikey kanatların yönünü ayarlamak için her zaman uzaktan kumandayı kullanın. Dikey kanatların elle ayarlanması ürüne hasar verebilir.
- ❗ Bu fonksiyon bazı ürünlerde olmayabilir veya çalışmayabilir.
- ❗ Serbest kanat hareketinden sonra “Yatay” tuşuna (☀️) basıldığında dikey kanat son bulunduğu konumda kalır


Tek Dokunuş Yumuşak Hava (☀️)

“☀️” tuşuna basıldığında doğrudan gelen rüzgarı saptırmak için iki farklı açıyla kolaylıkla hava akışını ayarlar.

Kumanda ekranı



Kumanda ekranı




Bilgi Görüntüleme (Anlık Güç Tüketimi ve Ortam Sıcaklığı Görüntüleme) (ⓘ☀️)

3 sn. boyunca “Onay” tuşuna (☑️) basılı tutulması durumunda anlık enerji sarfiyatı (kW) iç ünite göstergesinde, anlık oda sıcaklığı ise kumanda ekranında görüntülenecektir.

Kumanda ekranı



Klima göstergesi



- ❗ Klima göstergesinde örnek olarak verilen 1.2 değerinin birimi “kW” olup 1200 Watt’a eşdeğerdir.
- ❗ Kablosuz uzaktan kumandanın oda içindeki yerine göre okunan oda sıcaklığı değeri değişebilir.

Gösterge Açma/Kapama (☀️☀️)

“Uyku” tuşuna (☀️☀️) 3 sn. basılı tutularak klima göstergesini açıp kapatabilirsiniz.

- ❗ Bu fonksiyon modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- ❗ Klima kapalıyken Ionfresh hava temizleme fonksiyonu çalıştırılabilir, bu aşamada fan hızı en düşük seviyede olacaktır.
- ❗ Hijyen ve Ionfresh hava temizleme (ionizer) fonksiyonları aynı anda çalıştırılmaz.

Hava Temizleme


- Toz sensörü, iç hava kirlilik seviyesini algılar ve genel temizlik Turuncu (Kötü) veya daha fazla ise, otomatik olarak hava temizleme işlemini başlatır. Genel temizlik Yeşile (İyi) ulaştığında, hava temizleme işlemi durur. Akıllı hava temizleme işlemi istemiyorsanız, ION düğmesine basarak durdurabilirsiniz. Ürünü kapatıp tekrar açana kadar hava temizleme işlemi otomatik olarak yapılmaz.

- Sadece genel temizlik fonksiyonu uygulanan modelde çalışır.
- Hava temizleme tek işlemi, düşük enerji tüketimi ile yapılan işlemidir.
- Hava temizleme tek işlemi sırasında, hava yönü işlevi kullanılabilir, ancak sıcaklık kontrol işlevi kullanılamaz.
- Soğutma işlemi veya nem alma işlemi sırasında, tekli hava temizleme işlemi istiyorsanız, ürünü kapatmak için güç düğmesine basın ve ION düğmesine basın.
- İyonizer ve filtre bileşenleri her model için farklı olabilir.

Genel Temizliği Kontrol Etme

İç mekan temizliğini gösterir.

1. Cihazı açın.
2. Çalışma sırasında PM SENSOR düğmesine basarsanız, 4 farklı seviyede hava kalitesini görebilirsiniz.



- a. Genel temizlik renkli ekran
- b. Toz boyutu toz konsantrasyonu ekranı

- Toz konsantrasyonu 8~999 µg/m³ içinde 1 biriminde görüntülenir. Toz konsantrasyonu, sensör üreticisinin veri sayfasına atıfta bulunur.

- Toz konsantrasyonu, iç ortamın değişimine göre sürekli değişebilir.
- Genel temizlik rengi, ince toz (PM10), ultra ince toz (PM2,5) ve süper ultra ince toz (PM1,0) arasındaki en yüksek kirlilik düzeyine göre görüntülenir.
- Genel temizlik rengi, iç ortam kirlilik düzeyine göre 4 seviyede görüntülenir.
- Toz konsantrasyonu yüksekse, görüntülenen toz konsantrasyonu ile gerçek toz konsantrasyonu arasındaki fark büyüyebilir.

Renk	Seviye	Display Standart (µg/m ³)		
		Süper ultra ince toz (PM1.0)	Ultra ince toz (PM2.5)	İnce toz (PM10)
Yeşil	Yeşil (İyi)	12 ya da daha az	12 ya da daha az	54 ya da daha az
Sarı	Sarı (Normal)	12-35	12-35	55-154
Turuncu	Turuncu (Kötü)	36-55	36-55	155-254
Kırmızı	Kırmızı (Çok Kötü)	56 ya da daha çok	56 ya da daha çok	255 ya da daha çok

- Hassas / Ultra ince / Süper ultra ince toz konsantrasyonu, çevredeki ortama göre farklılık gösterebilir. (Şantiye, yol kenarı, fabrika vb.)
- Toz konsantrasyonu kurulum ortamına göre farklılık gösterebilir. Kanepelerden, yataklardan, halılardan, temizleyicilerden, nemden, dumandan, böceklerden, evcil hayvanlardan vb. etkilenir.
- Kapı, pencere veya havalandırma kapısının yanı gibi dışardan hava girişi olan ortamlarda, toz konsantrasyonu yüksek olarak ölçülebilir.
- Aynı mahalde dahi hava sirkülasyonu nedeniyle toz konsantrasyonu diğer ürünlerden farklı görüntülenebilir.
- Temizlik ekranı ince tozu kapsamlı bir şekilde gösterir, bu nedenle ince toz, ultra ince toz veya süper ultra ince toz konsantrasyon değerinden farklı olabilir.
- Ürün üzerinde görüntülenen ince toz / ultra ince toz konsantrasyonu Çevre Bakanlığı duyurusundan farklı olabilir ve diğer ölçüm cihazlarından veya diğer ürünlerin ölçüm standartlarından farklı olabilir.
- Görüntülenen ince toz, ultra ince toz ve süper ultra ince toz konsantrasyon değeri, Çevre Bakanlığı tahmininden farklı olabilir.

- Buhar veya ince partikül üreten ürünler (nemlendiriciler, pişirme aparatları, spreyler vb.) kullanılırsa ince toz konsantrasyonu değişebilir.
- Temizliği yalnızca klima çalışır durumdayken kontrol edebilirsiniz.

• Toz konsantrasyonu ekran değeri gerçek toz konsantrasyonundan farklı olabilir ve gerçek toz konsantrasyonu seviyesinden farklı temizlik rengi gösterebilir.

- Toz parçacıklarının boyutuna ilişkin kılavuz - İnce toz: Partikül boyutu 10 µm veya daha küçük olan toz (İş yeri yanması, araç egzozu vb.)
- Ultra ince toz: Parçacık boyutu 2,5 µm veya daha küçük olan toz (İyon bileşeni, karbon bileşimi ve metal bileşiminden oluşur)
- Süper ultra ince toz: Partikül boyutuna sahip toz

1,0 µm veya daha az (Sigara dumanı vb.)

- Ürün üzerinde görüntülenen toz konsantrasyonu ve genel temizlik düzeyi Çevre Bakanlığı duyurularından farklı olabilir.
- Çevre Bakanlığı, toz konsantrasyonunu ölçmek için ağırlık yöntemini veya beta ışını absorpsiyon yöntemini kullanır, ancak LG ürünü toz sayısını ölçer ve kütle konsantrasyonuna dönüştürür, dolayısıyla gerçek toz konsantrasyonundan farklı olabilir.
- Süper ultra ince tozun toz konsantrasyon düzeyine ultra ince tozla aynı standart uygulanır. (LG standardı)

- Toz konsantrasyonu değerlendirmesi, LG standart test tozu ile yapılır.
- Toz sensörünün etrafındaki sallanma, toz sensörünün normal çalışmasını engelleyebilir ve görüntülenen konsantrasyon gerçek toz konsantrasyonundan farklı olabilir.
- Sadece genel temizlik fonksiyonu uygulanmış modellerde kullanabilirsiniz.
- Uzaktan kumandadaki PM SENSÖR düğmesi, her bir toz parçacığının boyutundaki toz konsantrasyonunu 10 saniye boyunca kontrol etmeyi sağlayabilir.
- 10 saniye sonra ekranda Hassas, Ultra ince, Süper ultra ince Toz parçacığı boyutu arasında en kötü toz konsantrasyonu görüntülenir.


Parça	Temizleme Yöntemi	Temizleme aralığı
PM sensör	Yumuşak pamuklu bir bez ile sensör deliğini temizleyin.	6 ayda 1 defa
İyonizer	Ürün kapalı konumdayken yumuşak pamuklu bir bez ile temizleyin	6 ayda 1 defa
Filtre Grubu	Hava ya da fişca ile temizleyin	15 günde 1 defa
İç Ünite	İç Ünite yüzeyini yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.	Düzenli olarak
	Yoğuşma suyu tahliye tavasını bir profesyonele temizletin.	Yılda 1 defa
	Yoğuşma tahliye borusunu bir profesyonele temizletin.	4 ayda 1
	Uzaktan kumanda pillerini değiştirin	Yılda 1 defa
Dış Ünite	Isı eşanjörünü ve havalandırma kanallarını bir profesyonele temizletin	Yılda 1 defa
	Fanı bir profesyonele temizletin	Yılda 1 defa
	Yoğuşma suyu tahliye tavasını bir profesyonele temizletin.	Yılda 1 defa
	Bir uzmanla tüm fanı düzeniğinin sıkıca oturduğuna doğrulatin.	Yılda 1 defa
	Elektrikli bileşenleri hava ile temizleyin	Yılda 1 defa

Ekonomi Fonksiyonu (☼)

Soğutma işlemi sırasında enerji tasarrufu sağlar.

- 1. Adım:** Soğutma modunda çekilen güç, beyan güç değerine göre %20 daha düşük olur.
- 2. Adım:** Soğutma modunda çekilen güç, beyan güç değerine göre %40 daha düşük olur
- 3. Adım:** Soğutma modunda çekilen güç, beyan güç değerine göre % 60 daha düşük olur

1. Ürünü çalıştırmak için “Ⓚ” tuşuna basın.
2. Soğutma moduna geçmek için “Soğut” tuşuna (☼) basın.
3. Klimayı istediğiniz sıcaklığa ayarlayın. Bkz. “Sıcaklık ayarları”
4. 1. Adım Enerji tasarruflı soğutma fonksiyonunu başlatmak için “Ekonomi” tuşuna (☼) basın.




5. 2. Adım Enerji tasarruflu soğutma fonksiyonunu başlatmak için "Ekonomi" tuşuna (🔊) tekrar basın.
6. 3. Adım Enerji tasarruflu soğutma fonksiyonunu başlatmak için "Ekonomi" tuşuna (🔊) tekrar basın.

- i** Ekonomi fonksiyonu aşağıdaki sıcaklık ayarı değerlerinde geçerlidir.
İç Ortam 18°C(64°F) ~ 30°C(86°F)
Dış Ortam 21°C(70°F) ~ 32°C (90°F)
- i** Bu fonksiyon sadece soğutma modunda kullanılabilir.
- i** Ekonomi fonksiyonu seçildiğinde ürün kapasitesi azalabilir.
- i** Ekonomi fonksiyonu çalışırken,"Sessiz" tuşuna (🔊) basılırsa, Ekonomi fonksiyonu kapanır ve sessiz fonksiyonu çalışır.

Sessiz fonksiyonu (🔊)

Komşulardan gelebilecek potansiyel gürültü iddialarından korunmak amacıyla dış ünite ses seviyesini düşürür. Sessiz fonksiyonunun sağladığı ses seviyesindeki düşüş, normal çalışmaya göre 3 dB'e kadar daha azdır.

1. Ürünü çalıştırmak için "⏻" tuşuna basın.
2. Bu fonksiyon soğutma, ısıtma ve otomatik çalıştırma modunda kullanılabilir.
3. Sessiz fonksiyonunu başlatmak için "Sessiz" tuşuna (🔊) basın.
4. Sessiz fonksiyonunu kapatmak için tekrar "Sessiz" tuşuna (🔊) basın.



Sessiz fonksiyonu aşağıdaki sıcaklık ayarı değerlerinde arasında geçerlidir.

Soğutmada :

-İç Ortam 18°C(64°F) ~ 30°C(86°F)
Dış Ortam 18°C(64°F) ~ 43°C (109°F)


Isıtmada :

-İç Ortam 16°C(60°F) ~ 30°C(86°F)
Dış Ortam 6°C(43°F) ~ 24°C (75°F)

- i** Sessiz fonksiyonu çalışırken, "Ekonomi" tuşuna (🔊) basılırsa, sessiz fonksiyonu kapanır ve Ekonomi fonksiyonu çalışır
- i** Sessiz fonksiyonu aktifken herhangi başka bir mod veya Hızlı fonksiyonu tercih edilirse Sessiz fonksiyonu devre dışı kalır.
- i** Sessiz fonksiyonu seçildiğinde ürünün kapasitesi azalabilir.

Saatin ayarlanması (🕒)

1. Saati ayarlamak için "Zamanlayıcı" tuşuna (🕒) 3 saniye basılı tutun, saati gösteren rakamlar yanıp sönecektir.



2. Saat ayarını "⏸" tuşlarını kullanarak yapın. (Tuşlara 3 saniyeden uzun süre basmanız halinde, 10dk'lık birimler halinde değişecektir.)
3. "Onay" tuşuna (✅) basarak saat ayarlaması işlemini bitirin. Ayarlama bittikten sonra saat sembolü ekranda sabit kalacaktır.
- i** Saat ayarı tamamlanana kadar derece değişimi yapılamaz. Saat ayar fonksiyonundan çıkmak için tekrar "Onay" tuşuna (✅) basın. Bu durumda saat "Onay" tuşuna (✅) bastığınız andaki saati kaydedecektir.
4. Ayarlanan saati tekrar değiştirmek için 1,2,3 numaralı işlemleri tekrarlayın.
- i** Saat formatı 24 saat şeklindedir. Klimaya vereceğiniz program ayarı için uzaktan kumandanın saatini esas alacağından saatin doğru ayarlanması büyük önem taşımaktadır.
- i** Kumanda kapalı durumdayken saat ayarı yapılabilmektedir.

Uyku fonksiyonu (🌙)


Bu fonksiyon, siz uyurken odanızın çok soğumasını veya ısınmasını önler. Klimayı soğutma veya ısıtma modundayken uyku ayarı fonksiyonu seçildiğinde en uygun konforu sağlayacak şekilde çalışır ve belirlediğiniz süre sonunda durur.

1. Ürünü çalıştırmak için “⏻” tuşuna basın.
2. “Soğut” (❄️), “Isıt” (☀️) veya “Mod” (🔄) tuşlarından birine basarak istediğiniz modu seçin.
3. Klimayı istediğiniz sıcaklığa ayarlayın. Bkz. “Sıcaklık ayarlama”
4. Uyku modu fonksiyonunu başlatmak için “Uyku” tuşuna (🌙) basın.
5. “Uyku” (🌙) tuşuna her basıldığında seçili modun çalışma süresine 1 saat daha eklenecektir.

- Uyku modu 1-7 saat arasında ayarlayabilirsiniz.

- 7 saatin aşılması durumunda sistem otomatik olarak “Uyku” modundan çıkacaktır.

Kumanda ekranı



⚠️ Uyku modu için lütfen uygun süreyi seçin. (Odanızı uzun süre soğutmak sağlığınız için iyi değildir.)

ℹ️ Uyku modu fonksiyonundayken oda sıcaklığı ayar değeri, Soğutma modunda 30 dakika sonra belirlediğinizden 1°C daha yüksek, 1 saatin sonra ise 2°C daha yüksek olacaktır.

ℹ️ Uyku modundayken oda sıcaklığı ayar değeri, Isıtma modunda 60 dakika sonra belirlediğinizden 1°C daha düşer, 2 saat sonra ise 2°C daha düşer.

ℹ️ Uyku modu sadece ürün çalışırken ayarlanabilir.

Otomatik açılma/kapanma fonksiyonu

Siz evde yokken veya uykudayken, klimanın otomatik olarak açılmasını veya kapanmasını sağlar.

Otomatik açılma (Aç)



Klimanın otomatik olarak açılması için, aşağıdaki işlemleri uygulayarak programı ayarlayabilirsiniz.

Örnek: Sabah 10:00'da klima açılsın.

1. “Zamanlayıcı” tuşuna (🕒) “Aç” sembolü yanıp sönene kadar basın.


ℹ️ Otomatik Açılma, Otomatik Kapanma, Zamanlayıcı Ayarlarını İptal Etme ve bu fonksiyonlardan çıkış, zamanlayıcı tuşunun altında kombine olarak bulunmaktadır. Sıralama tablodaki gibidir.

Kumanda ekranı




2. Saat ayarını “^v” tuşlarını kullanarak yapın. (Tuşa her basıldığında 10dk'lık birimler halinde değişecektir. Tuşa 3sn boyunca basılı tutulduğunda ise 10dk'lık geçişler daha hızlı gerçekleşecektir.)

Kumanda ekranı




3. “Onay” (✔️) tuşuna basarak zaman ayarlaması işlemini bitirin. Ayar bittikten uzaktan kumandanın ekranında “Aç” sembolü belirecek ve güncel saat görünümüne geçecektir.

Kumanda ekranı



Klima göstergesi



- Otomatik açılma fonksiyonunu iptal etmek için "Zamanlayıcı" tuşuna (🕒) "İptal Et" seçeneği çıkana kadar basın. "İptal Et" seçeneği çıktıktan sonra "Onay" tuşuna (✓) basın.
- Otomatik açılma saatini tekrar değiştirmek için 1,2,3 numaralı işlemleri tekrarlayın.

i Otomatik Açılma Fonksiyonu ayarlanırken Aşağı ve yukarı ok tuşları veya onay tuşları haricinde herhangi bir tuşa basıldığı takdirde Otomatik Açılma Fonksiyonundan çıkılır.

i Saat biçimi 24 saat şeklindedir. Klimaya vereceğiniz program ayarı için uzaktan kumandanın saatini esas alacağından saatin doğru ayarlanması büyük önem taşımaktadır.

i Kumanda kapalı konumdayken Otomatik Açılma Fonksiyonu çalışabilir durumdadır.

Otomatik Kapanma



Klimanın otomatik olarak kapanması için, aşağıdaki işlemleri uygulayarak programı ayarlayabilirsiniz.

Örnek: Sabah 10:00'da klima kapansın.

1. "Zamanlayıcı" tuşuna (🕒) "Kapat" sembolü yanıp sönene kadar basın.


i Otomatik Açılma, Otomatik Kapanma, Zamanlayıcı Ayarlarını İptal Etme ve bu fonksiyonlardan çıkış, zamanlayıcı tuşunun altında kombine olarak bulunmaktadır. Sıralama tablodaki gibidir.

Kumanda ekranı




- Saat ayarını " ^ v " tuşlarını kullanarak yapın. (Tuşa her basıldığında 10dk'lık birimler halinde değişecektir. Tuşa 3sn boyunca basılı tutulduğunda ise 10dk'lık geçişler daha hızlı gerçekleşecektir.)

Kumanda ekranı




- "Onay" (✓) tuşuna basarak zaman ayarlaması işlemini bitirin. Ayar bittikten uzaktan kumandanın ekranında "Kapat" sembolü belirecek ve güncel saat görünümüne geçecektir.

Kumanda ekranı



Klima göstergesi



- Otomatik kapanma fonksiyonunu iptal etmek için "Zamanlayıcı" tuşuna (🕒) "İptal Et" seçeneği çıkana kadar basın. "İptal Et" seçeneği çıktıktan sonra "Onay" tuşuna (✓) basın.
- Otomatik açılma saatini tekrar değiştirmek için 1,2,3 numaralı işlemleri tekrarlayın.

i Otomatik Kapanma Fonksiyonu ayarlanırken aşağı ve yukarı ok tuşları veya onay tuşları haricinde herhangi bir tuşa basıldığı takdirde Otomatik Kapanma Fonksiyonundan çıkılır.

i Saat biçimi 24 saat şeklindedir. Klimaya vereceğiniz program ayarı için uzaktan kumandanın saatini esas alacağından saatin doğru ayarlanması büyük önem taşımaktadır.

i Kumanda kapalı konumdayken Otomatik Kapanma Fonksiyonu çalışabilir durumdadır.

Otomatik başlatma


Elektrik kesilip tekrar geldiğinde klima otomatik başlatma özelliği sayesinde elektrik kesilmeden önceki ayarlardan çalışmaya başlar. İlk kalkışta fan en düşük hızda çalışır ve kompresör 2,5-3 dakika sonra devreye girer. Kompresörün devreye girmesiyle birlikte fan hızı da önceki ayarlara otomatik olarak ayarlanır.

Klima sistemini otomatik olarak başlatma

Bir güç kesilmesinden sonra, klima sistemi tekrar açıldığında, bu fonksiyon bir önceki ayarları geri döndürür. Bu fonksiyon, bir fabrika varsayılan ayarıdır.

Otomatik yeniden başlamayı iptal etme

- 1 Yatay kanatçığı açın.
- 2 Açma/Kapatma düğmesine basın ve 6 saniye boyunca basılı tutun.
 - Cihaz 2 defa bip sesi çıkarıp, 4 defa ışık yanıp sönecektir.



* Özellik, modelin tipine göre değiştirilebilir.


- Bu fonksiyonu tekrar aktif etmek için, On/Off butonuna 6 saniye basılı tutunuz. Cihaz 2 defa bip sesi çıkarıp, 4 defa ışık yanıp sönecektir.

- i** Eğer Açma/Kapatma düğmesine basıp 6 saniye yerine 3-5 saniye boyunca basılı tutarsanız, ünite test işlemine geçecektir. Test işleminde, ünite 18 dakika boyunca soğutma amaçlı dışarı doğru kuvvetli hava üfler ve daha sonra da varsayılan fabrika ayarlarına geri döner.

Uzaktan kumanda olmadan klimayı çalıştırmak

Uzaktan kumanda olmadığına klimayı çalıştırmak için Açma/Kapama tuşunu kullanın. Bununla birlikte, fan hızı yüksek ayarlanır.

- 1 Yatay kanatı açın.
- 2 Açma/Kapatma düğmesine basın.



	Oda sıcaklığı 24°C üstündeysse	Oda sıcaklığı 21-24°C arasındaysa	Oda sıcaklığı 21°C altındaysa
Çalışma modu	Soğutma	Nem giderme	Isıtma
İç ünite fan hızı	Yüksek	Yüksek	Yüksek
Sıcaklık ayarı	22°C	23°C	24°C

- i** Bu fonksiyon bazı ürünlerde olmayabilir veya çalışmayabilir.

Test çalıştırma modu

1. Test çalıştırma modu için iç ünite üzerinde bulunan manuel çalıştırma düğmesine yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

2. Test çalıştırma modunu iptal etmek için manuel çalıştırma düğmesine veya uzaktan kumanda üzerindeki "①" tuşuna basın.

- i** Bu konumda klimanın çalışma durumu göstergesi ekranında **LD** sembolü belirecektir.

- i** Klima, test çalıştırma süresince soğutma modunda oda sıcaklığını göze almaksızın maksimum fan hızında 18 dakika boyunca çalışır.


- i** Test çalıştırma modunda iken eğer uzaktan kumandanan sinyal alınırsa, klima kumanda ayarlarına göre çalışmaya başlar.

6 HomeWhiz fonksiyonu

HomeWhiz özelliği sayesinde klimanızı akıllı cihazınızdan kontrol edebilir, ortam sıcaklığını takip edebilirsiniz.

HomeWhiz kurulum ve kullanıcı hesap ayarları

Klimanızdaki kablosuz bağlantı özelliğini kullanabilmeniz için akıllı cihazınıza ait uygulama marketinden HomeWhiz uygulamasını kurun. Uygulamayı kullanabilmek için akıllı cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun. Uygulamayı ilk defa kullanıyorsanız uygulamadan e-mail adresinizi kullanarak kayıt işlemini tamamlayın. Evinizdeki HomeWhiz özelliğine sahip tüm ürünleri, kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bu hesap üzerinden kullanabilirsiniz. Uygulamadaki “Ürünler” sayfasından “Ürün Ekle/Çıkar” kısmına dokunarak hesabınızla eşleştirilmiş ürünleri görebilirsiniz. Bu ürünlerin kullanıcı eşleştirmesini bu sayfadan yapabilirsiniz.



1. Akıllı cihazınızın kablosuz bağlantı ayarlarını açın ve klimanızın bağlanacağı kablosuz ağa bağlanın.
2. HomeWhiz uygulamasından “Ürün Ekle/Çıkar” bölümüne dokununuz.
3. “Yeni bir ürün kurun” yazan kısma dokununuz.
4. Gelen ekrandan “Klima” ürününü seçin.
5. Karşınıza gelen ekrandaki talimatları okuyun ve “Kurulumu Başla” yazan kısma dokununuz.
6. Klimanızın uzaktan kumandasının üzerindeki “Hızlı” ve “Sessiz” tuşlarına aynı anda 5 sn. boyunca basılı tutun.
7. Klimanızdan uyarı sesleri geldikten sonra “Kablosuz Bağlantı İşığı” yanıp sönmeye başlar.

8. HomeWhiz uygulamasında bir sonraki adıma geçin ve belirtildiği şekilde akıllı cihazınızı “HomeWhiz_xxxx” ağına bağlayın. Ağ şifresi HomeWhiz uygulamasından görülebilir. HomeWhiz ağına bağlandıktan sonra HomeWhiz uygulamasına geri dönün.
9. Klimanızı bağlamak istediğiniz ağı seçin ve şifresini girin.
10. Klimanız seçtiğiniz ağa bağlanırken “Kablosuz Bağlantı İşığı” yanıp söner. Bağlantı tamamlandığında ise sürekli yanar.
11. Klimanız seçtiğiniz ağa bağlandıktan sonra akıllı cihazınızın da aynı ağa bağlı olması gerekir. Eğer akıllı cihazınız bağlantıyı otomatik olarak yapmamışsa, akıllı cihazınızın kablosuz ağlar bölümüne gidin ve klimanızın bağlı olduğu ağa bağlanın.
12. HomeWhiz uygulamasından klimanıza bir isim verin. “Ürünler” sayfasında eklediğiniz ürünü görebilirsiniz.

13. Klimanız çalışırken internete bağlı olduğu sürece “Kablosuz Bağlantı İşği” yanar. Klimanız çalışmıyorken “Kablosuz Bağlantı İşği” yanmaz.

Birden fazla cihazda klimanın kullanılması

Klimanızı birden fazla akıllı cihazda kullanabilirsiniz. Bunun için diğer akıllı cihaza da HomeWhiz uygulamasını kurun. Uygulamayı açtığınızda hesabınızla giriş yapmanız gerekir.

- i** Giriş yaptığınız hesap daha önce ürünü eklediğiniz hesap ise giriş yaptıktan sonra klimanızı doğrudan kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yeni bir hesap üzerinden, kurulumu yapılmış klimayı kullanmak için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Yeni hesap kaydı oluşturup HomeWhiz uygulamasında bu hesapla oturum açın. Akıllı cihazınızın ve klimanızın aynı ağa bağlı olduğuna emin olun.
 2. Ürünler sayfasında “Ürün Ekle/Çıkar” kısmına dokunun. “Diğer Ürünler” sekmesinin altında ürünü ve hangi kullanıcıya ait olduğunu görebilirsiniz.
 3. Eklemek istediğiniz klimanın yanındaki (+) sembolüne dokunun ve ürüne isim verin.
 4. Ürünü ekleme talebiniz ürünün sahibine e-mail yoluyla gönderilir. Ürün sahibi onayladıktan sonra ürünü ortak olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.
- i** Kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra akıllı cihazınızın ve klimanızın aynı ağa bağlı olması gerekmez. Akıllı cihazınız internete bağlı olduğu sürece ürününüzü kullanabilirsiniz.

- i** Uygulamadaki “Ürünler” sayfasından “Ürün Ekle/Çıkar” kısmına dokunarak hesabınızla eşleştirilmiş ürünleri görebilirsiniz. Bu ürünlerin kullanıcı eşleştirmesini bu sayfadan yapabilirsiniz.

HomeWhiz ayarlarının silinmesi

HomeWhiz ayarları, uygulama üzerinden silinebilmektedir. Uygulamadaki adımları takip edin.

HomeWhiz sorun giderme

Herhangi bir kontrol veya bağlantı sorunu yaşadığınızda aşağıdaki işlemleri yapın. Sorun devam ediyorsa bir sonraki adımı gerçekleştirin.

1. Akıllı cihazınızın internete bağlı olup olmadığını kontrol edin.
2. HomeWhiz uygulamasını akıllı cihazınızın üzerinden kapatıp tekrar açın.
3. Akıllı cihazınızı yeniden başlatın.
4. Yukarıdaki işlemler ile bağlantı sağlanamadıysa ürün üzerinden ilk kurulum ayarlarını tekrarlayın.
5. Sorun giderilemediyse yetkili servise başvurun.


Kablosuz ağ modülü özellikleri

Frekans Aralığı	2412 - 2484 MHz
Çıkış Gücü (Max)	IEEE 802.11b: 20 dBm IEEE 802.11n: 14 dBm

- i** HomeWhiz 2.4GHz frekans bandında çalışır.
- i** Kablosuz Ağ Modülü çalışırken, kullanıcı ile cihaz arasında en az 20 cm mesafe olması tavsiye edilmektedir.

7 Bakım ve temizlik

En iyi performansı korumak ve olası arızaları önlemek için düzenli olarak ürünü temizleyin.




Parça	Temizleme Yöntemi	Temizleme aralığı
PM sensör	Yumuşak, pamuklu bir bez ile sensör deliğini temizleyin.	6 ayda 1 defa
İyonizer	Ürün kapalı konumdayken yumuşak, pamuklu bir bez ile temizleyin	6 ayda 1 defa
Filtre Grubu	Hava ya da fırça ile temizleyin	15 günde 1 defa
İç Ünite	İç ünite yüzeyini yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.	Düzenli olarak
	Yoğuşma suyu tahliye tavasını bir profesyonele temizletin.	Yılda 1 defa
	Yoğuşma tahliye borusunu bir profesyonele temizletin.	4 ayda 1
	Uzaktan kumanda pillerini değiştirin	Yılda 1 defa
Dış Ünite	Isı eşanjörünü ve havalandırma kanallarını bir profesyonele temizletin	Yılda 1 defa
	Fanı bir profesyonele temizletin	Yılda 1 defa
	Yoğuşma suyu tahliye tavasını bir profesyonele temizletin.	Yılda 1 defa
	Bir uzmana tüm fan düzeneğinin sıkıca oturduğunu doğrulatin.	Yılda 1 defa
	Elektrikli bileşenleri hava ile temizleyin	Yılda 1 defa

- i** Yetkili Servisimize yaptıracağınız yıllık bakım, klimanın ömrünü uzatır ve daha verimli çalışmasını sağlar.
- ⚠** Temizlik ya da bakıma başlamadan önce, ürüne giden elektriği kesin.
- ⚠** Klimayı suyla yıkamayın. Elektrik çarpma tehlikesi vardır.
- Ürünün kurulumu ya da bakımından sonra her zaman soğutucu gaz kaçağı kontrolü yapın.
 - Ürünü temizlerken ya da bakımını yaparken sağlam bir tabure ya da merdiven kullanın.
 - Temizlik için yumuşak bir bez kullanın. Sert deterjanlar, çözücüler vb. kullanmayın.
 - Su tahliye hortumunu, suyun doğru bir biçimde tahliye edilmesini sağlayacak şekilde takın.
 - Filtre grubunu çıkarırken metal parçalara dokunmayın. Yaralanabilirsiniz.
 - Filtre grubunu su ile yıkamayan. Hasar görebilir.
- i** Klimanın kumandasını veya dış yüzeyini 40°C ve üzerindeki sıcak suyla veya tiner, aseton, benzin gibi uçucu maddelerle kesinlikle temizlemeyin. Klimanın ve uzaktan kumandanın dış yüzeyi zarar görebilir.
- i** Mevsim sonunda uzaktan kumandada ki pilleri çıkartın. Uzun süre kullanmayacaksanız, klimanın dış ünitesini hava şartlarından koruyacak bir örtü ile örtün.


Hava filtresi + Elektrostatik filtre (Filtre grubu) temizliđi ve deđiřimi

Klimanın temizliđindeki en önemli b3l3m, Hava filtresi + Elektrostatik filtreden oluřan filtre grubunun temizlenmesidir. Aksi takdirde, sođutma ısıtma kapasitesi d3řer ve enerji sarfiyatı hissedilir derecede artar. Klimanın filtre grubu, 15 g3nde bir gerekiyorsa daha sık aralıklarla temizlenmelidir. Klimanın bulunduđu ortamın kirlilik durumuna g3re belirli aralıklarla 3n panel 3zerindeki filtre grubunu 3ıkartıp tıkanıp tıkanmadıđını kontrol edin.

1. 3r3ne gelen elektriđi kesin.
2. Hava filtresi + Elektrostatik filtreden oluřan filtre grubunu tutamaklarından tutup hafifçe yukarı 3ekin.



3. Yukarı 3ektikten sonra filtreyi 3ıkartın.



4. Elektrostatik filtre elektrostatik y3zeyi sayesinde havadaki 1 mikrondan b3y3k partik3lleri (alerjen, toz, duman vs.) tutabilmektedir. **Elektrostatik filtreyi elektrik s3p3rgesi ya da fırça ile temizleyin. Filtreyi su ile yıkamayın.**

Notlar

- Klimayı kesinlikle filtre grubu olmadan 3alıřtırmayın.
- Filtre grubunu temizlerken; toz filtre + Elektrostatik filtre birlikte 3ıkarılmalıdır ve birlikte temizlenmelidir, toz filtreden demonte edilmemelidir.
- **Filtre grubu kirlenirse, sođutma performansı d3řer, r3zgar sesi ve elektrik faturası artar, bu nedenle Hava filtresi + Elektrostatik filtreden oluřan filtre grubunu 15 g3nde bir elektrik s3p3rgesi ya da fırça ile temizleyin ve etkinlik s3resi azaldıđı i3in filtre grubu 6 ayda bir tamamen deđiřtirilmelidir.**
- Filtre grubunun temizliđi d3zenli yapılmadıđı zaman performans kaybına sebep olabilir.
- Filtre grubunun hasar g3rmesi halinde, Yetkili Servisten yeni bir filtre grubu temin edebilirsiniz.

8 Problemler için çözüm önerileri

Klima çalışmıyor.

- Sigorta veya devre kesici atmış olabilir. >>> Sigortanın atıp atmadığını ve devre kesiciyi kontrol edin.
- Zamanlayıcı yanlış ayarlanmış olabilir. >>> Zamanlayıcıyı ayarlama sırasında bir hata yapıp yapmadığınızı kontrol edin.

Klima etkili olarak soğutmuyor veya ısıtmıyor.

- Hava filtresi + Elektrostatik filtreden oluşan filtre grubu kirli olabilir >>> Filtre grubunun kirli olup olmadığını kontrol edin. Hava filtresi + Elektrostatik filtre (Filtre Grubu) temizliği ve değişimi bölümünü inceleyin.
- Uygun sıcaklık seçilmemiş olabilir. >>> Sıcaklık ayarının doğru yapıp yapılmadığını kontrol edin.
- Klimayı ilk çalıştırdığınızda oda çok sıcak olabilir. >>> Klimayı ilk çalıştırdığınızda oda çok sıcak ise soğutma için biraz bekleyin.
- Ünite dışarıdan hava alamıyor olabilir. >>>> Ünitenin hava girişi ve çıkışı pencerelerinin önünde bir engel olup olmadığını kontrol edin.

Odada tuhaf bir koku var.

- Odadaki eşyalar koku yapıyor olabilir. >>> Kokunun duvardaki, halılardaki, mobilyalardaki veya oda içinde bulunan giysilerdeki nemden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin.

Klima gürültülü çalışıyor.

- i** Su akıyormuş gibi bir ses geliyorsa bu bir arıza değildir. Klimanın içinde dolaşan soğutucu akışkanın sesidir.
- i** Sıkışmış havanın boşalırken çıkardığı gibi bir ses geliyorsa bu bir arıza değildir. Klimanın ısıtma işlemi sırasında buz çözülme işleminin başlangıcında ve bitiminde ünitenin içinde gerçekleşen soğutucu gazın ters yönlere hareket etmesinden doğan sestir.

Klima sis üflüyor.

- i** Ortam çok nemliyse klimadan çıkan hava akımının sıcak havayı soğutması ile buğulanma oluşacaktır. Bu, klimanın yanlış çalışmasından kaynaklanmaz ve bir arıza değildir.

Klima tekrar çalıştırıldığında 3 dakika kadar çalışmıyor.

- i** Bu, klimanın korunması için geliştirilmiş bir önlemdir. 3 dakika sonunda klima çalışmaya başlayacaktır.

Uzaktan kumandanın göstergesi silik veya hiç göstermiyor.

- Piller bitmiş veya yanlış yerleştirilmiş olabilir. >>> Pilleri kontrol edin.

Klimayı çalıştırıldığında veya durduktan sonra iç üniteden “tik” “tik” gibi sesler geliyor.

- i** Sıcaklık değişikliği plastik gövdenin büzülmesi veya genişlemesine yol açar. Bu, klimanın yanlış çalışmasından kaynaklanmaz ve bir arıza değildir.

Isıtma işlemi sürerken hava akımı doğrudan doğruya başlamıyor.


- i** Eğer hava akımı, sıcaklık derecesi yükselmeden başlarsa, istenmeyen bir soğutma etkisi görülecektir. Bunu önlemek için hava akımı, sıcaklık yeterli dereceye ulaştıktan sonra başlayacaktır. Bu, klimanın yanlış çalışmasından kaynaklanmaz ve bir arıza değildir.

! Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurun. Çalışmayan ürünü kendiniz onarmayı asla denemeyin.

9 Müşteri hizmetleri

Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.

Kanallarımız ve Müşteri Başvurusu

 www.beko.com.tr	 0850 2100 888	 -----	 musteri.hizmetleri @beko.com.tr	 Yetkili Satıcı	 0544 444 0 888	 0216 423 23 53
---	--	--	---	---	---	---

- Diğer Numaramız 0216 585 8 888
- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.
- Çağrı Merkezimiz ile yaptığımız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.
- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmet talep edebilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız:

- <https://www.instagram.com/bekoturkiye/>
- <https://twitter.com/beko/tr>
- <https://www.facebook.com/bekoturkiye/>
- <https://www.youtube.com/user/BekoChannel>

Posta Adresimiz:

-Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sütüce / İSTANBUL

Bayilerimiz,

- <https://www.beko.com.tr/yetkili-saticilar/>

Yetkili Servislerimiz,

- <https://www.beko.com.tr/yetkili-servis>

Online Servis Randevusu Almak İçin:

- <https://digital.beko.com.tr>

-Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan “Servis Bilgi Sistemi”nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.

-Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir

Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Arçelik'e ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.

Müşteri Hizmetleri Sürecimiz:

Müşterilerimizin istek ve önerilerini; 1- İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız. 2- Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz. 3- Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız. 4- Arçelik olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz. 5- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız. Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Aşağıdaki Önerilere Uyanızı Rica Ederiz.

• Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.

• Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.

• Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.

• Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı” nı sorunuz.

• İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fişi” istemeyi unutmayınız. Alacağınız

“Hizmet Fişi”, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

• Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

AB UYGUNLUK BEYANI

Üretici Firma Adı : Arçelik A.Ş.
Üretici Firma Adresi : Karaağaç Cad. No: 2-6 Sütlüce Beyoğlu/İSTANBUL
Üretici Firma İletişim Bilgileri : +90 212 314 34 34 www.arcelikas.com
Üretici Firma Yetkili Kişi : Osman Mehmet MUTLAY

Arçelik A.Ş. olarak,
Aşağıda markası ve model adı belirtilen ürün ve/veya ürünlerin, bu belgede listelenen elektrikli ve elektronik cihazlara ait yönetmelik, tebliğ ve standartlara uygun şekilde tasarlanarak aşağıdaki adreste ürettiğini ve piyasaya arz edildiğini beyan ederiz.
Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir.

Ürün Tipi : Klima
Marka : Beko
Ürün Model Kodu : 71271 AL / 71271 AL
Frekans Bandı : 2.400-2.484 GHz (Wi-Fi özellikli)
Maksimum İletim Gücü : < 100mW (Wi-Fi özellikli)
Yazılım Versiyon Bilgisi :
İlave Bilgiler :

Yönetmelik ve Tebliğler:

- Radyo Ekipmanları Yönetmeliği: 2014/53/EU
- Elektrik ve Elektronik Eşyalarda (EEE) bazı tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin yönetmelik: 2011/65/EU
- Eko-tasarım Yönetmeliği: 2009/125/EC
- Enerji etiketleme Yönetmeliği 2010/30/EU

Uyumlaştırılmış Standartlar:

- Radyo Ekipmanları Yönetmeliği: 2014/53/EU
Madde 3.1(a) Güvenlik ve sağlık konuları:
 - EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A14:2019
 - EN 60335-2-40:2003/A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012
 - EN 62233:2008
 - EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
 - EN 62311:2008
- Madde 3.1(b) EMC konuları:
 - EN 55014-1:2017
 - EN 55014-2:2015
 - EN 61000-3-2:2014
 - EN 61000-3-3:2013
 - ETSI EN 301 489-1 V2.2.3/ ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- Madde 3.2&3.3 RF konuları:
 - ETSI EN 300 328 V2.1.2
- Elektrik ve Elektronik Eşyalarda (EEE) bazı tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin yönetmelik: 2011/65/EU
 - IEC EN 63000:2018
- Eko-tasarım Yönetmeliği: 2009/125/EC
 - 206/2012
- Enerji etiketleme Yönetmeliği: 2010/30/EU
 - 626/2011

İstanbul, Türkiye & 31/03/2023

Osman Mehmet MUTLAY
Finans ve Mali İşler Direktörü

Yer ve Tarih

Ad, Soyad, Pozisyon ve İmza

Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız.

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
- 7) Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.

Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,
Sütlüce / İSTANBUL

Menşei: Türkiye

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır (ürünün kompresörü 10 yıl garanti kapsamındadır).
- 2) Mala ilişkin tanıtmaya ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
- a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- 4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın;		Malın	
Unvanı:	Arçelik A.Ş.	Markası:	Beko
Adresi:	Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sütüce / İSTANBUL	Cinsi:	Klima
		Modeli:	
Telefonu:	(0-216) 585 8 888	Bandrol ve Seri No:	
Faks:	(0-216) 423 23 53	Garanti Süresi:	3 YIL
web adresi:	www.beko.com.tr	Azami Tamir Süresi:	20 iş günü

GENEL MÜDÜR

*Hakan Bıçık***Arçelik A.Ş.**

GENEL MÜDÜR YRD.

*Çelime***Satıcı Firmanın:**

Unvanı:		Fatura Tarih ve Sayısı:	
Adresi:		Teslim Tarihi ve Yeri:	
Telefonu:		Yetkilinin İmzası:	
Faks:		Firmanın Kaşesi:	
e-posta:			

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.

