KLİMA
KULLANMA KILAVUZU

GAC 09004
GAC 12004

www.grundig.com

GRUNDIG

TR

Doküman Numarası: 5401612890 Rev.:

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.
Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzunun tamamını dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü bir başkasına devretmeniz halinde, kılavuzu da verin.

Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Güvenlikle ilgili talimatlara mutlaka uyun.
- Daha sonra ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ürünle birlikte verilen diğer belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

- Bu ürün ısıtma ve soğutma amacıyla üretilmiş bir iklimlendirme cihazdır.

Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.
Elektrik çarpmasına karşı uyarı.
Yanıcı maddeye karşı uyarı.
R32 gaz içermektedir.
R32 için
Bakım ve onarım çalışmalarına başlamadan önce kullanım kılavuzundaki bilgileri okuyun ve dikkate alın.
Problem ve çözüm önerileri için kılavuzu okuyun.
Kullanma kılavuzunu okuyun.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir. CE

AEEE yönetmeliğine uygundur.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik talimatları 4

Genel güvenlik 4
Piller 5
Kullanım amacı 5
Çocuk güvenliği 6

2 Çevre talimatları ve pratik-yararlı bilgiler 7

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık ürünün elden çıkarılması 7
Ambalajın imha edilmesi 7
Pratik ve yararlı bilgiler 7

3 Klimanız 8

Genel görünüm iç ünite 8
Çalışma durumu gösterge ekranı 8
Dış ünite 9
Kablosuz uzaktan kumanda 10
Teknik özellikler 11

4 Kurulum 12

Kurulum için doğru yer 13
Elektrik bağlantısı 13
İlk kullanım 13
Ürünün taşınması 13

5 Ön hazırlık 14

Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler 14
Pillerinin takılması 15
Çalışma yöntemi 15
Uzaktan kumandanızı kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalar 15

6 Ürünün çalıştırılması 16

Klimayı açma 16
Çalışma modları 16
Mod seçimi 16
Odanın soğutulması 16
Hızlı soğutma fonksiyonu 16
Odanın ısıtılması 17
Hızlı ısıtma fonksiyonu 17
Otomatik çalışma modu 18
Nem alma modu 18
Fan modu 18
Fan hızının ayarlanması 19
Sıcaklık ayarlama / Oda sıcaklığı kontrolü 19
Dikey hava akımının yönlendirilmesi . . . 19
Yatay hava akımının yönlendirilmesi . . . 20
Tek dokunuş yumuşak hava 20
Bilgi görüntüleme 20
Gösterge açma / kapama 20
Otomatik temizleme fonksiyonu 21
Ekonomi fonksiyonu 21
Sessiz fonksiyonu 22
Saatin ayarlanması 22
Uyku fonksiyonu 23
Otomatik açılma/kapanma fonksiyonu . 23
Otomatik açılma 23
Otomatik kapanma 24
Otomatik başlatma 25
Uzaktan kumanda olmadan klimayı çalıştırmak 25
Test çalıştırma modu 25

7 Bakım ve temizlik 26

Hava filtresinin temizliği 27

8 Problemler ve Çözüm Önerileri 28

9 Müşteri hizmetleri 29

1 Önemli güvenlik talimatları

Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz olacaktır.

Genel güvenlik

- Hava akımının uzun süre doğrudan vücudunuza gelmemesine dikkat edin.
- Ürünü şartlara ve sağlık koşullarına en uygun sıcaklığa ayarlayın.
- Üründen tahliye edilen suyu içmeyin. Aksi taktirde ciddi sağlık problemleriyle karşılaşabilirsiniz.
- Ürünü hiç hava almayan alanlarda uzun süre kullanmayın.
- Ürünü ocak vb. cihazlarla aynı anda çalıştırırken ortamı ara sıra havalandırın.
- Ürünü durdurduktan sonra tekrar çalıştırmak için 3 dakika bekleyin. Tesisatınızın sigortası atabilir.
- Nem çok yüksekse ya da kapı veya pencere açıksa ürünü uzun süre çalışır halde bırakmayın.
- Ürünü, “Teknik özellikler” tablosundaki değerlere uygun bir sigorta tarafından korunan topraklı bir elektrik şebekesine bağlayın. Transformatörlü ya da transformatörsüz kullanımda, topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyin. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Şebeke geriliminin ürüne uygun olduğundan emin olun.
- Ürünün modeline uygun, gecikmeli tip (C-tipi) otomatik sigorta kullanın.
- Üründe soğutucu gaz dolaşımının gerçekleştiği soğutma devresine kesici ve delici aletler kullanarak zarar vermeyin. Isı değiştirici gaz kanallarının ve boru uzantılarındaki üst yüzey kaplamalarının delinmesi durumunda püskürecek soğutucu gaz, cilt tahrişleri ve göz yaralanmalarına sebep olur.
- Çalışır durumda iken, üründeki hava giriş-çıkış menfezlerinin ve dış ünitenin üzerini örtmeyin veya herhangi bir cisimle kapatmayın.
- Ürüne doğru yanıcı ve soğutucu gazlar içeren spreyler sıkmayın.
- Ürün çalışırken iç ve dış ünitelerdeki hava giriş ve çıkış menfezlerine elinizi veya başka bir cismi sokmayın. İç kısımda bulunan fanlar ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Ürün çalışırken ön paneli açmayın. Üründe varsa, Neo Plasma filtreye dokunmayın.
- Üründe soğutucu gaz kaçağı meydana geldiğinde, ortamı havalandırmak için pencereleri açın ve Yetkili Servisi arayın.
- Ürünün bulunduğu ortamda yanıcı gaz kaçağı meydana geldiğinde, gazı ve klimayı kapatın. Ortamı iyice havalandırmadan klimayı tekrar çalıştırmayın.
- Ürünün ve güç kablosunun yakınında ısıtıcı cihazlar koymayın. Bu cihazlardan yayılabilecek aşırı ısı, ürünün plastik parçalarında erimeye neden olabilir.
- Elektrikler kesildiğinde veya fırtına durumunda otomatik sigortadan enerjiyi kesin. Bunu ihmal etmek yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
- Güç kablosunun (varsa fişinin) kopmuş veya kırılmış olmadığından emin olun. İhmal edilmesi durumunda elektrik çarpmasına veya üründe hasara sebep olabilir.
- Klimaya ıslak elle dokunmayın, çalıştırmayın, tamir etmeyin. İhmal ederseniz elektrik çarpmasına veya üründe hasara sebep olabilir.
- Elektrik kablosu arızalı ise ürünü çalıştırmayın. Yetkili Servisi arayın.
- Ürünün elektrik kablosunu çekerek zorlamayın. Kabloda oluşabilecek herhangi bir hasar elektrik çarpmasına neden olabilir.

⚠ Cihazda yanıcılık özelliği olan R32 tipi soğutucu akışkan gaz kullanılmaktadır. Soğutucu gaz kaçağı olması ve harici bir tutuşturucu kaynağına maruz kalması durumunda yangın riski söz konusudur.

- Elektrik kablosunu ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Elektrik kablosunun üzerine hiçbir eşya koymayın.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, elektrik bağlantısını sigortadan kesin.
- Ürün herhangi bir şekilde ıslanırsa Yetkili Servis ile iletişim kurun.
- Elektriksel parçaların suyla temasını engelleyin. Ürünün elektriksel parçaları suyla temas ettiyse ürünü kapatın ve Yetkili Servisi arayın.
- Üründen garip bir ses, duman veya koku gelirse ürünü sigortadan kapatın ve Yetkili Servisi arayın.
- Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün sigortadan elektriğinin kesildiğinden emin olun.
- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili Servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- İnsanları, hayvanları veya bitkileri klimadan çıkan sıcak veya soğuk rüzgara maruz bırakmayın.
- Sadece servis parça listesinde belirtilen parçaların kullanıldığından emin olun. Asla cihaz üzerinde değişiklik yapmayın. Aksi taktirde ölüme, ciddi yaralanmalara veya üründe hasara sebep olabilir.
- Sel baskını gibi durumlarda klima su altında kalırsa yetkili servisle temasa geçelim. İhmali durumunda patlama veya yangına sebep olabilir.
- Klimanın üzerine herhangi bir nesne koymayın. Ürün bozulabilir.
- İç kısmın temizliği için yetkili servis ya da ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçin. Yüzeyde korozyon ve hasara neden olduğu için deterjan kullanılmamalıdır.
- Filtre temizliği sırasında, hava filtresini çıkarırken iç ünite evaporatör metal finlerine dokunmayın. Keskin yapısı sebebiyle yaralanmalara sebep olabilir.
- Filtre temizliği sırasında ürünün elektriğinin kesildiğinden emin olun.

Piller

- Pilleri doğrudan güneş ışığı, ateş vb. etkenlere veya aşırı sıcağa maruz bırakmayın.
- Kullanılmış pillerle yeni pilleri bir arada kullanmayın.
- Biten pilleri sadece aynı model, değer ve özelliklerdeki pillerle değiştirin. Şarj edilebilir piller kullanmayın.
- Biten pilleri yerel kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde atın. Bu sayede çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.
- Pillerin akmış olması halinde uzaktan kumandayı kullanmayın. Akmış sıvının cildinize ya da giysilerinize bulaşması halinde bol temiz su ile yıkayın.
- Pillerden akan sıvıyı yutmayın.Yutmanız halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Kullanım amacı

- Bu ürün kapalı mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Gözetim altında veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise 8 yaşından büyük çocuklar, sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından bu cihaz kullanılabilir.
- Ürünü, bulunduğunuz mekanı soğutmak dışında (örn. ; hassas aygıtların, gıdaların, evcil hayvanların, bitkilerin ve sanat eserlerinin korunması için) kullanmayın. Ürün özel bir soğutma sistemi değil, tüketici klimasıdır. Bu gibi kullanımlar bu öğelere zarar verebilir.

Çocuk güvenliği

- Elektrikli ürünler çocuklar için tehlikelidir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun ve çocukların ürünle oynamalarına izin vermeyin.
- Özellikle küçük çocukların ve yaşlıların bulunduğu odaların sıcaklık düzeylerine dikkat edin.
- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin.
- Çocukların klimanın dış ünitesine tırmanmadıklarından ve darbe yapmadıklarından emin oln. Aksi taktirde ölüme veya ürünün arızasına sebep olabilir.
- Gerekli tüm havalandırma açıklıkları için herhangi bir engelleme olmamalıdır.

2 Çevre talimatları ve pratik-yararlı bilgiler

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık ürünün elden çıkarılması

- Yağ ve soğutucu gazın atılması ve diğer parçaların sökülmesi, ilgili yerel ve ulusal mevzuatlara uygun olarak yapılmalıdır.
- Sistemi kendiniz sökmeyin. Sistemin sökülmesi ve soğutucu gaz, yağ veya diğer parçalarla ilgili işlemler Yetkili Servis tarafından ilgili yerel ve ulusal mevzuatlara göre yapılmalıdır.

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve

tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik kablosunu kesin.

Ambalajın imha edilmesi

Ürünün ambalajı geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir. Atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın. Normal ev çöpüyle birlikte atmayın.

Pratik ve yararlı bilgiler

- Odanızı aşırı soğutmayın. Bu hem sağlığınız için iyi değildir, hem de fazla elektrik sarfiyatına neden olur.
- Klima çalışırken, güneş ışınlarının doğrudan içeri girmesine engel olun, güneşlik ve perdeleri kapalı tutun.
- Ürünün dikey ve yatay kanatlarının yönünü ayarlayarak, oda sıcaklığının ve hava akımının oda içinde homojen olarak dağılmasını sağlayın.
- Kafeterya, pastane gibi kapıların sürekli açık olduğu büyük mekanlarda hava perdelerinin kullanılması elektrik sarfiyatını azaltarak, üründen daha iyi verim elde edilmesini sağlayacaktır. Bu durumda ortam istenilen sıcaklığa daha çabuk ulaşır.
- Serin ve sıcak havayı oda içinde tutmak için, kapı ve pencereleri mümkün olduğunca kapalı tutun.
- Yıkanabilir toz filtreyi, mevsim başında ve sonunda düzenli olarak temizleyin. Yıkanabilir toz filtrede tıkanma hava akışını, soğutmayı ve nem giderme olayını azaltır. Yıkanabilir toz filtreyi düzenli olarak temizlenmez ise, soğutma-ısıtma kapasitesi düşecek ve kullanılan elektriğin bir kısmı boşa harcanacaktır.
- Ürünün çalışması sırasında pencereler kapalı tutulduğundan, belli aralıklarla pencereleri açarak odayı havalandırın.
- Ürün uzun süre çalıştırılmayacaksa 2-3 saat fan modunda çalıştırın, bu işlem ürününüzün içindeki rutubeti giderir. Daha sonra sigortadan kapatın.
- Klima ısıtma modunda çalışırken oda içerisindeki havayı kurutacağı için klima ile beraber ortam havasını nemlendiren ürünler kullanılabilir.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için üreticinin, gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

3 Klimanız

Genel görünüm
İç ünite



1- Hava girişi
2- Hava filtresi
3- Ön panel
4- Sinyal alıcı
5- Gizli gösterge
6- Manuel çalıştırma tuşu
7- Yatay kanat
8- Hava çıkış kanalı

Çalışma durumu gösterge ekranı



1- Dijital gösterge
2- Açma/Kapama ışığı
3- Zamanlayıcı-Uyku modu
4- Defrost ışığı
5- Kablosuz Bağlantı Işığı*

* Opsiyonel olarak satılan kablosuz bağlantı kitinin montajı yapıldığında aktif olacaktır. Ayrıntılı bilgi için Yetkili Servis ile irtibata geçin.

Dış ünite



1- İç-Dış ünite boru bağlantı vanaları
2- Hava giriş menfezi (arkada ve yanda)
3- Hava çıkış menfezi

Kablosuz uzaktan kumanda



Kontrol Paneli	Gösterge Ekranı	Açıklama
Hızlı		**Hızlı Soğutma / Isıtma Fonksiyonu:** İç mekan sıcaklığını kısa bir süre içinde arttırır veya azaltır.
Yumuşak		**Yumuşak Hava:** Doğrudan gelen hava akımını yukarı veya aşağıya yönlendirir.
Ekonomi	%	**Enerji Tasarrufu Soğutma Fnksiyonu:** Enerji tasarrufunu etkinleştirir. Bu mod üç kademeden oluşmaktadır.
Sessiz		**Sessiz Fonksiyon:** Dış ünite ses seviyesini düşürür.
		İç Ünite Fan Hızı: Fan hızını ayarlar.
	°C °F	**Sıcaklık Ayarlama:** Soğutma ve ısıtma esnasında oda sıcaklığını ayarlar. **Fahrenheit ⟷ Celcius Geçişi:** "Uyku" ve "Zamanlayıcı" tuşlarına aynı anda 10 sn. basılı tutulunca geçiş sağlanır.
	—	**Açma / Kapama:** Klimayı açar veya kapatır.
Soğut	Soğutuyor	**Soğutma Modu:** Ortamı soğutur.
Mod	Otomatik Nem Al Fan	**Otomatik Çalışma Modu:** Ayarlanan dereceye göre ısıtır veya soğutur. **Nem Alma Modu:** Ortamdaki nemi alır. **Fan Modu:** Ortamda hava sirkülasyonu sağlar.
Isıt	Isıtıyor	**Isıtma Modu:** Ortamı ısıtır.
Dikey		**Hava Yönlendirme:** Hava akışını dikey olarak ayarlar.
Gösterge	—	**Gösterge:** Klima üzerindeki göstergeyi açar/kapatır.
Temizlik	Oto Temizlik	**Temizlik:** İç ünitede meydana gelen nemi yok eder.
Uyku		**Uyku Fonksiyonu:** Uyurken odanın çok soğumasını veya ısınmasını önler.
Zamanlayıcı	Aç Kapat İptal Et	**Otomatik Açılma:** Ayarlanan saatte klimayı çalıştırır. **Otomatik Kapanma:** Ayarlanan saatte klimayı kapatır. **Zaman Ayarları İptal:** Tüm zaman ayarlarını iptal eder.
Onay	—	Zamanlayıcı ve saat için belirlenen ayarları onaylar.
3"		3 sn. süresince "Zamanlayıcı" tuşuna ( ) basılı tutulduğunda, kumandanın saat ayarı bölümüne giriş yapılır.
3"	Ortam Sıcaklık	3 sn. süresince "Onay" tuşuna ( ) basılı tutulduğunda, kumanda ekranında Ortam Sıcaklığı, klima ön panosunda yer alan gösterge ekranında anlık güç tüketimi değeri gösterilir.

- Kumanda sıcaklık sensörü sıcaklığı geniş bir aralıkta algıladığı için kumandada gösterilen ortam sıcaklığı yanıltıcı olabilir.
- Piller çıkartılıp kumanda üzerindeki herhangi bir tuşa basılarak kumanda resetlenebilir.

Teknik özellikler

ÖZELLİKLER			GAC 09004	GAC 12004
Kapasite	Soğutma	Btu/h	9000	12000
		W	2638	3517
	Isıtma	Btu/h	10918	12500
		W	3200	3664
Güç Tüketimi	Soğutma	W	830	1450
	Isıtma	W	950	1500
EER/COP*		W/W	3,18 / 3,37	2,43 / 2,44
SEER/SCOP**		W/W	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Sezonsal Verimlilik Sınıfı	Soğutma	-	A++	A++
	Isıtma	-	A+	A+
Tasarım Yükü	Soğutma	W	2500	3400
	Isıtma	W	2400	2400
Yıllık Enerji Tüketimi	Soğutma	kWh/yıl	143	195
	Isıtma	kWh/yıl	840	840
Nem Alma Kapasitesi		lt/h	1,1	1,3
Güç Besleme Bilgisi		V/Ø/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Çekilen Akım (Nom/Maks)	Soğutma	A	3,6 / 7,5	6,4 / 7,5
	Isıtma	A	4,2 / 8,1	6,7 / 8,1
Kullanılan Sigorta Tipi		A	16	16
Ses Basıncı (Sleep)	İç Ünite	dBA	19	19
Ses Gücü	İç Ünite	dBA	60	60
	Dış Ünite	dBA	65	65
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	8,5	8,5
	Dış Ünite	kg	23,1	23,1
Kuru Kontak (Dry Contact)	Var			
Kablosuz Bağlantı Wi-Fi	Opsiyonel			

- Ürün kalitesini arttırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.
- Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup, ürünle bire bir uyum içinde olmayabilir.
- Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

* EER ve COP değerleri, enerji verimliliği oranları olup TS EN 14511 ölçüm standartlarına göre hesaplanmaktadır.
Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27ºC KT, 19ºC YT / Dış ortam: 35ºC KT, 24ºC YT
Isıtma: İç ortam sıcaklığı 20ºC KT, 15ºC YT / Dış ortam: 7ºC KT, 6ºC YT

** SEER ve SCOP değerleri, sezonsal enerji verimliliği oranları olup TS EN 14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmaktadır.

- Katalog verileri, standart test sonuçlarına göre verilen enerji tüketimi değerleridir. Gerçek enerji tüketimi, cihazların kullanıldığı şartlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- KT: Kuru termometre sıcaklığı, YT: Yaş termometre sıcaklığını göstermektedir.

4 Kurulum

Ürünün kurulumu için size en yakın Yetkili Servise başvurun. Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için Yetkili Servisi çağırmadan önce, elektrik tesisatı ve su tahliyesinin uygun olduğundan emin olun. Değilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın.

- Kurulum yerel standartlara uygun olarak yapılmalıdır veya yerel standartların olmadığı durumda The National Electrical NFPA 70/ANSI C1-1003'e uyulmalıdır.
- Ürünün yerleştirileceği yerin ve ayrıca elektrik ve atık su tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.
- İç ünite/dış ünite kablo bağlantısı sıkı ve güvenli hale getirilmeli ve kablo terminal bloklarından herhangi bir yük tarafından çekilmeyecek şekilde uygun bir yol takip etmeli. Uygun olmayan bağlantı ısı üretimine veya yangına sebep olabilir.
- Kontrol kutusunun panelini ve kapağını güvenli şekilde kurun.
- Klimayı patlama veya yanma tehlikesi olan yerlerin yakınına kurmayın. Patlamaya veya yanmaya sebep olabilir.
- Sistemin içine sistemde kullanılan soğutucu akışkan dışında herhangi bir gaz veya hava karıştırmayın. Soğutucu akışkan sistemine hava girerse, çok yüksek basınçlara sebep olabilir, bu da yaralanmalara veya cihazın bozulmasına sebep olabilir.
- Vida, çivi veya pil gibi paketli malzemeleri kurulumdan veya tamirden sonra dikkatli kullanın. Aksi halde ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
- Kondanser suyu tahliye hortumunu, suyu kolayca akıtacak şekilde monte edin. İhmal edilirse ürünün arızalanmasına sebep olur
- Klima kurulurken veya tamir edilirken, soğutucu akışkan sızıntısını kontrol ettiğinizden emin olun. Sızıntı varsa temas etmeyin. Ürünün bozulmasına sebep olabilir.
- ⚠ Kurulum ve elektrik bağlantıları Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- ⚠ Ürünü kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı ürünler güvenliğiniz için tehlike oluşturur.
- ⚠ Soğutucu devresi üzerinde çalışan herkesin sektör tarafından tanınmış soğutucu üzerinde çalışma yetkinliklerini onaylayan, yetkili kurum tarafından düzenlenmiş geçerli bir sertifikaya sahip olması gereklidir.
- ⚠ Servis işlemleri sadece üretici firma tarafından tavsiye edildiği şekilde gerçekleştirilmelidir. Farklı uzmanlıklara sahip diğer çalışanların desteğini gerektiren bakım ve onarım işlemleri, yanıcı soğutucuların kullanılmı konusunda yetkin olan bir kişinin gözetiminde gerçekleştirilmelidir.
- ⚠ Cihaz, çalışma için belirtilmiş olan büyüklüğe uygun ve iyi bir şekilde havalandırılan bir yerde depolanmalıdır.
- ⚠ Cihazlar sürekli çalışan açık alevlerin (örn: çalışmakta olan bir gazlı cihaz) ve tutuşturucu kaynakların (örn: çalışmakta olan bir elektrikli ısıtıcı) söz konusu olmadığı bir şekilde depolanmalıdır.
- ⚠ Cihaz, mekanik hasar almayacak şekilde depolanmalıdır.

Kurulum için doğru yer

- Klimayı bozuk yüzeye veya düşme tehlikesi olan yere monte etmeyin. Ölüme, ciddi yaralanmalara veya ürün hasarına neden olabilir.
- Ürünü donma ihtimali olmayan ortamlarda sabit ve düz bir zemine kurun.
- Kurulum alanının zaman içinde bozulmayacağından emin olun.
- Ürünü, dış ünitenin çıkardığı gürültü ve sıcak havanın komşulara zarar verebileceği bir yere kurmayın.
- Ürünü doğrudan denizden esen rüzgara (tuz spreyi) maruz kalacağı bir yere kurmayın.
- İç ünite su akıtma riskine karşı LCD, TV ünitesi gibi zarar görebilecek eşyaların üzerine gelecek şekilde montaj edilmemelidir.

Elektrik bağlantısı

Ürünü, "Teknik özellikler" tablosundaki değerlere uygun bir sigorta tarafından korunan topraklı bir elektrik şebekesine bağlayın. Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

- Bağlantı ulusal yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.
- Ürünün sigortası, kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.
- Voltaj ve izin verilen sigorta koruması "Teknik özellikler" bölümünde belirtilmiştir. Evinizdeki sigortanın akım değeri "Teknik özellikler" tablosuna uygun değilse ehliyetli bir elektrikçiye uygun amperlik bir sigorta bağlatın.
- Belirtilen voltaj, şebeke voltajınıza eş değer olmalıdır.
- Uzatma kabloları ya da çoklu prizlerle bağlantı yapmayın. Kablo çizilmiş, soyulmuş, aşınmışsa veya bozulmuşsa kabloyu değiştirin. İhmal ederseniz elektrik çarpmasına veya üründe hasara sebep olabilir.
- Hasar görmüş güç kablosunu, fişi ve prizi kullanmayın. Bunu ihmal etmek yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
- Ana sigorta ve şalterlerde en az 3 mm kontak açıklığı olmalıdır.
- Topraklama kablosunu gaz borularına, paratonere veya telefon toprak bağlantısına bağlamayın. İhmal ederseniz elektrik çarpmasına veya üründe hasara sebep verebilir.

⚠ Ürünün hasar görmüş elektrik kablosu Yetkili Servis tarafından değiştirilmelidir.

⚠ Ürün arızalı ise onarılmadan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!

İlk kullanım

Ürünü kullanmaya başlamadan önce "Önemli güvenlik talimatları" ve "Kurulum" bölümlerdeki talimatlara uygun hazırlıkların yapıldığından emin olun.

Ürünün taşınması

Ürünü başka bir yere taşımanız gerekirse, Yetkili Servis Merkezi ile iletişim kurun.

- Klimayı paketinden çıkartırken ve kurarken dikkatli olun. Aksi taktirde ciddi şekilde yaralanabilir veya ürüne hasar verebilirsiniz.
- Cihaz en az iki kişi tarafından veya bir forklift yardımıyla taşınmalıdır. Aksi taktirde yaralanmaya sebep olabilir.

5 Ön hazırlık

Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

- Klimanın kapasitesinin kullanmak istediğiniz mekana uygun olduğundan emin olun. Soğutma kapasitesi mekanın ihtiyacından daha küçük bir klima, verimli soğutma sağlayamayacağından kompresörü sürekli devrede tutmak zorunda kalacak ve enerji sarfiyatı artacaktır.
- Soğutma kapasitesi mekanın ihtiyacından daha büyük bir klima ise ortamı çok çabuk soğutacak ve kompresörü sık sık kapatıp açacaktır. Bu durum klimanın enerji sarfiyatını artıracaktır. Ayrıca daha yüksek kapasiteli klimalar daha yüksek ses seviyesine sahip olduğu için, klima kapasitesine göre daha küçük kalan mekandaki gürültü sizi rahatsız edecektir.
- Klimayı kullandığınız mekanın ısı yalıtımlı olması konforunuzu artırır, enerji sarfiyatınızı düşürür. Bu nedenle mekanın ısı kayıp-kazanç noktalarının iyi izole edilmesi önemlidir. Ayrıca klima kullanımı sırasında mekanın kapı ve pencerelerinin kapalı olması gerekmektedir. Kapıların açık tutulması zorunluluk ise (mağaza ve dükkanlar gibi yerlerde), hava perdesi gibi dışarıdan sıcak veya soğuk hava akımını engelleyici cihazlar kullanılmalıdır.
- Güneşin camlardan doğrudan içeri girdiği saatlerde güneşliklerin, perdelerin veya panjurların kullanılması klimanın enerji sarfiyatının artmasını engeller.
- Dış ünitenin doğrudan güneş altında olduğu yerlerde, bir tente, gölgelik vs ile (dış ünitenin hava akışını engellememek şartıyla) doğrudan gelen güneş ışığından korunması enerji sarfiyatının artmasını engeller.
- Montaj esnasında iç ve dış ünitelerin yerleşim kurallarına uyulması önemlidir. Özellikle, ünitelerin hava giriş çıkış kanallarının ve üfleme menfezlerinin önlerinde hava akışını engelleyecek nesnelerin olmaması gerekmektedir.
- Klimanın ihtiyaç duyduğunuz sıcaklık değerinden daha düşük değerlere ayarlanması enerji sarfiyatınızı artırırken, konfor etkisini azaltacaktır. Klimayı sürekli en düşük/yüksek ayar sıcaklığı yerine, ihtiyacınıza göre daha uygun sıcaklık değerlerinde kullanabilirsiniz.
- Klimanın toz tutucu filtrelerini düzenli aralıklarla temizleyin. Filtrelerin zaman içinde tıkanması hava akışını önleyeceğinden, klimadan beklediğiniz performansı almanızı engelleyecektir. Bu durum klimayı zorlayacağı için, enerji sarfiyatının da artmasına sebep olacaktır.
- Klimanın iç ve dış ünitelerinde yer alan ısı değiştiricilerinin temizliği çok önemlidir. Isı değiştiricilerinin kirlenmesi veya tıkanması, klimanın istediğiniz soğutma/ısıtmayı gerçekleştirmek için daha çok çalışmasına, dolayısıyla da enerji sarfiyatının artmasına sebep olur. Bu nedenle, klimaya yılda en az bir defa bakım yaptırmanızı öneririz. (Yıllık bakım garanti kapsamı dışındadır.)
- Klimanın programlama özelliğini kullanarak enerji sarfiyatını düşürebilirsiniz. Mekanı kullanmadığınız zamanlarda klimanın kapanmasını ve kullanacağınız zamanlarda yeniden açılmasını sağlayabilirsiniz.
- Hava yönlendirme kanatlarını, mekan içerisinde bulunan kişileri rahatsız etmeyecek şekilde ayarlamanızı öneririz. “ Auto Swing ” özelliğini kullanmanız mekan içerisinde daha dengeli bir hava dağılımı sağlamanıza yardım edecektir.

Pillerinin takılması

Uzaktan kumandanın pil yuvasının kapağını ok yönünde açın. İki adet AAA 1,5 V pili (+) ve (-) yönlerinin doğru olduğuna dikkat ederek yuvalarına yerleştirin ve kapağı tekrar takın.



Uzaktan kumandanın ekran görüntüsü kaybolursa, pilleri tekrar takın.

Çalışma yöntemi

Klimayı çalıştırmak için, uzaktan kumandayı, klimanın ön panelinin sağındaki alıcıya doğru yöneltin.



Uzaktan kumanda yöneltildiği taktirde başka elektronik cihazları çalıştırabilir. Uzaktan kumandayı klimanın sinyal alıcısına doğru yöneltin.

Uygun çalışma şartları için, sinyal verici ve alıcısını, yumuşak bir bez kullanarak temizleyin.

Uzaktan kumandanızı kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalar

- Uzaktan kumandayı kullanacağınız zaman, klimanın üzerindeki sinyal alıcıya doğru tutun.
- Uzaktan kumanda ile klima alıcısı arasında herhangi bir engel olmamasına dikkat edin.
- Uzaktan kumanda tuşlarına bastığınızda klimadan bip sesi gelmiyorsa sinyal alınmamış demektir. Tuşa tekrar basın.
- Uzaktan kumandayı düşürmeyin.
- Uzaktan kumandayı, güneş ışınlarını doğrudan alacağı bir yere veya ısı yayan bir cihazın yakınına koymayın.

Uzaktan kumandaya şekli, boyutları ve performansı standart pillerden farklı olan, şarj edilebilir piller takmayın. Klimayı uzun bir süre çalıştırmayacaksanız, uzaktan kumandadaki pilleri çıkarın.

6 Ürünün çalıştırılması

Klimayı açma

1. Klimanın otomatik sigortası kapalıysa açın.
2. Uzaktan kumandayı, iç ünitede bulunan çalışma durumu gösterge ekranına yönlendirip, kumanda üzerindeki“⏻”tuşa basın. Ön paneldeki çalışma durumu gösterge ekranı yanacak ve klimadan uyarı sinyali gelecektir.
3. Uzaktan kumanda yardımıyla istediğiniz modu seçin.

Çalışma modları

Klima 5 farklı çalışma modunda kullanılabilir.

Soğutma modu (Soğutuyor**)**
İstenilen sıcaklık derecesi ve şartlarında soğutmayı sağlamak için kullanılır.

Isıtma modu (Isıtıyor**)**
İstenilen sıcaklık derecesi ve şartlarında ısıtmayı sağlamak için kullanılır.

Otomatik Çalışma modu (Otomatik/ **)**
Ayarlanan sıcaklık değerine göre, klima ısıtma veya soğutma modunda otomatik olarak çalışır. Klima, oda sıcaklığını algılayarak fan hızı ve sıcaklığı otomatik olarak kontrol etmesi için kullanılır.

Nem Giderme modu (Nem Al/ **)**
Sıcaklığın nispeten düşük fakat nemin yüksek olduğu durumlarda, ortamı fazla soğutmadan nemi azaltmak için kullanılır.

Fan modu (Fan/ **)**
Oda sıcaklığını değiştirmeden havayı sirküle eder.

Mod seçimi

1. Uzaktan kumandanın “Mod” tuşuna ( ) basın. Tuşa her bastığınızda mod değişecek ve sırasıyla Otomatik çalışma, Nem giderme ve Fan modlarına geçecektir. Çalışma modlarından birini seçin.



2. Kumandanın“ ”tuşları ile oda sıcaklığını,“ / ” tuşları ile fan hızını ayarlayın.

Odanın soğutulması (Soğutuyor)

Odayı konforlu bir şekilde soğutur.

1. Ürünü çalıştırmak için “⏻” tuşuna basın.
2. Soğutma moduna geçmek için “Soğut” tuşuna ( ) basın.
   Ekranda “Soğutuyor” ibaresi belirecektir.



3. İstenilen sıcaklığa ulaşana kadar “ ” tuşlarına basın. Tuşa her bastığınızda, ayarlanan oda sıcaklık değeri 1°C (1°F) artacak veya azalacaktır.
   - Sıcaklık aralığı 18°C (64°F) ile 30°C (86°F) arasındadır.
4. İstenilen fan hızını da değiştirebilirsiniz. Bkz. “Fan hızının ayarlanması”

ⓘ Uzaktan kumandanın göstergesindeki sıcaklık değerini oda sıcaklığının altında bir değere ayarlayın.

ⓘ Klima, soğutma modunda kesintisiz olarak uzun süre çalışırsa, ön pano ve yatay kanatlar üzerinde yoğuşma olabilir.

Hızlı soğutma fonksiyonu

Odanın hızlı soğumasını sağlar.

1. Ürünü çalıştırmak için “⏻” tuşuna basın.

2. Soğutma moduna geçmek için “Soğut” tuşuna (❄) basın.
3. Hızlı soğutma fonksiyonuna geçmek için “Hızlı” tuşuna ( ) basın. Ekranda “P1” sembolü belirecektir.



4. Hızlı soğutma fonksiyonunu iptal etmek için “Hızlı”, “Sessiz”, “Ekonomi” “ / ”, “ ”, “Soğut”, “Isıt” ve “Mod” birine basmanız yeterli olacaktır. Hızlı soğutma fonksiyonu iptal olması ile birlikte (Sessiz ve ekonomi, / hariç) klima en yüksek fan hızında çalışmaya devam edecektir. Hızını değiştirmek için Bkz. “Fan hızının ayarlanması”

Hızlı soğutma nedir?

Klima 30dk. boyunca oldukça yüksek fan hızında sıcaklık ayarını 18°C (64°F)’ye getirerek soğutma modunda çalışarak oda sıcaklığının hızla düşmesini sağlar.

- Hızlı soğutma fonksiyonu özellikle sıcak yaz günlerinde oda sıcaklığını kısa sürede düşürmek için kullanılır.
- Hızlı soğutma fonksiyonu ısıtma modunda kullanılmaz.
- Bu fonksiyon bazı ürünlerde olmayabilir veya çalışmayabilir.

Odanın ısıtılması (Isıtıyor)

Odayı konforlu bir şekilde ısıtır.

1. Ürünü çalıştırmak için “⏻” tuşuna basın.
2. Isıtma moduna geçmek için “Isıt” tuşuna (☼) basın. Ekranda “Isıtıyor” sembolü belirecektir.



3. İstenilen sıcaklığa ulaşana kadar “ ” tuşlarına basın. Tuşa her bastığınızda, ayarlanan oda sıcaklık değeri 1°C (1°F) artacak veya azalacaktır.
   - Sıcaklık aralığı 16°C (60°F) ile 30°C (86°F) arasındadır.
4. İstenilen fan hızını da değiştirebilirsiniz. Bkz. “Fan hızının ayarlanması”

- Uzaktan kumandanın göstergesindeki sıcaklık değerini oda sıcaklığının üstünde bir değere ayarlayın.
- Klima, ısıtma modundayken daha verimli bir ısıtma için yatay kanat açısını en alt konuma ayarlayın.
- Klima, ısıtma modundayken ortam sıcaklığı istenen sıcaklığa ulaştıktan sonra iç ünite fanı bir süre daha çalışmaya devam eder. Bu durumda klimanın üflediği hava ılık hissedilebilir. İç ortam sıcaklığını düşük hissettiğiniz hallerde, kumandadaki sıcaklık değerini daha yüksek bir değere ayarlamanızı öneririz.

Hızlı ısıtma fonksiyonu

Odanın hızlı ısınmasını sağlar.

1. Ürünü çalıştırmak için “⏻” tuşuna basın.
2. Isıtma moduna geçmek için “Isıt” tuşuna (☼) basın.
3. Hızlı ısıtma fonksiyonuna geçmek için “Hızlı” tuşuna basın. Ekranda “P1” sembolü belirecektir.

4. Hızlı ısıtma fonksiyonunu iptal etmek için “Hızlı”, “Sessiz”, “ / ”, “ ”, “Soğut”, “Isıt” ve “Mod” birine basmanız yeterli olacaktır. Hızlı soğutma fonksiyonu iptal olması ile birlikte (“Sessiz”,“ / ” hariç) klima en yüksek fan hızında çalışmaya devam edecektir. Hızını değiştirmek için Bkz. “Fan hızının ayarlanması ”

Hızlı ısıtma nedir?

Klima 30dk. boyunca oldukça yüksek fan hızında sıcaklık ayarını 30°C (86°F)'ye getirerek ısıtma modunda çalışarak oda sıcaklığının hızla yükselmesini sağlar.

- Hızlı ısıtma fonksiyonu özellikle soğuk kış günlerinde oda sıcaklığını kısa sürede arttırmak için kullanılır.
- Hızlı ısıtma fonksiyonu soğutma modunda kullanılmaz.
- Bu fonksiyon bazı ürünlerde olmayabilir veya çalışmayabilir.

Otomatik çalışma modu ( )

Kumanda üzerinde ayarlanan sıcaklık değerine göre, klima soğutma veya ısıtma modunda otomatik olarak çalışır. Klima, oda sıcaklığını algılayarak fan hızı ve sıcaklığı otomatik olarak kontrol eder.

1. Ürünü çalıştırmak için " " tuşuna basın.
2. Otomatik çalışma moduna geçene kadar "Mod" tuşuna ( ) basın. Ekranda " " sembolü ve "Otomatik" ibaresi belirecektir.



3. İstenilen set sıcaklığa ulaşana kadar " " tuşlarına basın. Tuşa her bastığınızda, ayarlanan oda sıcaklık değeri 1°C (1°F) artacak veya azalacaktır. - Sıcaklık aralığı 18°C (64°F) ile 30°C (86°F) arasındadır. İstenilen fan hızını da değiştirebilirsiniz. Bkz. "Fan hızının ayarlanması"

- Uzaktan kumandanın göstergesindeki sıcaklık değerini oda sıcaklığının üstünde veya altında bir değere ayarlayın.
- Klima, ısıtma modundayken daha verimli bir ısıtma için yatay kanat açısını en alt konuma ayarlayın.
- Klima, ısıtma modundayken ortam sıcaklığı istenen sıcaklığa ulaştıktan sonra iç ünite fanı bir süre daha çalışmaya devam eder. Bu durumda klimanın üflediği hava ılık hissedilebilir. İç ortam sıcaklığını düşük hissettiğiniz hallerde, kumandanın sıcaklık değerini daha yüksek bir değere ayarlamanızı öneririz.

Nem Alma Modu ( )

Bu modda yüksek nemli ortamlardan fazla nem alınarak mekanda oluşacak küflenme giderilir. Bu mod çalışması sırasında ortamdaki nemi optimum noktada tutmak için ortam sıcaklığını otomatik ayarlar.

1. Ürünü çalıştırmak için " " tuşuna basın.
2. Nem alma moduna geçene kadar "Mod" tuşuna ( ) basın. Ekranda " " sembolü ve "Nem Al" ibaresi belirecektir.



- Bu modda klima,oda sıcaklığını algılayarak oda sıcaklığına dayalı nemi gidermek için en iyi duruma ayarlar. Bu durumda, ayarlanan sıcaklık uzaktan kumandada görüntülenmez ve oda sıcaklığını kontrol edemezsiniz.
- Sağlıklı nem giderme işlevi sırasında mevcut oda sıcaklığını karşılayan algoritmaya göre otomatik olarak ayarlanır ve yüksek nemli sezonlarda bile oda durumunu sağlıklı ve rahat kılar.
- Klima göstergesi üzerindeki ibareler farklılık gösterebilir.

Fan Modu ( )

Oda sıcaklığını değiştirmeden havayı sirküle eder.

1. Ürünü çalıştırmak için " " tuşuna basın.
2. Fan moduna geçene kadar "Mod" tuşuna ( ) basın. Ekranda " " sembolü ve "Fan" ibaresi belirecektir.



3. İstenilen fan hızını da değiştirebilirsiniz. Bkz. “Fan hızının ayarlanması”

ⓘ Bu modda klima dış ünite kompresörü çalışmaz.

ⓘ İç mekandaki havayı sıcaklık oluşturmadan tekrar ortama gönderir. Havayı sirküle eder.

Fan hızının ayarlanması

“ - ve + ” tuşlarına basarak istenilen hava akış hızını ayarlayabilirsiniz.

Sembol	Tanımı
	Düşük fan hızı
	Orta-Düşük fan hızı
	Orta fan hızı
	Yüksek- Orta fan hızı
	Yüksek fan hızı
	Chaos Swing (doğal rüzgar etkisi)

ⓘ Chaos Swing konumundayken, fan hızı ortam sıcaklığına göre orta veya düşük fan hızı arasında otomatik olarak değişir.

ⓘ Seçenekler ürün fonksiyonuna göre değişiklik gösterebilir veya çalışmayabilir.

Sıcaklık ayarlama / Oda sıcaklığı kontrolü

Sıcaklık ayarlama

1. İstenilen oda sıcaklığını basitçe ayarlayabilirsiniz. “ ∧ / ∨ ” tuşlarına basarak istediğiniz oda sıcaklığını ayarlayın.
   ∧ : Tuşuna her basıldığında 1°C (1°F) artar.
   ∨ : Tuşuna her basıldığında 1°C (1°F) azalır.

Soğutma modu:
Ayarlanan sıcaklık değeri oda sıcaklık değerinden yüksek ise cihaz soğutma modunda çalışmaz. Ayarlanan sıcaklık değerini düşürün.

Isıtma modu:
Ayarlanan sıcaklık değeri oda sıcaklık değerinden düşük ise cihaz ısıtma modunda çalışmaz. Ayarlanan sıcaklık değerini arttırın.

Dikey hava akımının yönlendirilmesi

1. Ürünü çalıştırmak için “ ⏻ ” tuşuna basın.
2. “Dikey” tuşuna ( ) basarak kanat açısını seçin.
   Ekranda " " sembolü belirecek ve yatay kanatlar ayarlanan kanat açısı kademesine hareket etmeye başlayacaktır.



Sembol	Tanımı
	1. Kademe kanat açısı
	2. Kademe kanat açısı
	3. Kademe kanat açısı
	4. Kademe kanat açısı
	5. Kademe kanat açısı
	6. Kademe kanat açısı
	Serbest kanat hareketi: Yatay kanat 1. ve 6. kademeler arasında otomatik olarak hareket eder.

ⓘ Yatay kanatların yönünü ayarlamak için her zaman uzaktan kumandayı kullanın. Yatay kanatların elle ayarlanması ürüne hasar verebilir.

ⓘ Klima kapatıldığında yatay kanatlar da kapanacaktır.

ⓘ Serbest kanat hareketinden sonra tekrar "Dikey" tuşuna ( ) basıldığında yatay kanat en son bulunduğu konumda kalır.

Yatay hava akımının yönlendirilmesi

Dikey kanatları ayarlamadan önce klimanın kapalı olduğundan emin olun. Dikey kanatlara erişebilmek için yatay kanatları dikkatlice aralayın. Dikey kanatların yönünü elle sola ve sağa 2 kademe çevirerek ayarlayabilirsiniz.



Tek Dokunuş Yumuşak Hava (≋)

"≋" tuşuna basıldığında doğrudan gelen rüzgarı saptırmak için iki farklı açıyla kolaylıkla hava akışını ayarlar.



Bilgi Görüntüleme (Anlık Güç Tüketimi ve Ortam Sıcaklığı Görüntüleme) (ⓘ)

3 sn. boyunca "Onay" tuşuna (✓) basılı tutulması durumunda anlık enerji sarfiyatı (kW) iç ünite göstergesinde, anlık oda sıcaklığı ise kumanda ekranında görüntülenecektir.



ⓘ Klima göstergesinde örnek olarak verilen 1.2 değerinin birimi "kW" olup 1200 Watt'a eşdeğerdir.

ⓘ Kablosuz uzaktan kumandanın oda içindeki yerine göre okunan oda sıcaklık değeri değişebilir.

Gösterge Açma/Kapama (☼)

"Gösterge" tuşuna (☼) basarak klima göstergesini açıp kapatabilirsiniz.

ⓘ Bu fonksiyon modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Otomatik temizleme fonksiyonu (Oto Temizlik)

Klima, soğutma ve nem alma modlarında çalıştıktan sonra iç ünite içerisinde oluşan nemi, klima kapatıldıktan sonra kurutarak ürünün performansını uzun süre garanti eder.

1. Otomatik temizleme fonksiyonunu başlatmak için ekranda sadece "Otomatik Temizlik" sembolü çıkana kadar "Temizlik" tuşuna (🧹) basın.



2. Otomatik temizleme fonksiyonu ürün kapatıldığında devreye giren bir fonksiyondur. Ürünü kapatmak için "⏻" tuşuna basın. Otomatik temizleme fonksiyonu çalışmaya başlayacaktır.
3. Fonksiyonu iptal etmek için ürün çalışır durumda iken uzaktan kumanda üzerindeki "temizlik" tuşuna (🧹), "Oto Temizlik" ikonu sönene kadar basın.

ⓘ Klimayı kapattığınızda otomatik temizleme fonksiyonu otomatik olarak 30 dakika çalışacaktır. Bu sırada klimanın yatay kanadı hafif aralık kalacak şekilde kapanacak, otomatik temizleme fonksiyonu devrede olacak ve iç ünite fanı düşük hızda çalışacaktır. 30 dakika sonunda ürün kendini otomatik kapatacaktır.

ⓘ Bu konumda klimanın çalışma durumu gösterge ekranında Co sembolü belirecektir.

ⓘ Otomatik temizleme fonksiyonu sadece klima soğutma veya nem alma modlarında çalışırken devreye girer.

ⓘ Bu fonksiyon bazı ürünlerde olmayabilir veya çalışmayabilir.

Ekonomi Fonksiyonu (🖐)

Soğutma işlemi sırasında enerji tasarrufu sağlar.

1. Adım: Soğutma modunda çekilen güç, beyan güç değerine göre %20 daha düşük olur.
2. Adım: Soğutma modunda çekilen güç, beyan güç değerine göre %40 daha düşük olur
3. Adım: Soğutma modunda çekilen güç, beyan güç değerine göre % 60 daha düşük olur

1. Ürünü çalıştırmak için "⏻" tuşuna basın.
2. Soğutma moduna geçmek için "Soğut" tuşuna (❄) basın.
3. Klimayı istediğiniz sıcaklığa ayarlayın. Bkz. "Sıcaklık ayarlama"
4. 1. Adım Enerji tasarruflu soğutma fonksiyonunu başlatmak için "Ekonomi" tuşuna (🖐) basın.



5. 2. Adım Enerji tasarruflu soğutma fonksiyonunu başlatmak için "Ekonomi" tuşuna (🖐) tekrar basın.
6. 3. Adım Enerji tasarruflu soğutma fonksiyonunu başlatmak için "Ekonomi" tuşuna (🖐) tekrar basın.

- Ekonomi fonksiyonu aşağıdaki sıcaklık ayarı değerlerinde geçerlidir.
  İç Ortam 18°C(64°F) ~ 30°C(86°F)
  Dış Ortam 21°C(70°F) ~ 32°C (90°F)
- Bu fonksiyon sadece soğutma modunda kullanılabilir.
- Ekonomi fonksiyonu seçildiğinde ürün kapasitesi azalabilir.
- Ekonomi fonksiyonu çalışırken, "Sessiz" tuşuna (🔇) basılırsa, Ekonomi fonksiyonu kapanır ve sessiz fonksiyonu çalışır.

Sessiz fonksiyonu (🔇)

Komşulardan gelebilecek potansiyel gürültü iddialarından korunmak amacıyla dış ünite ses seviyesini düşürür.
Sessiz fonksiyonunun sağladığı ses seviyesindeki düşüş, normal çalışmaya göre 3 dB'e kadar daha azdır.

1. Ürünü çalıştırmak için " ⏻ " tuşuna basın.
2. Bu fonksiyon soğutma, ısıtma ve otomatik çalıştırma modunda kullanılabilir.
3. Sessiz fonksiyonunu başlatmak için "Sessiz" tuşuna (🔇) basın.
4. Sessiz fonksiyonunu kapatmak için tekrar "Sessiz" tuşuna (🔇) basın.

Sessiz fonksiyonu aşağıdaki sıcaklık ayarı değerlerinde arasında geçerlidir.

Soğutmada :
-İç Ortam 18°C(64°F) ~ 30°C(86°F)
Dış Ortam 18°C(64°F) ~ 43°C (109°F)
Isıtmada :
-İç Ortam 16°C(60°F) ~ 30°C(86°F)
Dış Ortam 6°C(43°F) ~ 24°C (75°F)

- Sessiz fonksiyonu çalışırken, "Ekonomi" tuşuna (🌿)basılırsa, sessiz fonksiyonu kapanır ve Ekonomi fonksiyonu çalışır
- Sessiz fonksiyonu aktifken herhangi başka bir mod veya Hızlı fonksiyonu tercih edilirse Sessiz fonksiyonu devre dışı kalır.
- Sessiz fonksiyonu seçildiğinde ürünün kapasitesi azalabilir.

Saatin ayarlanması (🕒)

1. Saati ayarlamak için "Zamanlayıcı" tuşuna (🕒) 3 saniye basılı tutun, saati gösteren rakamlar yanıp sönecektir.



2. Saat ayarını " ⌃ ⌄ " tuşlarını kullanarak yapın. (Tuşlara 3 saniyeden uzun süre basmanız halinde, 10dk'lık birimler halinde değişecektir.)
3. "Onay"tuşuna (✓) basarak saat ayarlaması işlemini bitirin. Ayarlama bittikten sonra saat sembolü ekranda sabit kalacaktır.
- Saat ayarı tamamlanana kadar derece değişimi yapılamaz. Saat ayar fonksiyonundan çıkmak için tekrar "Onay" tuşuna (✓) basın. Bu durumda saat "Onay" tuşuna (✓) bastığınız andaki saati kaydedecektir.
4. Ayarlanan saati tekrar değiştirmek için 1,2,3 numaralı işlemleri tekrarlayın.
- Saat formatı 24 saat şeklindedir. Klimaya vereceğiniz program ayarı için uzaktan kumandanın saatini esas alacağından saatin doğru ayarlanması büyük önem taşımaktadır.
- Kumanda kapalı durumdayken saat ayarı yapılabilmektedir.

Uyku fonksiyonu ( )

Bu fonksiyon, siz uyurken odanızın çok soğumasını veya ısınmasını önler. Klimayı soğutma veya ısıtma modundayken uyku ayarı fonksiyonu seçildiğinde en uygun konforu sağlayacak şekilde çalışır ve belirlediğiniz süre sonunda durur.

1. Ürünü çalıştırmak için " ⏻ " tuşuna basın.
2. "Soğut" ( ), "Isıt" ( ) veya "Mod" ( ) tuşlarından birine basarak istediğiniz modu seçin.
3. Klimayı istediğiniz sıcaklığa ayarlayın. Bkz. "Sıcaklık ayarlama"
4. Uyku modu fonksiyonunu başlatmak için "Uyku" tuşuna ( ) basın.
5. "Uyku" ( ) tuşuna her basıldığında seçili modun çalışma süresine 1 saat daha eklenecektir.

   - Uyku modu 1-7 saat arasında ayarlayabilirsiniz.

   - 7 saatin aşılması durumunda sistem otomatik olarak "Uyku" modundan çıkacaktır.



⚠ Uyku modu için lütfen uygun süreyi seçin. (Odanızı uzun süre soğutmak sağlığınız için iyi değildir.)

ⓘ Uyku modu fonksiyonundayken oda sıcaklığı ayar değeri, Soğutma modunda 30 dakika sonra belirlediğinizden 1°C daha yüksek, 1 saatin sonra ise 2°C daha yüksek olacaktır.

ⓘ Uyku modundayken oda sıcaklığı ayar değeri, Isıtma modunda 60 dakika sonra belirlediğinizden 1°C daha düşer, 2 saat sonra ise 2°C daha düşer.

ⓘ Uyku modu sadece ürün çalışırken ayarlanabilir.

Otomatik açılma/kapanma fonksiyonu

Siz evde yokken veya uykudayken, klimanın otomatik olarak açılmasını veya kapanmasını sağlar.

Otomatik açılma (Aç)

Klimanın otomatik olarak açılması için, aşağıdaki işlemleri uygulayarak programı ayarlayabilirsiniz.

Örnek: Sabah 10:00'da klima açılsın.

1. "Zamanlayıcı" tuşuna ( ) "Aç" sembolü yanıp sönene kadar basın.

ⓘ Otomatik Açılma, Otomatik Kapanma, Zamanlayıcı Ayarlarını İptal Etme ve bu fonksiyonlardan çıkış, zamanlayıcı tuşunun altında kombine olarak bulunmaktadır. Sıralama tablodaki gibidir.



2. Saat ayarını " ∧ ∨ " tuşlarını kullanarak yapın.(Tuşa her basıldığında 10dk'lık birimler halinde değişecektir. Tuşa 3sn boyunca basılı tutulduğunda ise 10dk'lık geçişler daha hızlı gerçekleşecektir.)



3. "Onay" ( ) tuşuna basarak zaman ayarlaması işlemini bitirin. Ayar bittikten uzaktan kumandanın ekranında "Aç" sembolü belirecek ve güncel saat görünümüne geçecektir.



4. Otomatik açılma fonksiyonunu iptal etmek için “Zamanlayıcı” tuşuna (⏲) “İptal Et” seçeneği çıkana kadar basın. “İptal Et" seçeneği çıktıktan sonra “Onay” tuşuna (✓) basın.
5. Otomatik açılma saatini tekrar değiştirmek için 1,2,3 numaralı işlemleri tekrarlayın.

ⓘ Otomatik Açılma Fonksiyonu ayarlanırken Aşağı ve yukarı ok tuşları veya onay tuşları haricinde herhangi bir tuşa basıldığı taktirde Otomatik Açılma Fonksiyonundan çıkılır.

ⓘ Saat biçimi 24 saat şeklindedir. Klimaya vereceğiniz program ayarı için uzaktan kumandanın saatini esas alacağından saatin doğru ayarlanması büyük önem taşımaktadır.

ⓘ Kumanda kapalı konumdayken Otomatik Açılma Fonksiyonu çalışabilir durumdadır.

Otomatik Kapanma

Klimanın otomatik olarak kapanması için, aşağıdaki işlemleri uygulayarak programı ayarlayabilirsiniz.

Örnek: Sabah 10:00’da klima kapansın.

1. “Zamanlayıcı” tuşuna (⏲) “Kapat” sembolü yanıp sönene kadar basın.

ⓘ Otomatik Açılma, Otomatik Kapanma, Zamanlayıcı Ayarlarını İptal Etme ve bu fonksiyonlardan çıkış, zamanlayıcı tuşunun altında kombine olarak bulunmaktadır. Sıralama tablodaki gibidir.



2. Saat ayarını “ ∧∨ ” tuşlarını kullanarak yapın.(Tuşa her basıldığında 10dk’lık birimler halinde değişecektir. Tuşa 3sn boyunca basılı tutulduğunda ise 10dk’lık geçişler daha hızlı gerçekleşecektir.)



3. “Onay” (✓) tuşuna basarak zaman ayarlaması işlemini bitirin. Ayar bittikten uzaktan kumandanın ekranında “Kapat” sembolü belirecek ve güncel saat görünümüne geçecektir.



4. Otomatik kapanma fonksiyonunu iptal etmek için “Zamanlayıcı” tuşuna (⏲) “İptal Et” seçeneği çıkana kadar basın. “İptal Et" seçeneği çıktıktan sonra “Onay” tuşuna (✓) basın.
5. Otomatik açılma saatini tekrar değiştirmek için 1,2,3 numaralı işlemleri tekrarlayın.

ⓘ Otomatik Kapanma Fonksiyonu ayarlanırken aşağı ve yukarı ok tuşları veya onay tuşları haricinde herhangi bir tuşa basıldığı taktirde Otomatik Kapanma Fonksiyonundan çıkılır.

ⓘ Saat biçimi 24 saat şeklindedir. Klimaya vereceğiniz program ayarı için uzaktan kumandanın saatini esas alacağından saatin doğru ayarlanması büyük önem taşımaktadır.

ⓘ Kumanda kapalı konumdayken Otomatik Kapanma Fonksiyonu çalışabilir durumdadır.

Otomatik başlatma

Elektrik kesilip tekrar geldiğinde klima otomatik başlatma özelliği sayesinde elektrik kesilmeden önceki ayarlardan çalışmaya başlar. İlk kalkışta fan en düşük hızda çalışır ve kompresör 2,5-3 dakika sonra devreye girer. Kompresörün devreye girmesiyle birlikte fan hızı da önceki ayarlara otomatik olarak ayarlanır

Klima sistemini otomatik olarak başlatma

Bir güç kesilmesinden sonra, klima sistemi tekrar açıldığında, bu fonksiyon bir önceki ayarları geri döndürür. Bu fonksiyon, bir fabrika varsayılan ayarıdır.

Otomatik yeniden başlamayı iptal etme

1 Yatay kanatçığı açın.
2 Açma/Kapatma düğmesine basın ve 6 saniye boyunca basılı tutun.
- Cihaz 2 defa bip sesi çıkarıp, 4 defa ışık yanıp sönecektir.



* Özellik, modelin tipine göre değiştirilebilir.

- Bu fonksiyonu tekrar aktif etmek için, On/Off butonuna 6 saniye basılı tutunuz. Cihaz 2 defa bip sesi çıkarıp, 4 defa ışık yanıp sönecektir.

ⓘ Eğer Açma/Kapama düğmesine basıp 6 saniye yerine 3-5 saniye boyunca basılı tutarsanız, ünite test işlemine geçecektir. Test işleminde, ünite 18 dakika boyunca soğutma amaçlı dışarı doğru kuvvetli hava üfler ve daha sonra da varsayılan fabrika ayarlarına geri döner.

Uzaktan kumanda olmadan klimayı çalıştırmak

Uzaktan kumanda olmadığında klimayı çalıştırmak için Açma/Kapama tuşunu kullanın. Bununla birlikte, fan hızı yükseğe ayarlanır.

1 Yatay kanatı açın.
2 Açma/Kapatma düğmesine basın.



	Oda sıcaklığı 24°C üstündeyse	Oda sıcaklığı 21-24°C arasındaysa	Oda sıcaklığı 21°C altındaysa
Çalışma modu	Soğutma	Nem giderme	Isıtma
İç ünite fan hızı	Yüksek	Yüksek	Yüksek
Sıcaklık ayarı	22°C	23°C	24°C

ⓘ Bu fonksiyon bazı ürünlerde olmayabilir veya çalışmayabilir.

Test çalıştırma modu

1. Test çalıştırma modu için iç ünite üzerinde bulunan manuel çalıştırma düğmesine yaklaşık 3 saniye basılı tutun.
2. Test çalıştırma modunu iptal etmek için manuel çalıştırma düğmesine veya uzaktan kumanda üzerindeki " ⏻ " tuşuna basın.

ⓘ Bu konumda klimanın çalışma durumu gösterge ekranında *LO* sembolü belirecektir.

ⓘ Klima, test çalıştırma süresince soğutma modunda oda sıcaklığını göze almaksızın maksimum fan hızında 18 dakika boyunca çalışır.

ⓘ Test çalıştırma modunda iken eğer uzaktan kumandadan sinyal alınırsa, klima kumanda ayarlarına göre çalışmaya başlar.

7 Bakım ve temizlik

En iyi performansı korumak ve olası arızaları önlemek için düzenli olarak ürünü temizleyin.



Parça	Temizleme yöntemi	Temizleme aralığı
Hava filtresi	Bakınız “Hava filtresinin temizlenmesi”	2 Hafta
İç Ünite	Yumuşak ve kuru bir bez kullanarak iç ünite yüzeyini temizleyin.	Düzenli olarak
	Su tahliye hortumunu temizleyin.	4 Ay
	Yoğuşma oluşan su tahliye tavasını temizleyin.	Yılda bir kez
	Eşanjörü temizleyin.	Yılda bir kez
	Uzaktan kumanda pillerini değiştirin.	Yılda bir kez
Dış ünite	Isı eşanjör bobinlerini ve panel deliklerini temizlemek için buhar kullanın.(Yetkili servise danışın.)	Düzenli olarak
	Fanı temizleyin.	Yılda bir kez
	Su tahliye hortumunu temizleyin.	Yılda bir kez

- Yetkili Servisimize yaptıracağınız yıllık bakım, klimanın ömrünü uzatır ve daha verimli çalışmasını sağlar.
- Temizlik ya da bakıma başlamadan önce, ürüne giden elektriği kesin.
- Klimayı suyla yıkamayın. Elektrik çarpma tehlikesi vardır.
- Ürünün kurulumu ya da bakımından sonra her zaman soğutucu gaz kaçağı kontrolü yapın.
- Ürünü temizlerken ya da bakımını yaparken sağlam bir tabure ya da merdiven kullanın.
- Temizlik için yumuşak bir bez kullanın. Sert deterjanlar, çözücüler vb. kullanmayın.
- Su tahliye hortumunu, suyun doğru bir biçimde tahliye edilmesini sağlayacak şekilde takın.
- Hava filtresini çıkarırken metal parçalara dokunmayın. Yaralanabilirsiniz.
- Klimanın kumandasını veya dış yüzeyini 40°C ve üzerindeki sıcak suyla veya tiner, aseton, benzin gibi uçucu maddelerle kesinlikle temizlemeyin. Klimanın ve uzaktan kumandanın dış yüzeyi zarar görebilir.
- Mevsim sonunda uzaktan kumandada ki pilleri çıkartın. Uzun süre kullanmayacaksanız,klimanın dış ünitesini hava şartlarından koruyacak bir örtü ile örtün.

Hava filtresinin temizliği

Klimanın temizliğindeki en önemli bölüm, hava filtresinin temizlenmesidir. Aksi takdirde, soğutma-ısıtma kapasitesi düşer ve enerji sarfiyatı hissedilir derecede artar. Klimanın hava filtresi, kullanma mevsiminin başında ve sonunda temizlenmelidir. Klimanın bulunduğu ortamın kirlilik durumuna göre belirli aralıklarla (en az 15 günde bir) ön panel üzerindeki hava filtresini çıkartıp tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin.

1. Ürüne gelen elektriği kesin.
2. Hava filtresini tutamaklarından tutup hafifçe yukarı çekin.



3. Yukarı çektikten sonra filtreyi çıkartın.



4. Hava filtrelerini vakum ya da ılık suyla temizleyin. Hava filtresi çok kirli ise deterjan ile ılık suda yıkayın.
5. Temizleme bitince gölgede kurutun ve hava filtrelerini tekrar yerine takın.

- Klimayı kesinlikle hava filtresiz çalıştırmayın.
- Hava filtresini 2 yılda bir değiştirin.
- Hava filtresinin hasar görmesi halinde, Yetkili Servisten yeni bir hava filtresi temin edebilirsiniz.

8 Problemler için çözüm önerileri

Klima çalışmıyor.

- Sigorta veya devre kesici atmış olabilir. >>> Sigortanın atıp atmadığını ve devre kesiciyi kontrol edin.
- Zamanlayıcı yanlış ayarlanmış olabilir. >>> Zamanlayıcıyı ayarlama sırasında bir hata yapıp yapmadığınızı kontrol edin.

Klima etkili olarak soğutmuyor veya ısıtmıyor.

- Filtre kirli olabilir. >>> Filtrenin kirli olup olmadığını kontrol edin.
- Uygun sıcaklık seçilmemiş olabilir. >>> Sıcaklık ayarının doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edin.
- Klimayı ilk çalıştırdığınızda oda çok sıcak olabilir. >>> Klimayı ilk çalıştırdığınızda oda çok sıcak ise soğutma için biraz bekleyin.
- Ünite dışarıdan hava alamıyor olabilir. >>>> Ünitenin hava giriş ve çıkış pencerelerinin önünde bir engel olup olmadığını kontrol edin.

Odada tuhaf bir koku var.

- Odadaki eşyalar koku yapıyor olabilir. >>> Kokunun duvardaki, halılardaki, mobilyalardaki veya oda içinde bulunan giysilerdeki nemden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin.

Klima gürültülü çalışıyor.

ⓘ Su akıyormuş gibi bir ses geliyorsa bu bir arıza değildir. Klimanın içinde dolaşan soğutucu akışkanın sesidir.

ⓘ Sıkışmış havanın boşalırken çıkardığı gibi bir ses geliyorsa bu bir arıza değildir. Klimanın ısıtma işlemi sırasında buz çözülme işleminin başlangıcında ve bitiminde ünitenin içinde gerçekleşen soğutucu gazın ters yönlere hareket etmesinden doğan sestir.

Klima sis üflüyor.

ⓘ Ortam çok nemliyse klimadan çıkan hava akımının sıcak havayı soğutması ile buğulanma oluşacaktır. Bu, klimanın yanlış çalışmasından kaynaklanmaz ve bir arıza değildir.

Klima tekrar çalıştırıldığında 3 dakika kadar çalışmıyor.

ⓘ Bu, klimanın korunması için geliştirilmiş bir önlemdir. 3 dakika sonunda klima çalışmaya başlayacaktır.

Uzaktan kumandanın göstergesi silik veya hiç göstermiyor.

- Piller bitmiş veya yanlış yerleştirilmiş olabilir. >>> Pilleri kontrol edin.

Klimayı çalıştırıldığında veya durduktan sonra iç üniteden “tik” “tik” gibi sesler geliyor.

ⓘ Sıcaklık değişikliği plastik gövdenin büzülmesi veya genleşmesine yol açar. Bu, klimanın yanlış çalışmasından kaynaklanmaz ve bir arıza değildir.

Isıtma işlemi sürerken hava akımı doğrudan doğruya başlamıyor.

ⓘ Eğer hava akımı, sıcaklık derecesi yükselmeden başlarsa, istenmeyen bir soğutma etkisi görülecektir. Bunu önlemek için hava akımı, sıcaklık yeterli dereceye ulaştıktan sonra başlayacaktır. Bu, klimanın yanlış çalışmasından kaynaklanmaz ve bir arıza değildir.

⚠ Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurun. Çalışmayan ürünü kendiniz onarmayı asla denemeyin.

9 Müşteri hizmetleri

Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.

Kanallarımız ve Müşteri Başvurusu

Web Sitesi	Çağrı Merkezi	Yetkili Servis	Müşteri Hizmetleri	Yetkili Satıcı	Whatsapp	Fax
www.grundig.com.tr	0850 210 0 888	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _	musteri.hizmetleri @grundig.com	Yetkili Satıcı	0544 444 0 888	0216 423 23 53

- Diğer Numaramız 0216 585 8 888
- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.
- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.
- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız:
- https://www.instagram.com/grundigturkiye/
- www.grundig.com.tr
- https://www.facebook.com/grundig.tr/
- https://www.youtube.com/user/TurkiyeGrundig

Posta Adresimiz:
Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sütlüce / İSTANBUL

Bayilerimiz,
- https://www.grundig.com.tr/yetkili-satici/

Yetkili Servislerimiz,
- https://www.grundig.com.tr/yetkili-servis/

Online Servis Randevusu Almak İçin:
- https://digital.arcelik.com.tr

-Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan “Servis Bilgi Sistemi”nde **(www.servis.gov.tr)** yer almaktadır.
-Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir

Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Arçelik’e ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.

Müşteri Hizmetleri Sürecimiz:

Müşterilerimizin istek ve önerilerini; 1- İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız. 2- Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz. 3- Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız. 4- Arçelik olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz. 5- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Aşağıdaki Önerilere Uymanızı Rica Ederiz.

Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
• Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
• Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
• Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı” nı sorunuz.
• İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fişi” istemeyi unutmayınız. Alacağınız “Hizmet Fişi”, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
• Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Arçelik

CE

AB UYGUNLUK BEYANI

Üretici Firma Adı	:	Arçelik A.Ş.
Üretici Firma Adresi	:	Karaağaç Cad. No: 2-6 Sütlüce Beyoğlu/İSTANBUL
Üretici Firma İletişim Bilgileri	:	+90 212 314 34 34 www.arcelikas.com
Üretici Firma Yetkili Kişi	:	Osman Mehmet MUTLAY

Arçelik A.Ş. olarak,
Aşağıda markası ve model adı belirtilen ürün ve/veya ürünlerin, bu belgede listelenen elektrikli ve elektronik cihazlara ait yönetmelik, tebliğ ve standartlara uygun şekilde tasarlanarak aşağıdaki adreste üretildiğini ve piyasaya arz edildiğini beyan ederiz.
Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir.

Ürün Tipi	:	Klima
Marka	:	Grundig
Ürün Model Kodu	:	GAC 09005 / GAC 09004
Frekans Bandı	:	2.400-2.484 GHz (Wi-Fi özellikli)
Maksimum İletim Gücü	:	< 100mW (Wi-Fi özellikli)
Yazılım Versiyon Bilgisi	:	
İlave Bilgiler	:	

Yönetmelik ve Tebliğler:

- Radyo Ekipmanları Yönetmeliği: 2014/53/EU
- Elektrik ve Elektronik Eşyalarda (EEE) bazı tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin yönetmelik: 2011/65/EU
- Eko-tasarım Yönetmeliği: 2009/125/EC
- Enerji etiketlemesi Yönetmeliği 2010/30/EU

Uyumlaştırılmış Standartlar:

- Radyo Ekipmanları Yönetmeliği: 2014/53/EU

  Madde 3.1(a) Güvenlik ve sağlık konuları:
  - EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
  - EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021
  - EN 62233:2008 + AC:2008
  - EN IEC 62311:2020
  - IEC 60335-2-40
  - EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

  Madde 3.1(b) EMC konuları:
  - EN 55014-1:2017+A11:2020
  - EN 55014-2:2015
  - EN 61000-3-2:2019
  - EN 61000-3-3:2013+A1:2019
  - EN 301 489-1 V2.2.3
  - EN 301 489-17 V3.2.4

  Madde 3 .2&3.3 RF konuları:
  - EN 300 328 V2.2.2
- Elektrik ve Elektronik Eşyalarda (EEE) bazı tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin yönetmelik: 2011/65/EU
  - IEC EN 63000:2018

  Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği: 2010/30/EU, 626/2011
  - TS EN 14825

İstanbul, Türkiye & 15/03/2023

Yer ve Tarih

Osman Mehmet MUTLAY
Finans ve Mali İşler Direktörü

Ad, Soyad, Pozisyon ve İmza

Arçelik CE

AB UYGUNLUK BEYANI

Üretici Firma Adı	:	Arçelik A.Ş.
Üretici Firma Adresi	:	Karaağaç Cad. No: 2-6 Sütlüce Beyoğlu/İSTANBUL
Üretici Firma İletişim Bilgileri	:	+90 212 314 34 34 www.arcelikas.com
Üretici Firma Yetkili Kişi	:	Osman Mehmet MUTLAY

Arçelik A.Ş. olarak,
Aşağıda markası ve model adı belirtilen ürün ve/veya ürünlerin, bu belgede listelenen elektrikli ve elektronik cihazlara ait yönetmelik, tebliğ ve standartlara uygun şekilde tasarlanarak aşağıdaki adreste üretildiğini ve piyasaya arz edildiğini beyan ederiz.
Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir.

Ürün Tipi	:	Klima
Marka	:	Grundig
Ürün Model Kodu	:	GAC 12004 / GAC 12005
Frekans Bandı	:	2.400-2.484 GHz (Wi-Fi özellikli)
Maksimum İletim Gücü	:	< 100mW (Wi-Fi özellikli)
Yazılım Versiyon Bilgisi	:	
İlave Bilgiler	:	

Yönetmelik ve Tebliğler:

- Radyo Ekipmanları Yönetmeliği: 2014/53/EU
- Elektrik ve Elektronik Eşyalarda (EEE) bazı tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin yönetmelik: 2011/65/EU
- Eko-tasarım Yönetmeliği: 2009/125/EC
- Enerji etiketlemesi Yönetmeliği 2010/30/EU

Uyumlaştırılmış Standartlar:

- Radyo Ekipmanları Yönetmeliği: 2014/53/EU

  Madde 3.1(a) Güvenlik ve sağlık konuları:
  - EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
  - EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021
  - EN 62233:2008 + AC:2008
  - EN IEC 62311:2020
  - IEC 60335-2-40
  - EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

  Madde 3.1(b) EMC konuları:
  - EN 55014-1:2017+A11:2020
  - EN 55014-2:2015
  - EN 61000-3-2:2019
  - EN 61000-3-3:2013+A1:2019
  - EN 301 489-1 V2.2.3
  - EN 301 489-17 V3.2.4

  Madde 3 .2&3.3 RF konuları:
  - EN 300 328 V2.2.2
- Elektrik ve Elektronik Eşyalarda (EEE) bazı tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin yönetmelik: 2011/65/EU
  - IEC EN 63000:2018

  Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği: 2010/30/EU, 626/2011
  - TS EN 14825

İstanbul, Türkiye & 15/03/2023

Yer ve Tarih

Osman Mehmet MUTLAY
Finans ve Mali İşler Direktörü

Ad, Soyad, Pozisyon ve İmza

GRUNDIG

Garanti Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Garanti Kapsamı:

Grundig tarafından verilen bu garanti, Klima'nın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini ve aşağıdaki durumları kapsamamaktadır.

1.Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
2.Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.
3.Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4.Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5.Ürünün kullanım kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi garanti kapsamı dışında olup, ücret karşılığında yapılmaktadır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı,bayi, acente ya da temsilciliklere aittir.
Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Müşteri Hizmetleri:

Tüm sorularınız için Grundig Hizmet Merkezi'ni haftanın 7 günü 24 saat aşağıdaki numaradan arayabilirsiniz.

Grundig Hizmet Merkezi 444 0 888
*(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)*

Diğer numara 0 216 585 8 888

** Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.*

Hizmet Merkezimize ayrıca www.grundig.com.tr adresinden, 0216 585 85 85 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu hattımıza fax çekerek de ulaşabilirsiniz.
Yazılı başvurular için adresimiz: Grundig Hizmet Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Öneriler:

Garanti hizmetinden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1.Ürününüzü aldığınızda garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylatınız.
2.Ürününüzü kullanım kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3.Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numarasından Grundig Hizmet Merkezi'ne başvurunuz.
4.Hizmet için gelen teknisyene "Teknisyen Kimlik Kartı"nı sorunuz.
5.Servis hizmeti bittikten sonra, servis teknisyeninden hizmet fişi istemeyi unutmayınız. Alacağınız hizmet fişi ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6.Ürünün kullanım ömrü boyunca fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi 10 yıldır.

Bu ürün Arçelik A.Ş. adına Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmiştir.

GARANTİ BELGESİ

ÜRÜNÜNÜZ 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

(Ürünün kompresörü 10 yıl garanti kapsamındadır).

Garanti süresi Grundig Klima'nın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Grundig'in yetkili kıldığı servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün tesliminden itibaren başlar. Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı ya da ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilmez. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda yetkili satıcılarımıza, ithalatçısına veya firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar.

Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı ya da ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya yetkili servis atölyelerinde yapılabilir. Bu konuda müşteri onayı alınması zorunludur.

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla

raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

GENEL MÜDÜR

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No:
Tip:

Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No:
Satıcı Firma Unvanı:

Adres:

Tel-Faks:
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir